

KEL-DPZ-HD Membránové průchodky kulaté

s metrickým závitem M32 - M63 / IP66 / IP68, vyhovuje FDA



Nové membránové průchodky KEL-DPZ-HD s metrickým závitem od M32 do M63 byly vyvinuty pro instalaci do potravinářských a balicích strojů.

Při vývoji v souladu s Hygienic Design byla věnována pozornost především tomu, aby viditelná strana membránové průchodky byla beze spár, aby nemohlo docházet k hromadění nečistot. Povrch je velmi hladký ($Ra = 0,421 \mu m$, ISO 4287). Vnější přesah je navýšen na 6 mm, oproti standardně vyžadovaným 3 mm. Kromě toho KEL-DPZ-HD obsahuje elastomer kompatibilní s FDA v souladu s nařízením 1935/2004/EG a (EU) 10/2011. Signální modrá barva zajišťuje jasné vizuální rozlišení.

Membránové průchodky umožňují zavádění a utěsnění více kabelů a hadic s průměrem od 3,2 mm do 22,2 mm. Zajišťují krytí IP65/66/67/68. Významnou výhodou oproti děleným průchodkám je výrazně vyšší hustota montáže a flexibilita v rozsahu průměrů. Upevnění pomocí matice je velice jednoduché.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

Made in Germany

FDA

1935/
2004/
EG

EU VO.
10/2011

ECOLAB
certified



RoHS
compliant




Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiál	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-HB
Teplota	-40 C° až 80 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu, odolnost vůči olejům a plísním, vyšší chemická odolnost

Výhody

- Elastomer v souladu s nařízením 1935/2004/EG a (EU) 10/2011.
- FDA kompatibilní
- Hygienický design beze spár (EHEDG)
- Certifikace Ecolab
- Velmi tenký design
- Velmi rovný povrch ($Ra = 0,421 \mu m$, ISO 4287)
- Velmi rychlá montáž
- Průměr kabelu od 3,2 do 22,2 mm
- Velké těsnící a upínací plochy
- Vysoká hustota montáže
- Dvojitě těsnění kabelů s krytím IP66/IP68
- Standardní metrické výřezy
- Možnost opakovaného čištění
- Velmi nízká absorpce vlhkosti
- Vysoká odolnost vůči aromatickým rozpouštědlům, olejům, mazivům a minerálním produktům
- Antikoroziní plastové provedení
- Bezúdržbové provedení
- Šestihranná matice je součástí balení

Typy a velikosti výrobků


KEL-DPZ-HD 32|4

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Výška
Instalační výška

70351
4251269322785
5
4
12,5 mm
22 mm
8 mm

Barva
Vnější průměr
Drsnost povrchu (ISO 4287)
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

Modrá (podobná RAL 5005)
44 mm
Ra = 0,421 µm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ-HD 32|4-2

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Výška
Instalační výška

70352
4251269322792
5
4
9,5 mm
22 mm
8 mm

Barva
Vnější průměr
Drsnost povrchu (ISO 4287)
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

Modrá (podobná RAL 5005)
44 mm
Ra = 0,421 µm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm


KEL-DPZ-HD 32|7

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Výška
Instalační výška

70353
4251269322808
5
7
6,5 mm
22 mm
8 mm

Barva
Vnější průměr
Drsnost povrchu (ISO 4287)
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

Modrá (podobná RAL 5005)
44 mm
Ra = 0,421 µm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ-HD 40|8

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Výška
Instalační výška

70354
4251269322815
5
8
10,2 mm
22 mm
8 mm

Barva
Vnější průměr
Drsnost povrchu (ISO 4287)
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

Modrá (podobná RAL 5005)
52 mm
Ra = 0,421 µm
M40
40,4 mm
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ-HD 50|8

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Výška
Instalační výška

70355
4251269322822
5
8
12,5 mm
22 mm
8 mm

Barva
Vnější průměr
Drsnost povrchu (ISO 4287)
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

Modrá (podobná RAL 5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ-HD 50|10

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Výška
Instalační výška

70356
4251269322839
5
10
22,2 mm
22 mm
8 mm

Barva
Vnější průměr
Drsnost povrchu (ISO 4287)
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů


Modrá (podobná RAL 5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ-HD 50|12

Obj.č. **70357**
 EAN **4251269322846**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **12**
 Max. průměr kabelu **10,2 mm**
 Výška **22 mm**
 Instalační výška **8 mm**

Barva
 Vnější průměr
 Drsnost povrchu (ISO 4287)
 Velikost metrického výřezu
 Velikost kulatého výřezu
 Závit
 Délka závitu
 Pro průměry kabelů


Modrá (podobná RAL 5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ-HD 50|19

Obj.č. **70358**
 EAN **4251269322853**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **19**
 Max. průměr kabelu **6,5 mm**
 Výška **22 mm**
 Instalační výška **8 mm**

Barva
 Vnější průměr
 Drsnost povrchu (ISO 4287)
 Velikost metrického výřezu
 Velikost kulatého výřezu
 Závit
 Délka závitu
 Pro průměry kabelů


Modrá (podobná RAL 5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-HD 63|9

Obj.č. **70359**
 EAN **4251269322860**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **9**
 Max. průměr kabelu **22,2 mm**
 Výška **22 mm**
 Instalační výška **8 mm**

Barva
 Vnější průměr
 Drsnost povrchu (ISO 4287)
 Velikost metrického výřezu
 Velikost kulatého výřezu
 Závit
 Délka závitu
 Pro průměry kabelů


Modrá (podobná RAL 5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ-HD 63|13

Obj.č. **70360**
 EAN **4251269322877**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **13**
 Max. průměr kabelu **16,2 mm**
 Výška **22 mm**
 Instalační výška **8 mm**

Barva
 Vnější průměr
 Drsnost povrchu (ISO 4287)
 Velikost metrického výřezu
 Velikost kulatého výřezu
 Závit
 Délka závitu
 Pro průměry kabelů


Modrá (podobná RAL 5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-HD 63|14

Obj.č. **70361**
 EAN **4251269322884**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **14**
 Max. průměr kabelu **10,2 mm**
 Výška **22 mm**
 Instalační výška **8 mm**

Barva
 Vnější průměr
 Drsnost povrchu (ISO 4287)
 Velikost metrického výřezu
 Velikost kulatého výřezu
 Závit
 Délka závitu
 Pro průměry kabelů

Modrá (podobná RAL 5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
14 x 5 - 10.2 mm



Obj.č.	70362	Barva	Modrá (podobná RAL 5005)
EAN	4251269322891	Vnější průměr	75 mm
Bal.	5	Drsnost povrchu (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Pro počet kabelů	35	Velikost metrického výřezu	M63
Max. průměr kabelu	6,5 mm	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
Výška	22 mm	Závit	M63 x 1,5
Instalační výška	8 mm	Délka závitu	14 mm
		Pro průměry kabelů	35 x 3.2 - 6.5 mm

icotek[®]
smart cable management