

KEL-FG-ER | Přírubové rámečky

k zavádění konfekcionovaných kabelů v úhlu 90° k rozváděči / IP65



Typová řada KEL-FG-ER umožňuje zavedení, utěsnění a odlehčení v tahu kabelů a hadic v úhlu 90° k rozváděči. Umožňuje zavedení, utěsnění a odlehčení v tahu kabelů o průměru od 1 do 16 mm (KT 1 - 15) a od 13 do 35 mm (KTG 13 - KT 34).

Výřezy a vrtací rozměry systému KEL-FG-ER-A odpovídají normovaným rozměrům 24-pinových průmyslových konektorů. Rámeček KEL-FG-ER-B odpovídá výřezům 36 x 46 mm.

Jednořadé verze KEL-FG-ER-E jsou zvláště vhodné pro ploché konektory. Malé rámečky jsou ideální pro aplikace s omezeným prostorem.

Gumové těsnění je součástí balení.

IP54



IP55



IP64



IP65



UL US



HL3



Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 90 C°
Vlastnosti	odolnost proti vibracím, UV stabilní, bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů
Instalační výška	57,5 mm

Výhody

- Zavádění kabelů s chráněným 90° ohybem
- Mechanická ochrana kabelů
- Ochrana proti stříkající a kapající vodě (IP65)
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Odlehčení v tahu dle ČSN EN 62444
- Odolnost proti vibracím

Typy a velikosti výrobků


KEL-FG-ER-A10



Obj.č.	42340
EAN	4251269328787
Bal.	1
Pro počet kabelů	10
Max. průměr kabelu	16 mm
Délka	147 mm
Šířka	80 mm


Výška	57,5 mm
Instalační výška	57,5 mm
Velikost výřezu	112 x 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	10 x KT malé

KEL-FG-ER-A7




Obj.č.	42341
EAN	4251269328794
Bal.	1
Pro počet kabelů	7
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	147 mm
Šířka	80 mm

Výška	57,5 mm
Instalační výška	57,5 mm
Velikost výřezu	112 x 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	6 x KT malé 1 x KT velký

KEL-FG-ER-A4


Obj.č. **42342**
 EAN **4251269328800**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **147 mm**
 Šířka **80 mm**

Výška **57,5 mm**
 Instalační výška **57,5 mm**
 Velikost výřezu **112 x 36 mm**
 Počet otvorů **4**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,5 mm**
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
 Vhodné pro vložky **2 x KT malé**
2 x KT velký

KEL-FG-ER-B4


Obj.č. **42344**
 EAN **4251269328824**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **16 mm**
 Délka **79,8 mm**
 Šířka **80 mm**

Výška **57,5 mm**
 Instalační výška **57,5 mm**
 Počet otvorů **4**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,5 mm**
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
 Vhodné pro vložky **4 x KT malé**

KEL-FG-ER-B1


Obj.č. **42343**
 EAN **4251269328817**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **1**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **79,8 mm**
 Šířka **80 mm**

Výška **57,5 mm**
 Instalační výška **57,5 mm**
 Počet otvorů **4**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,5 mm**
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
 Vhodné pro vložky **1 x KT velký**

KEL-FG-ER-E5


Obj.č. **42347**
 EAN **4251269328855**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **5**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Délka **147 mm**
 Šířka **53 mm**

Výška **38 mm**
 Instalační výška **38 mm**
 Velikost výřezu **112 x 24 mm**
 Počet otvorů **2**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,5 mm**
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
 Vhodné pro vložky **5 x KT malé**

KEL-FG-ER-E3

Obj.č. **42346**
 EAN **4251269328848**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **3**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Délka **100 mm**
 Šířka **53 mm**

Výška **38 mm**
 Instalační výška **38 mm**
 Velikost výřezu **65 x 24 mm**
 Počet otvorů **2**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,5 mm**
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
 Vhodné pro vložky **3 x KT malé**

KEL-FG-ER-E2

Obj.č. **42345**
 EAN **4251269328831**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **2**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Délka **73 mm**
 Šířka **53 mm**

Výška **38 mm**
 Instalační výška **38 mm**
 Velikost výřezu **43 x 24 mm**
 Počet otvorů **2**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,5 mm**
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
 Vhodné pro vložky **2 x KT malé**

