

KEL-FG | Přírubové rámečky

k zavádění konfekcionovaných kabelů v úhlu 90° k rozváděči / IP54



Typová řada KEL-FG umožňuje zavedení, utěsnění a odlehčení v tahu kabelů a hadic v úhlu 90° k rozváděči.

Výřezy a vrtací rozměry systému KEL-FG-A odpovídají normovaným rozměrům 24-pinových průmyslových konektorů. Pro montáž bez použití nářadí lze použít nacvakávací patičky KEL-SNAP, která umožňuje rychlou montáž průchodkových rámečků. Rámeček KEL-FG-B odpovídá výřezům 36 x 46 mm.

Jednořadé verze KEL-FG-E jsou zvláště vhodné pro ploché konektory. Malé rámečky jsou ideální pro aplikace s omezeným prostorem.

Gumové těsnění je součástí balení.



Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 140 C°
Vlastnosti	odolnost proti vibracím, bez silikonu, antikorozi (V2A verze), bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů, Zacvakávací s KEL-SNAP
Instalační výška	57,5 mm

Výhody

- Zavádění kabelů s chráněným 90° ohybem
- Mechanická ochrana kabelů
- Ochrana proti stříkající a kapající vodě
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Odlehčení v tahu dle ČSN EN 62444
- Odolnost proti vibracím
- Prostorově nenáročné, kompaktní provedení
- Zvýšená hustota montáže při použití vložek s 2, nebo 4 otvory.

Typy a velikosti výrobků


KEL-FG-A10



Obj.č.	42320
EAN	4251269308437
Bal.	1
Pro počet kabelů	40
Max. průměr kabelu	17 mm
Délka	147 mm
Šířka	80 mm


Výška	57,5 mm
Instalační výška	57,5 mm
Velikost výřezu	112 x 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	10 x KT malé

KEL-FG-A10 V2A




Obj.č.	42320.200
EAN	4251269308444
Bal.	1
Pro počet kabelů	40
Max. průměr kabelu	17 mm
Délka	147 mm
Šířka	80 mm

Výška	57,5 mm
Instalační výška	57,5 mm
Velikost výřezu	112 x 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Vhodné pro vložky	10 x KT malé

KEL-FG-A7


Obj.č.	42322
EAN	4251269308451
Bal.	1
Pro počet kabelů	25
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	147 mm
Šířka	80 mm

Výška	57,5 mm
Instalační výška	57,5 mm
Velikost výřezu	112 × 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	6 x KT malé 1 x KT velký

KEL-FG-A7 V2A


Obj.č.	42322.200
EAN	4251269308468
Bal.	1
Pro počet kabelů	25
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	147 mm
Šířka	80 mm

Výška	57,5 mm
Instalační výška	57,5 mm
Velikost výřezu	112 × 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Vhodné pro vložky	6 x KT malé 1 x KT velký

KEL-FG-A4


Obj.č.	42324
EAN	4251269308475
Bal.	1
Pro počet kabelů	10
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	147 mm
Šířka	80 mm

Výška	57,5 mm
Instalační výška	57,5 mm
Velikost výřezu	112 × 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	2 x KT malé 2 x KT velký

KEL-FG-A4 V2A


Obj.č.	42324.200
EAN	4251269308482
Bal.	1
Pro počet kabelů	10
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	147 mm
Šířka	80 mm

Výška	57,5 mm
Instalační výška	57,5 mm
Velikost výřezu	112 × 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Vhodné pro vložky	2 x KT malé 2 x KT velký

KEL-FG-B4


Obj.č.	42330
EAN	4251269308499
Bal.	1
Pro počet kabelů	16
Max. průměr kabelu	17 mm
Délka	79,8 mm
Šířka	80 mm

Výška	57,5 mm
Instalační výška	57,5 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	4 x KT malé

KEL-FG-B4 V2A


Obj.č.	42330.200
EAN	4251269308505
Bal.	1
Pro počet kabelů	16
Max. průměr kabelu	17 mm
Délka	79,8 mm
Šířka	80 mm

Výška	57,5 mm
Instalační výška	57,5 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Vhodné pro vložky	4 x KT malé

KEL-FG-B1


Obj.č.	42332
EAN	4251269308512
Bal.	1
Pro počet kabelů	1
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	79,8 mm
Šířka	80 mm

Výška	57,5 mm
Instalační výška	57,5 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	1 x KT velký

KEL-FG-B1 V2A


Obj.č.	42332.200
EAN	4251269308529
Bal.	1
Pro počet kabelů	1
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	79,8 mm
Šířka	80 mm

Výška	57,5 mm
Instalační výška	57,5 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Vhodné pro vložky	1 x KT velký

KEL-FG-E5


Obj.č.	42336
EAN	4251269316623
Bal.	5
Pro počet kabelů	20
Max. průměr kabelu	17 mm
Délka	147 mm
Šířka	53 mm

Výška	38 mm
Instalační výška	38 mm
Velikost výřezu	112 x 24 mm
Počet otvorů	2
Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	5 x KT malé

KEL-FG-E5 V2A


Obj.č.	42336.200
EAN	4251269316647
Bal.	5
Pro počet kabelů	20
Max. průměr kabelu	17 mm
Délka	147 mm
Šířka	53 mm

Výška	38 mm
Instalační výška	38 mm
Velikost výřezu	112 x 24 mm
Počet otvorů	2
Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Vhodné pro vložky	5 x KT malé

KEL-FG-E3


Obj.č.	42334
EAN	4251269316616
Bal.	5
Pro počet kabelů	12
Max. průměr kabelu	17 mm
Délka	100 mm
Šířka	53 mm

Výška	38 mm
Instalační výška	38 mm
Velikost výřezu	65 x 24 mm
Počet otvorů	2
Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	3 x KT malé

KEL-FG-E3 V2A


Obj.č.	42334.200
EAN	4251269316630
Bal.	5
Pro počet kabelů	12
Max. průměr kabelu	17 mm
Délka	100 mm
Šířka	53 mm

Výška	38 mm
Instalační výška	38 mm
Velikost výřezu	65 x 24 mm
Počet otvorů	2
Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Vhodné pro vložky	3 x KT malé

KEL-FG-E2

Obj.č.	42333
EAN	4251269317996
Bal.	5
Pro počet kabelů	8
Max. průměr kabelu	17 mm
Délka	73 mm
Šířka	53 mm

Výška	38 mm
Instalační výška	38 mm
Velikost výřezu	43 × 24 mm
Počet otvorů	2
Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	2 x KT malé

KEL-FG-E2 V2A

Obj.č.	42333.200
EAN	4251269318009
Bal.	5
Pro počet kabelů	8
Max. průměr kabelu	17 mm
Délka	73 mm
Šířka	53 mm

Výška	38 mm
Instalační výška	38 mm
Velikost výřezu	43 × 24 mm
Počet otvorů	2
Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Vhodné pro vložky	2 x KT malé

icotek[®]
smart cable management