

KEL-FW | Přírubové rámečky

k zavádění konfekcionovaných kabelů v úhlu 90° k rozváděči / IP65



Horní kryt je pevně přimontovaný k základně, nehrozí tedy jeho ztráta a instalace je velmi jednoduchá. KEL-FW se nejprve přišroubuje ke skříni pomocí dvou zadních otvorů a poté se osadí potřebnými kabelovými vložkami. Kryt se potom složí, zaaretuje a přišroubuje k pouzdru pomocí dvou předních otvorů.

KEL-FW je vybaven integrovaným těsněním pro dosažení vysokého stupně krytí IP65. Dodatečné ploché těsnění pro montáž na stěnu je součástí dodávky.

Lze zavést kabely s konektory i bez nich až do průměru 35 mm a odlehčit v tahu podle EN 62444. Dodatečná montáž a údržba jde rychle a snadno.

IP65

IP64

IP55

IP54



ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP65, IP64, IP55, IP54
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 90 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

Výhody


- Přimontovaný kryt
- Integrované těsnění
- Zavádění kabelů s chráněným 90° ohybem
- Mechanická ochrana kabelů
- Ochrana proti stříkající a kapající vodě (IP65)
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Snadná a rychlá dodatečná montáž
- Ideální pro kabely s konektory (max. Ø 35 mm)
- Odlehčení v tahu dle ČSN EN 62444
- Odolnost proti vibracím
- Možnost kombinace s vložkami IMAS-CONNECT

Typy a velikosti výrobků



Obj.č.	42460
EAN	4251269332074
Bal.	1
Pro počet kabelů	1
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	122 mm
Šířka	100 mm

Výška	75 mm
Instalační výška	75 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	6,5 mm
Vhodné pro vložky	1 x KT velký



Obj.č.	42461
EAN	4251269332081
Bal.	1
Pro počet kabelů	4
Max. průměr kabelu	16 mm
Délka	122 mm
Šířka	100 mm

Výška	75 mm
Instalační výška	75 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	6,5 mm
Vhodné pro vložky	4 x KT malé

