

# KEL-QTA | Průchodkové desky

k zavádění konfekcionovaných kabelů bez použití nářadí / IP54



Dělené průchodkové desky (IP54) umožňují zavedení konfekcionovaných i normálních kabelů pomocí membrán a QT dělených vložek. Výřezy a vrtací rozměry systému KEL QTA odpovídají normovaným rozměrům 10- a 24-pinových průmyslových konektorů. Rámeček KEL-QTA-B odpovídá výřezům 45,5 x 45,5 mm. Kulatá verze KEL-QTA odpovídá výřezům o průměru 32/50 mm.

Průchodkové desky KEL-QTA umožňují zavedení konfekcionovaných i standardních kabelů bez použití nástrojů.

IP54

UL US

RIIA

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	UV stabilní, bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Zacvakávací
Instalační výška	5 mm

## Výhody

- Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nářadí
- Vysoká hustota montáže
- Zavádění i konfekcionovaných kabelů
- Montáž a demontáž osazeného průchodkového rámečku probíhá bez použití nářadí
- Dostupné pro velký rozsah výřezů
- Standardní metrické výřezy
- Zvýšená hustota montáže při použití vložek s 2, nebo 4 otvory.

## Typy a velikosti výrobků


### KEL-QTA 24|4 A



Obj.č.	<b>43644</b>
EAN	<b>4251269310379</b>
Bal.	<b>10</b>
Pro počet kabelů	<b>16</b>
Max. průměr kabelu, konfekcionované	<b>15 mm</b>
Délka	<b>142 mm</b>
Šířka	<b>44 mm</b>


Výška	<b>12 mm</b>
Instalační výška	<b>5 mm</b>
Velikost výřezu	<b>112 x 36 mm</b>
Pro min. tloušťku plechu	<b>1,5 mm</b>
Pro max. tloušťku plechu	<b>2,5 mm</b>
Vhodné pro vložky	<b>4 x QT malý</b>

### KEL-QTA 24|4 B




Obj.č.	<b>43645</b>
EAN	<b>4251269310386</b>
Bal.	<b>10</b>
Pro počet kabelů	<b>16</b>
Max. průměr kabelu, konfekcionované	<b>15 mm</b>
Délka	<b>142 mm</b>
Šířka	<b>44 mm</b>


Výška	<b>12 mm</b>
Instalační výška	<b>5 mm</b>
Velikost výřezu	<b>112 x 36 mm</b>
Pro min. tloušťku plechu	<b>2,8 mm</b>
Pro max. tloušťku plechu	<b>4 mm</b>
Vhodné pro vložky	<b>4 x QT malý</b>

**KEL-QTA24|2-DP 18 A**


Obj.č.	<b>43642</b>	Šířka	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310355</b>	Výška	<b>12 mm</b>
Bal.	<b>10</b>	Instalační výška	<b>5 mm</b>
Pro počet kabelů	<b>26</b>	Velikost výřezu	<b>112 x 36 mm</b>
Max. průměr kabelu, konfekcionované	<b>15 mm</b>	Pro min. tloušťku plechu	<b>1,5 mm</b>
Max. průměr kabelu, bez konektorů	<b>16 mm</b>	Pro max. tloušťku plechu	<b>2,5 mm</b>
Délka	<b>142 mm</b>	Vhodné pro vložky	<b>2 x QT malý</b>

**KEL-QTA24|2-DP 18 B**


Obj.č.	<b>43643</b>	Šířka	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310362</b>	Výška	<b>12 mm</b>
Bal.	<b>10</b>	Instalační výška	<b>5 mm</b>
Pro počet kabelů	<b>26</b>	Velikost výřezu	<b>112 x 36 mm</b>
Max. průměr kabelu, konfekcionované	<b>15 mm</b>	Pro min. tloušťku plechu	<b>2,8 mm</b>
Max. průměr kabelu, bez konektorů	<b>16 mm</b>	Pro max. tloušťku plechu	<b>4 mm</b>
Délka	<b>142 mm</b>	Vhodné pro vložky	<b>2 x QT malý</b>

**KEL-QTA 10|2-DP 6 A**


Obj.č.	<b>43656</b>	Šířka	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310409</b>	Výška	<b>12 mm</b>
Bal.	<b>10</b>	Instalační výška	<b>5 mm</b>
Pro počet kabelů	<b>14</b>	Velikost výřezu	<b>65 x 36 mm</b>
Max. průměr kabelu, konfekcionované	<b>15 mm</b>	Pro min. tloušťku plechu	<b>1,5 mm</b>
Max. průměr kabelu, bez konektorů	<b>5 mm</b>	Pro max. tloušťku plechu	<b>2,5 mm</b>
Délka	<b>75 mm</b>	Vhodné pro vložky	<b>2 x QT malý</b>

**KEL-QTA 10|2-DP 6 B**


Obj.č.	<b>43659</b>	Šířka	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310423</b>	Výška	<b>12 mm</b>
Bal.	<b>10</b>	Instalační výška	<b>5 mm</b>
Pro počet kabelů	<b>14</b>	Velikost výřezu	<b>65 x 36 mm</b>
Max. průměr kabelu, konfekcionované	<b>15 mm</b>	Pro min. tloušťku plechu	<b>2,8 mm</b>
Max. průměr kabelu, bez konektorů	<b>5 mm</b>	Pro max. tloušťku plechu	<b>4 mm</b>
Délka	<b>75 mm</b>	Vhodné pro vložky	<b>2 x QT malý</b>

**KEL-QTA 10|1-DP 18 A**


Obj.č.	<b>43655</b>	Šířka	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310393</b>	Výška	<b>12 mm</b>
Bal.	<b>10</b>	Instalační výška	<b>5 mm</b>
Pro počet kabelů	<b>22</b>	Velikost výřezu	<b>65 x 36 mm</b>
Max. průměr kabelu, konfekcionované	<b>15 mm</b>	Pro min. tloušťku plechu	<b>1,5 mm</b>
Max. průměr kabelu, bez konektorů	<b>5 mm</b>	Pro max. tloušťku plechu	<b>2,5 mm</b>
Délka	<b>75 mm</b>	Vhodné pro vložky	<b>1 x QT malý</b>

**KEL-QTA 10|1-DP 18 B**


Obj.č.	<b>43658</b>	Šířka	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310416</b>	Výška	<b>12 mm</b>
Bal.	<b>10</b>	Instalační výška	<b>5 mm</b>
Pro počet kabelů	<b>22</b>	Velikost výřezu	<b>65 × 36 mm</b>
Max. průměr kabelu, konfekcionované	<b>15 mm</b>	Pro min. tloušťku plechu	<b>2,8 mm</b>
Max. průměr kabelu, bez konektorů	<b>5 mm</b>	Pro max. tloušťku plechu	<b>4 mm</b>
Délka	<b>75 mm</b>	Vhodné pro vložky	<b>1 x QT malý</b>

**KEL-QTA-B4 A**


Obj.č.	<b>43660</b>	Výška	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269310430</b>	Instalační výška	<b>5 mm</b>
Bal.	<b>10</b>	Velikost výřezu	<b>46 × 46 mm</b>
Pro počet kabelů	<b>16</b>	Pro min. tloušťku plechu	<b>1,5 mm</b>
Max. průměr kabelu, konfekcionované	<b>15 mm</b>	Pro max. tloušťku plechu	<b>2,5 mm</b>
Délka	<b>55 mm</b>	Vhodné pro vložky	<b>4 x QT malý</b>
Šířka	<b>55 mm</b>		

**KEL-QTA 32 A**


Obj.č.	<b>43632</b>	Výška	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269310331</b>	Instalační výška	<b>5 mm</b>
Bal.	<b>10</b>	Pro min. tloušťku plechu	<b>1,5 mm</b>
Pro počet kabelů	<b>4</b>	Pro max. tloušťku plechu	<b>2,5 mm</b>
Max. průměr kabelu, konfekcionované	<b>15 mm</b>	Vhodné pro vložky	<b>1 x QT malý</b>

**KEL-QTA 32 B**

Obj.č.	<b>43636</b>	Výška	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269310348</b>	Instalační výška	<b>5 mm</b>
Bal.	<b>10</b>	Pro min. tloušťku plechu	<b>2,8 mm</b>
Pro počet kabelů	<b>4</b>	Pro max. tloušťku plechu	<b>4 mm</b>
Max. průměr kabelu, konfekcionované	<b>15 mm</b>	Vhodné pro vložky	<b>1 x QT malý</b>

**KEL-QTA 50 A**

Obj.č.	<b>43622</b>
EAN	<b>4251269310317</b>
Bal.	<b>10</b>
Pro počet kabelů	<b>8</b>
Max. průměr kabelu, konfekcionované	<b>15 mm</b>
Výška	<b>12 mm</b>
Instalační výška	<b>5 mm</b>
Pro min. tloušťku plechu	<b>1,5 mm</b>
Pro max. tloušťku plechu	<b>2,5 mm</b>
Vhodné pro vložky	<b>2 x QT malý</b>

**KEL-QTA 50 B**

Obj.č.	<b>43626</b>
EAN	<b>4251269310324</b>
Bal.	<b>10</b>
Pro počet kabelů	<b>8</b>
Max. průměr kabelu, konfekcionované	<b>15 mm</b>
Výška	<b>12 mm</b>
Instalační výška	<b>5 mm</b>
Pro min. tloušťku plechu	<b>2,8 mm</b>
Pro max. tloušťku plechu	<b>4 mm</b>
Vhodné pro vložky	<b>2 x QT malý</b>