

CONFIX™ WS Kabelschutzschläuche

für Leitungen ohne Stecker



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Wellschläuche zur Kabelführung werden überall dort eingesetzt, wo Leitungen vor mechanischer oder witterungsbedingter Beschädigung geschützt werden müssen.

icotek liefert parallel gewellte Schutzschläuche in den Nennweiten NW 7,5, 8,5, 10, 13, 17, 23, 29, 37, und 50. Wellschläuche ab NW 13 können mit den [CONFIX™ FWS Flanschwinkeln](#) montiert werden.

Die Schläuche sind in drei verschiedenen Versionen erhältlich:

- CONFIX™ WS-PA: Polyamidschlauch für hohe mechanische Belastungen (z.B. im Motorraum, Karosserie, Baumaschinen, Schiffsbau, Schienenverkehrstechnik, Schaltschränke).
→ Ideal für die Verlegung am Boden
- CONFIX™ WS-PAL (light): Polyamidschlauch für hohe mechanische Belastungen
→ Ideal für die schwebende Verlegung
- CONFIX™ WS-PP: Polypropylenschlauch zur Anwendung im Motorraum, Karosserie und für statische Verlegung an Maschinen / Anlagen.
→ preisgünstig, Brandklasse UL94-V2, temperaturbeständig, chemikalienbeständig

Hinweis: VE = Ringlänge (m)

Technische Daten

Material	Polyamid Polypropylen
Brandklasse	UL94-HB
Temperaturbereich	-40 C° bis 120 C°
Eigenschaften	UV-beständig, Hohe Beständigkeit gegen Säuren/Laugen, halogenfrei

Vorteile

- CONFIX™ WS-PA: Ideal für die Verlegung am Boden
- CONFIX™ WS-PA(L): Geeignet für hohe mechanische Belastungen
- CONFIX™ WS-PAL: Ideal für die schwebende Verlegung
- CONFIX™ WS-PP: Hohe Brandklasse UL94-V2
- CONFIX™ WS-PP: Temperatur- und chemikalienbeständig

Produktvarianten & Größen

CONFIX™ WS-B-PA-NW 7.5



Artikelnummer **31570** Innendurchme **6,7 mm**
EAN **4251269300** sser
530
Verpackungsei **1**
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 7.5**
Außendurchme **10 mm**
sser

CONFIX™ WS-G-PA-NW 7.5



Artikelnummer **31550** Innendurchme **6,7 mm**
EAN **4251269300** sser
448
Verpackungsei **1**
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **grau (RAL
7011)**
Nennweite **NW 7.5**
Außendurchme **10 mm**
sser

CONFIX™ WS-B-PA-NW 8.5



Artikelnummer **31572** Innendurchme **8,4 mm**
EAN **4251269300** sser
547
Verpackungsei **1**
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 8.5**
Außendurchme **11,4 mm**
sser

CONFIX™ WS-G-PA-NW 8.5



Artikelnummer **31552** Innendurchme **8,4 mm**
EAN **4251269300** sser
455
Verpackungsei **1**
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **grau (RAL
7011)**
Nennweite **NW 8.5**
Außendurchme **11,4 mm**
sser

CONFIX™ WS-B-PA-NW 10



Artikelnummer **31574** Innendurchme **9,9 mm**
EAN **4251269300** sser
554
Verpackungsei **1**
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 10**
Außendurchme **13 mm**
sser

CONFIX™ WS-G-PA-NW 10



Artikelnummer **31554** Innendurchme **9,9 mm**
EAN **4251269300** sser
462
Verpackungsei **1**
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **grau (RAL 7011)**
Nennweite **NW 10**
Außendurchme **13 mm**
sser

CONFIX™ WS-B-PA-NW 13



Artikelnummer **31576** Innendurchme **12,7 mm**
EAN **4251269300** sser
561 Passend für **31410**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 13**
Außendurchme **15,8 mm**
sser

CONFIX™ WS-G-PA-NW 13



Artikelnummer **31556** Innendurchme **12,7 mm**
EAN **4251269300** sser
479 Passend für **31411**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **grau (RAL**
7011)
Nennweite **NW 13**
Außendurchme **15,8 mm**
sser

CONFIX™ WS-B-PA-NW 17



Artikelnummer **31578** Innendurchme **16,6 mm**
EAN **4251269300** sser
578 Passend für **31413**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 17**
Außendurchme **21,2 mm**
sser

CONFIX™ WS-G-PA-NW 17



Artikelnummer **31558** Innendurchme **16,6 mm**
EAN **4251269300** sser
486 Passend für **31414**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **grau (RAL**
7011)
Nennweite **NW 17**
Außendurchme **21,2 mm**
sser

CONFIX™ WS-B-PA-NW 23



Artikelnummer **31580** Innendurchme **23,2 mm**
EAN **4251269300** sser
585 Passend für **31416**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 23**
Außendurchme **28,3 mm**
sser

CONFIX™ WS-G-PA-NW 23



Artikelnummer **31560** Innendurchme **23,2 mm**
EAN **4251269300** sser
493 Passend für **31417**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **grau (RAL 7011)**
Nennweite **NW 23**
Außendurchme **28,3 mm**
sser

CONFIX™ WS-B-PA-NW 29



Artikelnummer **31582** Innendurchme **29 mm**
EAN **4251269300** sser
592 Passend für **31419**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **25.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 29**
Außendurchme **34,5 mm**
sser

CONFIX™ WS-G-PA-NW 29




Artikelnummer **31562** Innendurchme **29 mm**
EAN **4251269300** sser
509 Passend für **31420**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **25.000 mm**
Farbe **grau (RAL**
7011)
Nennweite **NW 29**
Außendurchme **34,5 mm**
sser

CONFIX™ WS-B-PA-NW 37



Artikelnummer **31584** Innendurchme **36 mm**
EAN **4251269300** sser
608 Passend für **31422**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **25.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 37**
Außendurchme **42,4 mm**
sser

CONFIX™ WS-G-PA-NW 37



Artikelnummer **31564** Innendurchme **36 mm**
EAN **4251269300** sser
516 Passend für **31423**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **25.000 mm**
Farbe **grau (RAL**
7011)
Nennweite **NW 37**
Außendurchme **42,4 mm**
sser

CONFIX™ WS-B-PA-NW 50



Artikelnummer **31586** Innendurchme **47,7 mm**
EAN **4251269300** sser
615 Passend für **31425**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **25.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 50**
Außendurchme **54,5 mm**
sser

CONFIX™ WS-G-PA-NW 50



Artikelnummer **31566** Innendurchme **47,7 mm**
EAN **4251269300** sser
523 Passend für **31426**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **25.000 mm**
Farbe **grau (RAL 7011)**
Nennweite **NW 50**
Außendurchme **54,5 mm**
sser

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 7.5



Artikelnummer **31590** Innendurchme **6,7 mm**
EAN **4251269300** sser
622
Verpackungsei **1**
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 7.5**
Außendurchme **10 mm**
sser

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 8.5



Artikelnummer **31592** Innendurchme **8,4 mm**
EAN **4251269300** sser
639
Verpackungsei **1**
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 8.5**
Außendurchme **11,4 mm**
sser

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 10



Artikelnummer **31594** Innendurchme **9,9 mm**
EAN **4251269300** sser
646
Verpackungsei **1**
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 10**
Außendurchme **13 mm**
sser

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 13



Artikelnummer **31596** Innendurchme **12,7 mm**
EAN **4251269300** sser
653 Passend für **31410**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 13**
Außendurchme **15,8 mm**
sser

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 17



Artikelnummer **31598** Innendurchme **16,6 mm**
EAN **4251269300** sser
660 Passend für **31413**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 17**
Außendurchme **21,2 mm**
sser

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 23



Artikelnummer **31600** Innendurchme **23,2 mm**
EAN **4251269300** sser
677 Passend für **31416**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 23**
Außendurchme **28,3 mm**
sser

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 29



Artikelnummer **31602** Innendurchme **29 mm**
EAN **4251269300** sser
684 Passend für **31419**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **25.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 29**
Außendurchme **34,5 mm**
sser

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 37



Artikelnummer **31604** Innendurchme **36 mm**
EAN **4251269300** sser
691 Passend für **31422**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **25.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 37**
Außendurchme **42,4 mm**
sser

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 50



Artikelnummer **31606** Innendurchme **47,7 mm**
EAN **4251269300** sser
707 Passend für **31425**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **25.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 50**
Außendurchme **54,4 mm**
sser

CONFIX™ WS-B-PP-NW 7.5



Artikelnummer **31610** Innendurchme **7,1 mm**
EAN **4251269300** sser
714
Verpackungsei **1**
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 7.5**
Außendurchme **10 mm**
sser

CONFIX™ WS-B-PP-NW 8.5



Artikelnummer **31612** Innendurchme **8,4 mm**
EAN **4251269300** sser
721
Verpackungsei **1**
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 8.5**
Außendurchme **11,4 mm**
sser

CONFIX™ WS-B-PP-NW 10



Artikelnummer **31614** Innendurchme **9,9 mm**
EAN **4251269300** sser
738
Verpackungsei **1**
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 10**
Außendurchme **13 mm**
sser

CONFIX™ WS-B-PP-NW 13



Artikelnummer **31616** Innendurchme **12,7 mm**
EAN **4251269300** sser
745 Passend für **31410**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 13**
Außendurchme **15,8 mm**
sser

CONFIX™ WS-B-PP-NW 17



Artikelnummer **31618** Innendurchme **16,6 mm**
EAN **4251269300** sser
752 Passend für **31413**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 17**
Außendurchme **21,2 mm**
sser

CONFIX™ WS-B-PP-NW 23



Artikelnummer **31620** Innendurchme **23,2 mm**
EAN **4251269300** sser
769 Passend für **31416**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 23**
Außendurchme **28,3 mm**
sser

CONFIX™ WS-B-PP-NW 29



Artikelnummer **31622** Innendurchme **29 mm**
EAN **4251269300** sser
776 Passend für **31419**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **25.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 29**
Außendurchme **34,5 mm**
sser

CONFIX™ WS-B-PP-NW 37



Artikelnummer **31624** Innendurchme **36 mm**
EAN **4251269300** sser
783 Passend für **31422**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **25.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 37**
Außendurchme **42,4 mm**
sser

CONFIX™ WS-B-PP-NW 50



Artikelnummer **31626** Innendurchme **47,7 mm**
EAN **4251269300** sser
790 Passend für **31425**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **25.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 50**
Außendurchme **54,5 mm**
sser