

KEL-DP Kabeldurchführungsplatten

zum Einrasten, mit hoher Packungsdichte / IP64 / UL Type 12



Die Baureihe KEL-DP dient zur Einführung nicht konfektionierter Leitungen. Ein kleiner Stich in die Membran genügt, anschließend können die Leitungen durchgeschoben werden.

Durchgestoßene Membranen können mit [Stopfen ST-B](#) wieder verschlossen werden.

Die KEL-DP passt auf die Ausbrüche, die für 6-, 10-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder genormt sind. Die sehr kompakte Baugröße KEL-DP-E ermöglicht die Einführung von bis zu 21 Leitungen durch einen Ausbruch von nur 18 x 112 mm.

Die Montage erfolgt werkzeuglos durch simples Einrasten in den Ausbruch. Durch die integrierten Federstege wird die Position der KEL-DP zudem zentriert.

Die KEL-DP gibt es auch in [runder Bauform](#) für metrische Ausbrüche M16-M50.

IP54

IP64

UL TYPE
12

C US

DNV

RINA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP64
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-30 C° bis 100 C°
Eigenschaften	halogenfrei, silikonfrei
Montageart	Rasten

Vorteile

- Schnelle werkzeuglose Montage
- Hohe Packungsdichte
- Kostengünstige Lösung
- Hygienisches Design - keine Schmutznischen


Produktvarianten & Größen

KEL-DP 24|12 B bk




Artikelnummer	50510	Breite	44 mm
EAN	4251269334634	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Für min. Blechstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Blechstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	12 x 1 - 15 mm


KEL-DP 24|12 A bk




Artikelnummer	50508	Breite	44 mm
EAN	4251269314612	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|12 A gy


Artikelnummer	43508	Breite	44 mm
EAN	4251269309830	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|12 B gy


Artikelnummer	43510	Breite	44 mm
EAN	4251269334627	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Für min. Blechstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|14 A gy


Artikelnummer	43512	Breite	44 mm
EAN	4251269309854	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|14 B gy


Artikelnummer	43522	Breite	44 mm
EAN	4251269309939	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Blechstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|14 A bk


Artikelnummer	50512	Breite	44 mm
EAN	4251269314636	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|14 B bk


Artikelnummer	50522	Breite	44 mm
EAN	4251269314711	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Blechstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Blechstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|17 A gy


Artikelnummer	43514	Breite	44 mm
EAN	4251269309861	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,6 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 B gy


Artikelnummer	43523	Breite	44 mm
EAN	4251269309946	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,6 mm	Für min. Blechstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 A bk


Artikelnummer	50514	Breite	44 mm
EAN	4251269314643	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,6 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 B bk


Artikelnummer	50523	Breite	44 mm
EAN	4251269314728	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,6 mm	Für min. Blechstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Blechstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|18 A gy


Artikelnummer	43515	Breite	44 mm
EAN	4251269309878	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	18	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 B gy


Artikelnummer	43528	Breite	44 mm
EAN	4251269309991	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	18	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Für min. Blechstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 A bk


Artikelnummer	50515	Breite	44 mm
EAN	4251269314650	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	18	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 B bk


Artikelnummer	50528	Breite	44 mm
EAN	4251269314773	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	18	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Für min. Blechstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Blechstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|19 A gy


Artikelnummer	43516	Breite	44 mm
EAN	4251269309885	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	19	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 B gy


Artikelnummer	43524	Breite	44 mm
EAN	4251269309953	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	19	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Blechstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 A bk


Artikelnummer	50516	Breite	44 mm
EAN	4251269314667	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	19	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 B bk


Artikelnummer	50524	Breite	44 mm
EAN	4251269314735	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	19	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Blechstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Blechstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|26 A gy


Artikelnummer	43518	Breite	44 mm
EAN	4251269309892	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 B gy


Artikelnummer	43525	Breite	44 mm
EAN	4251269309960	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Für min. Blechstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 A bk


Artikelnummer	50518	Breite	44 mm
EAN	4251269314674	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 B bk

Artikelnummer	50525	Breite	44 mm
EAN	4251269314742	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Für min. Blechstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Blechstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|42 A gy

Artikelnummer	43511	Breite	44 mm
EAN	4251269309847	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	4,7 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 B gy

Artikelnummer	43521	Breite	44 mm
EAN	4251269309922	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	4,7 mm	Für min. Blechstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 A bk

Artikelnummer	50511	Breite	44 mm
EAN	4251269314629	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	4,7 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 B bk

Artikelnummer	50521	Breite	44 mm
EAN	4251269314704	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	4,7 mm	Für min. Blechstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Blechstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|48 A gy

Artikelnummer	43519	Breite	44 mm
EAN	4251269309908	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	48	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	48 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 24|48 B gy


Artikelnummer	43526	Breite	44 mm
EAN	4251269309977	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	48	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Für min. Blechstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	48 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 24|48 A bk


Artikelnummer	50519	Breite	44 mm
EAN	4251269314681	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	48	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	48 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 24|48 B bk


Artikelnummer	50526	Breite	44 mm
EAN	4251269314759	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	48	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Für min. Blechstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Blechstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	48 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 24|50 A gy


Artikelnummer	43520	Breite	44 mm
EAN	4251269309915	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	50	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	8,3 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 24|50 B gy


Artikelnummer	43527	Breite	44 mm
EAN	4251269309984	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	50	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	8,3 mm	Für min. Blechstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 24|50 A bk


Artikelnummer	50520	Breite	44 mm
EAN	4251269314698	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	50	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	8,3 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 24|50 B bk


Artikelnummer	50527	Breite	44 mm
EAN	4251269314766	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	50	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	8,3 mm	Für min. Blechstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Blechstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 16|10 A gy


Artikelnummer	43460	Breite	44 mm
EAN	4251269320750	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	10	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,2 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	96 mm	Klemmbereich	10 x 1 - 12.2 mm

KEL-DP 16|11 A gy


Artikelnummer	43461	Breite	44 mm
EAN	4251269320767	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	11	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,6 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	96 mm	Klemmbereich	3 x 1 - 10.5 mm 8 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 16|20 A gy

Artikelnummer	43462	Breite	44 mm
EAN	4251269320774	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	20	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	8,3 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	96 mm	Klemmbereich	20 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP 16|22 A gy

Artikelnummer	43463	Breite	44 mm
EAN	4251269320781	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	22	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	96 mm	Klemmbereich	5 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 8.3 mm 13 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 16|23 A gy


Artikelnummer **43464**
 EAN **4251269320798**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **23**
 Max. Kabeldurchmesser **12,1 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **96 mm**

Breite **44 mm**
 Höhe **12 mm**
 Aufbauhöhe **5 mm**
 Ausbruchgröße **86 x 36 mm**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **18 x 1 - 6.5 mm**
5 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 16|26 A gy


Artikelnummer **43465**
 EAN **4251269320804**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **26**
 Max. Kabeldurchmesser **8,3 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **96 mm**

Breite **44 mm**
 Höhe **12 mm**
 Aufbauhöhe **5 mm**
 Ausbruchgröße **86 x 36 mm**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **19 x 1 - 6.5 mm**
7 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 10|8 A gy


Artikelnummer **43466**
 EAN **4251269324000**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **8**
 Max. Kabeldurchmesser **12,6 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **75 mm**

Breite **44 mm**
 Höhe **12 mm**
 Aufbauhöhe **5 mm**
 Ausbruchgröße **65 x 36 mm**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **8 x 1 - 12.6 mm**

KEL-DP 10|12 A gy


Artikelnummer **43467**
 EAN **4251269324017**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **12**
 Max. Kabeldurchmesser **12,6 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **75 mm**

Breite **44 mm**
 Höhe **12 mm**
 Aufbauhöhe **5 mm**
 Ausbruchgröße **65 x 36 mm**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **4 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 8.3 mm
4 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 10|14 A gy


Artikelnummer **43468**
 EAN **4251269324024**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **14**
 Max. Kabeldurchmesser **8,3 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **75 mm**

Breite **44 mm**
 Höhe **12 mm**
 Aufbauhöhe **5 mm**
 Ausbruchgröße **65 x 36 mm**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **14 x 1 - 8.3 mm**


KEL-DP 10|16 A gy

Artikelnummer **43469**
 EAN **4251269324031**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **16**
 Max. Kabeldurchmesser **12,6 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **75 mm**


Breite **44 mm**
 Höhe **12 mm**
 Aufbauhöhe **5 mm**
 Ausbruchgröße **65 x 36 mm**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **12 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 10|26 A gy


Artikelnummer	43470	Breite	44 mm
EAN	4251269324048	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgröße	65 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	75 mm	Klemmbereich	26 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 6|6 A gy


Artikelnummer	43450	Breite	44 mm
EAN	4251269320712	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	6	Ausbruchgröße	52 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	62 mm	Klemmbereich	6 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 6|12 A gy


Artikelnummer	43451	Breite	44 mm
EAN	4251269320729	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgröße	52 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	62 mm	Klemmbereich	8 x 1 - 6.5 mm 2 x 1 - 12.6 mm 2 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 6|14 A gy


Artikelnummer	43452	Breite	44 mm
EAN	4251269320736	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgröße	52 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	10,5 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	62 mm	Klemmbereich	10 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 10.5 mm

KEL-DP 6|25 A gy


Artikelnummer	43453	Breite	44 mm
EAN	4251269320743	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgröße	52 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	8,3 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	62 mm	Klemmbereich	21 x 1 - 5 mm 4 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP-E 46|7 gy

Artikelnummer	43585	Breite	25 mm
EAN	4251269310287	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	7	Ausbruchgröße	46 × 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	8,3 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	62 mm	Klemmbereich	5 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 46|7 bk


Artikelnummer	50585	Breite	25 mm
EAN	4251269315008	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	7	Ausbruchgröße	46 × 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	8,3 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	62 mm	Klemmbereich	5 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 46|9 gy

Artikelnummer	43587	Breite	25 mm
EAN	4251269310294	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	9	Ausbruchgröße	46 × 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	62 mm	Klemmbereich	8 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 46|9 bk

Artikelnummer	50587	Breite	25 mm
EAN	4251269315015	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	9	Ausbruchgröße	46 × 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	62 mm	Klemmbereich	8 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 86|13 gy

Artikelnummer	43581	Breite	25 mm
EAN	4251269310263	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgröße	85 × 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	8,3 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	102 mm	Klemmbereich	11 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 86|13 bk

Artikelnummer	50581	Breite	25 mm
EAN	4251269314988	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgröße	85 × 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	8,3 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	102 mm	Klemmbereich	11 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 86|17 gy

Artikelnummer	43583	Breite	25 mm
EAN	4251269310270	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgröße	85 × 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	102 mm	Klemmbereich	16 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 86|17 bk


Artikelnummer	50583	Breite	25 mm
EAN	4251269314995	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Farbe	schwarz	Klemmbereich	16 x 1 - 6.5 mm
Länge	102 mm		1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|16 gy

Artikelnummer	43576	Breite	25 mm
EAN	4251269310249	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	16	Ausbruchgröße	112 x 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	128 mm	Klemmbereich	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|16 bk

Artikelnummer	50576	Breite	25 mm
EAN	4251269314964	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	16	Ausbruchgröße	112 x 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	128 mm	Klemmbereich	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|21 gy

Artikelnummer	43578	Breite	25 mm
EAN	4251269310256	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	21	Ausbruchgröße	112 x 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	128 mm	Klemmbereich	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm


KEL-DP-E 112|21 bk

Artikelnummer	50578	Breite	25 mm
EAN	4251269314971	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	21	Ausbruchgröße	112 x 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	128 mm	Klemmbereich	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-S 69|8 gy

Artikelnummer	43591	Breite	19,5 mm
EAN	4251269310300	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	8	Ausbruchgröße	69 x 10 mm
Max. Kabeldurchmesser	7,5 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	78 mm	Klemmbereich	8 x 1 - 7.5 mm

KEL-DP-S 69|8 bk



Artikelnummer	50591	Breite	19,5 mm
EAN	4251269315022	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	8	Ausbruchgröße	69 × 10 mm
Max. Kabeldurchmesser	7,5 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	78 mm	Klemmbereich	8 x 1 - 7.5 mm

icotek[®]
smart cable management