

# KEL | Kabeleinführungsleisten, mittig geteilt

für Leitungen mit Stecker / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE  
12

C  
UL  
US



RI  
A

HL3  
EN 45545-2



ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Mittig teilbare Kabeleinführung mit Schutzart IP54 / UL Type 12 für Leitungen mit Stecker.

Die dem Leitungsdurchmesser entsprechende [KT Kabeltülle](#) wird um die Leitung gelegt und in die Kabeleinführungsleiste eingesetzt. Leitungen von 1 bis 35 mm Durchmesser können eingeführt, abgedichtet und zugleich gemäß DIN EN 62444 zugentlastet werden.

Die Kabeleinführung KEL passt auf Standardausbrüche für 10-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder. Für die Ausbruchbreite kann anstatt 36 mm auch 46 mm gewählt werden. So können auch größere Steckverbinder eingeführt werden.

Erweiterte KEL-Leisten bieten die Möglichkeit, eine weitaus größere Anzahl von Leitungen einzuführen.

Durch Verwendung von zusätzlichen Mittelteilen werden die KEL Kabeleinführungsrahmen erweitert, so dass bis zu 120 konfektionierte Leitungen eingeführt werden können.

Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten. Zur werkzeugfreien Montage/Demontage der meisten Baugrößen kann der [Montagerahmen KEL-SNAP](#) eingesetzt werden.

**Dieses Produkt ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar: Mit Stahlschrauben oder Edelstahlschrauben. Es besteht auch die Möglichkeit, Gewindebuchsen einzuziehen. Bitte fragen Sie ihre gewünschte Variante bei uns an oder nutzen Sie hierzu unseren [Baugruppen-Konfigurator](#).**

Die Ausführung mit Gewindebuchsen ermöglicht das Anschrauben der Kabeleinführungsleiste an der Gehäuseinnenseite. Dies schützt vor Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Außenseite.

## Technische Daten


<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Material</b>	Polyamid
<b>Brandklasse</b>	UL94-V0, selbstverlöschend
<b>Temperaturbereich</b>	-40 C° bis 140 C°
<b>Eigenschaften</b>	vibrationssicher, silikonfrei, rostfrei (V2A-Versionen), halogenfrei, UV-beständig
<b>Montageart</b>	Schrauben, Rasten mit KEL-SNAP
<b>Aufbauhöhe</b>	17 mm

## Vorteile

- Garantierhalt konfektionierte Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Hohe Packungsdichte, große Variabilität
- Zugentlastung gemäß DIN EN 62444
- Hohe Stabilität, vibrationsicher
- Platz sparende, kompakte Bauform
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen


## Produktvarianten & Größen

KEL 24|10




Artikelnummer	<b>42241</b>
EAN	<b>4251269308277</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>40</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>
Breite	<b>58 mm</b>


Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	<b>10 x KT klein</b>

**KEL 24|10 V2A**


Artikelnummer	<b>42241.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308284</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>40</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>10 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	

**KEL 24|7**


Artikelnummer	<b>42247</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308314</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>25</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>6 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x KT groß</b>

**KEL 24|7 V2A**


Artikelnummer	<b>42247.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308321</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>25</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>6 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x KT groß</b>

**KEL 24|5**


Artikelnummer	<b>42248</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308338</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>20</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>5 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	


**KEL 24|5 V2A**


Artikelnummer	<b>42248.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308345</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>20</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>5 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	


**KEL 24|4**


Artikelnummer	<b>42244</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308291</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>10</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>2 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT groß</b>


<b>KEL 24 4 V2A</b>	Artikelnummer	<b>42244.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308307</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>10</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
	Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
	Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>2 x KT klein</b>
			Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT groß</b>


<b>KEL 24 15-E</b>	Artikelnummer	<b>42209</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308017</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 66 mm</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>60</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
	Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
	Breite	<b>83 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>15 x KT klein</b>
			Bestückbar mit Tüllen	

<b>KEL 24 15-E V2A</b>	Artikelnummer	<b>42209.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308024</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 66 mm</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>60</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
	Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
	Breite	<b>83 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>15 x KT klein</b>
			Bestückbar mit Tüllen	

<b>KEL 24 12-E</b>	Artikelnummer	<b>42208</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307997</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 66 mm</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>45</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
	Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
	Breite	<b>83 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>11 x KT klein</b>
			Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x KT groß</b>


<b>KEL 24 12-E V2A</b>	Artikelnummer	<b>42208.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308000</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 66 mm</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>45</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
	Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
	Breite	<b>83 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>11 x KT klein</b>
			Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x KT groß</b>

<b>KEL 24 10-E</b>	Artikelnummer	<b>49056</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269312212</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 66 mm</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>39</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
	Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
	Breite	<b>83 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>10 x KT klein</b>
			Bestückbar mit Tüllen	

**KEL 24|10-E V2A**


Artikelnummer	<b>49056.200</b>
EAN	<b>4251269312229</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>40</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>
Breite	<b>83 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgröße	<b>112 × 66 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	<b>10 x KT klein</b>

**KEL 24|9-E**


Artikelnummer	<b>42207</b>
EAN	<b>4251269307973</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>30</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>
Breite	<b>83 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgröße	<b>112 × 66 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	<b>7 x KT klein 2 x KT groß</b>

**KEL 24|9-E V2A**


Artikelnummer	<b>42207.200</b>
EAN	<b>4251269307980</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>30</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>
Breite	<b>83 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgröße	<b>112 × 66 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	<b>7 x KT klein 2 x KT groß</b>

**KEL 24|20-MT**


Artikelnummer	<b>42232</b>
EAN	<b>4251269308215</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>80</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>
Breite	<b>102 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgröße	<b>112 × 82 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	<b>20 x KT klein</b>

**KEL 24|20-MT V2A**


Artikelnummer	<b>42232.200</b>
EAN	<b>4251269308222</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>80</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>
Breite	<b>102 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgröße	<b>112 × 82 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	<b>20 x KT klein</b>

**KEL 24|17-MT**


Artikelnummer	<b>42224</b>
EAN	<b>4251269308130</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>65</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>
Breite	<b>102 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgröße	<b>112 × 82 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	<b>16 x KT klein 1 x KT groß</b>

**KEL 24|17-MT V2A**


Artikelnummer **42224.200**  
 EAN **4251269308147**  
 Verpackungseinheit **1**  
 Für max. Anzahl Leitungen **65**  
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**  
 Länge **147 mm**  
 Breite **102 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **17 mm**  
 Ausbruchgröße **112 × 82 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **6**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**  
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **16 x KT klein**  
 Bestückbar mit Tüllen **1 x KT groß**

**KEL 24|14-MT**


Artikelnummer **42225**  
 EAN **4251269308154**  
 Verpackungseinheit **1**  
 Für max. Anzahl Leitungen **50**  
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**  
 Länge **147 mm**  
 Breite **102 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **17 mm**  
 Ausbruchgröße **112 × 82 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **6**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**  
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **12 x KT klein**  
 Bestückbar mit Tüllen **2 x KT groß**

**KEL 24|14-MT V2A**


Artikelnummer **42225.200**  
 EAN **4251269308161**  
 Verpackungseinheit **1**  
 Für max. Anzahl Leitungen **48**  
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**  
 Länge **147 mm**  
 Breite **102 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **17 mm**  
 Ausbruchgröße **112 × 82 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **6**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**  
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **12 x KT klein**  
 Bestückbar mit Tüllen **2 x KT groß**

**KEL 24|11-MT**


Artikelnummer **42222**  
 EAN **4251269308093**  
 Verpackungseinheit **1**  
 Für max. Anzahl Leitungen **35**  
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**  
 Länge **147 mm**  
 Breite **102 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **17 mm**  
 Ausbruchgröße **112 × 82 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **6**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**  
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **8 x KT klein**  
 Bestückbar mit Tüllen **3 x KT groß**

**KEL 24|11-MT V2A**


Artikelnummer **42222.200**  
 EAN **4251269308109**  
 Verpackungseinheit **1**  
 Für max. Anzahl Leitungen **35**  
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**  
 Länge **147 mm**  
 Breite **102 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **17 mm**  
 Ausbruchgröße **112 × 82 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **6**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**  
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **8 x KT klein**  
 Bestückbar mit Tüllen **3 x KT groß**

**KEL 24|8-MT**


Artikelnummer **42221**  
 EAN **4251269308079**  
 Verpackungseinheit **1**  
 Für max. Anzahl Leitungen **20**  
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**  
 Länge **147 mm**  
 Breite **102 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **17 mm**  
 Ausbruchgröße **112 × 82 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **6**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**  
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **4 x KT klein**  
 Bestückbar mit Tüllen **4 x KT groß**

**KEL 24|8-MT V2A**


Artikelnummer	<b>42221.200</b>
EAN	<b>4251269308086</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>20</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>
Breite	<b>102 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgröße	<b>112 × 82 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>4 x KT klein</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT groß</b>

**KEL 24|30-2MT**


Artikelnummer	<b>42234</b>
EAN	<b>4251269308253</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>120</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>
Breite	<b>146 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgröße	<b>112 × 126 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>30 x KT klein</b>
Bestückbar mit Tüllen	

**KEL 24|30-2MT V2A**


Artikelnummer	<b>42234.200</b>
EAN	<b>4251269308260</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>120</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>
Breite	<b>146 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgröße	<b>112 × 126 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>30 x KT klein</b>
Bestückbar mit Tüllen	

**KEL 24|27-2MT**


Artikelnummer	<b>42233</b>
EAN	<b>4251269308239</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>105</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>
Breite	<b>146 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgröße	<b>112 × 126 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>26 x KT klein</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x KT groß</b>

**KEL 24|27-2MT V2A**


Artikelnummer	<b>42233.200</b>
EAN	<b>4251269308246</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>105</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>
Breite	<b>146 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgröße	<b>112 × 126 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>26 x KT klein</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x KT groß</b>

**KEL 24|24-2MT**


Artikelnummer	<b>42227</b>
EAN	<b>4251269308192</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>90</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>
Breite	<b>146 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgröße	<b>112 × 126 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>22 x KT klein</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT groß</b>

**KEL 24|24-2MT V2A**


Artikelnummer **42227.200**  
 EAN **4251269308208**  
 Verpackungseinheit **1**  
 Für max. Anzahl Leitungen **90**  
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**  
 Länge **147 mm**  
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **17 mm**  
 Ausbruchgröße **112 × 126 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **8**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**  
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **22 x KT klein**  
 Bestückbar mit Tüllen **2 x KT groß**

**KEL 24|21-2MT**


Artikelnummer **42226**  
 EAN **4251269308178**  
 Verpackungseinheit **1**  
 Für max. Anzahl Leitungen **75**  
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**  
 Länge **147 mm**  
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **17 mm**  
 Ausbruchgröße **112 × 126 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **8**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**  
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **18 x KT klein**  
 Bestückbar mit Tüllen **3 x KT groß**

**KEL 24|21-2MT V2A**


Artikelnummer **42226.200**  
 EAN **4251269308185**  
 Verpackungseinheit **1**  
 Für max. Anzahl Leitungen **75**  
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**  
 Länge **147 mm**  
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **17 mm**  
 Ausbruchgröße **112 × 126 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **8**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**  
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **18 x KT klein**  
 Bestückbar mit Tüllen **3 x KT groß**

**KEL 24|12-2MT**


Artikelnummer **42223**  
 EAN **4251269308116**  
 Verpackungseinheit **1**  
 Für max. Anzahl Leitungen **30**  
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**  
 Länge **147 mm**  
 Breite **146 mm**


Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **17 mm**  
 Ausbruchgröße **112 × 126 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **8**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**  
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **6 x KT klein**  
 Bestückbar mit Tüllen **6 x KT groß**


**KEL 24|12-2MT V2A**


Artikelnummer **42223.200**  
 EAN **4251269308123**  
 Verpackungseinheit **1**  
 Für max. Anzahl Leitungen **30**  
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**  
 Länge **147 mm**  
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **17 mm**  
 Ausbruchgröße **112 × 126 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **8**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**  
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **6 x KT klein**  
 Bestückbar mit Tüllen **6 x KT groß**


<b>KEL 16 8</b>	Artikelnummer	<b>42168</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307911</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>86 × 36 mm</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>32</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
	Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
	Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>8 x KT klein</b>
			Bestückbar mit Tüllen	

<b>KEL 16 8 V2A</b>	Artikelnummer	<b>42168.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307928</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>86 × 36 mm</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>30</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
	Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
	Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>8 x KT klein</b>
			Bestückbar mit Tüllen	


<b>KEL 16 5</b>	Artikelnummer	<b>42165</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307898</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>86 × 36 mm</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>17</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
	Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
	Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>4 x KT klein</b>
			Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x KT groß</b>

<b>KEL 16 5 V2A</b>	Artikelnummer	<b>42165.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307904</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>86 × 36 mm</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>17</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
	Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
	Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>4 x KT klein</b>
			Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x KT groß</b>


<b>KEL 16 4</b>	Artikelnummer	<b>42164</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307874</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>86 × 36 mm</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>16</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
	Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
	Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>4 x KT klein</b>
			Bestückbar mit Tüllen	

<b>KEL 16 4 V2A</b>	Artikelnummer	<b>42164.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307881</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>86 × 36 mm</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>16</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
	Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
	Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>4 x KT klein</b>
			Bestückbar mit Tüllen	




**KEL 16|2**


Artikelnummer	<b>42162</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307850</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>86 × 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>2</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT groß</b>

**KEL 16|2 V2A**


Artikelnummer	<b>42162.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307867</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>86 × 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>2</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT groß</b>

**KEL 16|12-E**


Artikelnummer	<b>42141</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307713</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>86 × 66 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>48</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>84 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>12 x KT klein</b>

**KEL 16|12-E V2A**


Artikelnummer	<b>42141.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307720</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>86 × 66 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>48</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>84 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>12 x KT klein</b>


**KEL 16|6-E**


Artikelnummer	<b>42140</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307690</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>86 × 66 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>18</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>84 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT klein</b>
			<b>2 x KT groß</b>


**KEL 16|6-E V2A**


Artikelnummer	<b>42140.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307706</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>86 × 66 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>18</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>84 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT klein</b>
			<b>2 x KT groß</b>

<b>KEL 16 16-MT</b>	Artikelnummer	<b>42145</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307775</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>86 × 82 mm</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>64</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
	Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
	Breite	<b>102 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>16 x KT klein</b>
			Bestückbar mit Tüllen	


<b>KEL 16 16-MT V2A</b>	Artikelnummer	<b>42145.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307782</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>86 × 82 mm</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>61</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
	Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
	Breite	<b>102 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>16 x KT klein</b>
			Bestückbar mit Tüllen	

<b>KEL 16 10-MT</b>	Artikelnummer	<b>42144</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307751</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>86 × 82 mm</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>34</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
	Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
	Breite	<b>102 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>8 x KT klein</b>
			Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT groß</b>

<b>KEL 16 10-MT V2A</b>	Artikelnummer	<b>42144.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307768</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>86 × 82 mm</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>34</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
	Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
	Breite	<b>102 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>8 x KT klein</b>
			Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT groß</b>


<b>KEL 16 4-MT</b>	Artikelnummer	<b>42143</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307737</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>86 × 82 mm</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>4</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
	Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
	Breite	<b>102 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>4 x KT groß</b>
			Bestückbar mit Tüllen	

<b>KEL 16 4-MT V2A</b>	Artikelnummer	<b>42143.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307744</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>86 × 82 mm</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>4</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
	Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
	Breite	<b>102 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>4 x KT groß</b>
			Bestückbar mit Tüllen	

**KEL 16|24-2MT**


Artikelnummer **42149**  
 EAN **4251269307836**  
 Verpackungseinheit **1**  
 Für max. Anzahl Leitungen **96**  
 Max. Kabeldurchmesser **17 mm**  
 Länge **120 mm**  
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **17 mm**  
 Ausbruchgröße **86 × 126 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **8**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**  
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **24 x KT klein**  
 Bestückbar mit Tüllen

**KEL 16|24-2MT V2A**


Artikelnummer **42149.200**  
 EAN **4251269307843**  
 Verpackungseinheit **1**  
 Für max. Anzahl Leitungen **96**  
 Max. Kabeldurchmesser **17 mm**  
 Länge **120 mm**  
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **17 mm**  
 Ausbruchgröße **86 × 126 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **8**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**  
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **24 x KT klein**  
 Bestückbar mit Tüllen

**KEL 16|12-2MT**


Artikelnummer **42148**  
 EAN **4251269307812**  
 Verpackungseinheit **1**  
 Für max. Anzahl Leitungen **36**  
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**  
 Länge **120 mm**  
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **17 mm**  
 Ausbruchgröße **86 × 126 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **8**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**  
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **8 x KT klein**  
 Bestückbar mit Tüllen **4 x KT groß**

**KEL 16|12-2MT V2A**


Artikelnummer **42148.200**  
 EAN **4251269307829**  
 Verpackungseinheit **1**  
 Für max. Anzahl Leitungen **36**  
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**  
 Länge **120 mm**  
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **17 mm**  
 Ausbruchgröße **86 × 126 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **8**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**  
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **8 x KT klein**  
 Bestückbar mit Tüllen **2 x KT groß**

**KEL 16|6-2MT**


Artikelnummer **42147**  
 EAN **4251269307799**  
 Verpackungseinheit **1**  
 Für max. Anzahl Leitungen **6**  
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**  
 Länge **120 mm**  
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **17 mm**  
 Ausbruchgröße **86 × 126 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **8**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**  
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **6 x KT groß**  
 Bestückbar mit Tüllen

**KEL 16|6-2MT V2A**


Artikelnummer **42147.200**  
 EAN **4251269307805**  
 Verpackungseinheit **1**  
 Für max. Anzahl Leitungen **6**  
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**  
 Länge **120 mm**  
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **17 mm**  
 Ausbruchgröße **86 × 126 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **8**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**  
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **6 x KT groß**  
 Bestückbar mit Tüllen

**KEL 10|6**


Artikelnummer	<b>42216</b>
EAN	<b>4251269308055</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>24</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>
Länge	<b>98 mm</b>
Breite	<b>58 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgröße	<b>65 x 36 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	<b>6 x KT klein</b>

**KEL 10|6 V2A**


Artikelnummer	<b>42216.200</b>
EAN	<b>4251269308062</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>24</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>
Länge	<b>98 mm</b>
Breite	<b>58 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgröße	<b>65 x 36 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	<b>6 x KT klein</b>

**KEL 10|3**


Artikelnummer	<b>42212</b>
EAN	<b>4251269308031</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>9</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>
Länge	<b>98 mm</b>
Breite	<b>58 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgröße	<b>65 x 36 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT klein</b> <b>1 x KT groß</b>

**KEL 10|3 V2A**


Artikelnummer	<b>42212.200</b>
EAN	<b>4251269308048</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>9</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>
Länge	<b>98 mm</b>
Breite	<b>58 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgröße	<b>65 x 36 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT klein</b> <b>1 x KT groß</b>

**KEL-B4**


Artikelnummer	<b>42204</b>
EAN	<b>4251269307935</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>16</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>
Länge	<b>72 mm</b>
Breite	<b>58 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgröße	<b>46 x 46 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT klein</b>

**KEL-B4 V2A**


Artikelnummer	<b>42204.200</b>
EAN	<b>4251269307942</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>16</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>
Länge	<b>72 mm</b>
Breite	<b>58 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgröße	<b>46 x 46 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT klein</b>

**KEL-B1**

Artikelnummer **42206**  
EAN **4251269307959**  
Verpackungseinheit **10**  
Für max. Anzahl Leitungen **1**  
Max. Kabeldurchmesser **35 mm**  
Länge **72 mm**  
Breite **58 mm**

Höhe **17 mm**  
Aufbauhöhe **17 mm**  
Ausbruchgröße **46 x 46 mm**  
Anzahl Schraublöcher **4**  
Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**  
Min. Kabeldurchm., mit Stecker  
Bestückbar mit Tüllen **1 x KT groß**

**KEL-B1 V2A**

Artikelnummer **42206.200**  
EAN **4251269307966**  
Verpackungseinheit **10**  
Für max. Anzahl Leitungen **1**  
Max. Kabeldurchmesser **35 mm**  
Länge **72 mm**  
Breite **58 mm**

Höhe **17 mm**  
Aufbauhöhe **17 mm**  
Ausbruchgröße **46 x 46 mm**  
Anzahl Schraublöcher **4**  
Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
Material Schrauben **Edelstahl V2A**  
Min. Kabeldurchm., mit Stecker  
Bestückbar mit Tüllen **1 x KT groß**