

KVT-W90 | Kabelverschraubung 90°, teilbar

für Leitungen mit Stecker, mit Gewinde M32/M50 / IP54



Bei der Bauform KVT-W90 handelt es sich um eine teilbare Kabelverschraubung zur Einführung von Schläuchen und Leitungen mit Steckern im 90° Winkel. Die Baureihe eignet sich besonders als Halterung von Wellschläuchen. Durch die feine Abstufung der Tüllendurchmesser kann eine hervorragende Anpassung an den Schlauch oder die Leitungen vorgenommen werden.

Je nach Baugröße können Leitungen mit Durchmesser 1 - 35 mm eingeführt werden. Bis zu 16 Leitungen können unter Verwendung von Mehrfach-Kabeltüllen mit der Kabelverschraubung eingeführt werden.

Geschlossene Gegenmutter sowie eine Ringdichtung sind im Lieferumfang enthalten. icotek bietet darüber hinaus auch teilbare Gegenmutter an.

IP54

UL US



HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Polycarbonat
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-30 C° bis 100 C°
Eigenschaften	halogenfrei, silikonfrei
Montageart	Verschrauben mit Gegenmutter

Vorteile

- Einführung im 90° Winkel zum Gehäuse
- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Garantierhalt konfektionierter Leitungen
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Sechskantmutter im Lieferumfang enthalten

Produktvarianten & Größen


KVT 32-W90 gy



Artikelnummer	45404
EAN	4251269311406
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	4
Max. Kabeldurchmesser	17 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Höhe	40 mm


Aufbauhöhe	26 mm
Ausbruchgröße, metrisch	M32
Ausbruchgröße, rund	32,3 mm
Gewinde	M32 x 1,5
Gewindelänge	11,5 mm
Bestückbar mit Tüllen	1 x KT klein

KVT 32-W90 bk




Artikelnummer	45406
EAN	4251269311413
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	4
Max. Kabeldurchmesser	17 mm
Farbe	schwarz
Höhe	40 mm

Aufbauhöhe	26 mm
Ausbruchgröße, metrisch	M32
Ausbruchgröße, rund	32,3 mm
Gewinde	M32 x 1,5
Gewindelänge	11,5 mm
Bestückbar mit Tüllen	1 x KT klein

KVT 50|4-W90 gy


Artikelnummer **45424**
 EAN **4251269311444**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **16**
 Max. Kabeldurchmesser **17 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **61 mm**

Aufbauhöhe **46,5 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Ausbruchgröße, rund **50,4 mm**
 Gewinde **M50 × 1,5**
 Gewindelänge **11,5 mm**
 Bestückbar mit Tüllen **4 x KT klein**

KVT 50|4-W90 bk


Artikelnummer **45426**
 EAN **4251269311451**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **16**
 Max. Kabeldurchmesser **17 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **61 mm**

Aufbauhöhe **46,5 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Ausbruchgröße, rund **50,4 mm**
 Gewinde **M50 × 1,5**
 Gewindelänge **11,5 mm**
 Bestückbar mit Tüllen **4 x KT klein**

KVT 50|1-W90 gy

Artikelnummer **45414**
 EAN **4251269311420**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **61 mm**

Aufbauhöhe **46,5 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Ausbruchgröße, rund **50,4 mm**
 Gewinde **M50 × 1,5**
 Gewindelänge **11,5 mm**
 Bestückbar mit Tüllen **1 x KT groß**

KVT 50|1-W90 bk

Artikelnummer **45416**
 EAN **4251269311437**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **61 mm**

Aufbauhöhe **46,5 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Ausbruchgröße, rund **50,4 mm**
 Gewinde **M50 × 1,5**
 Gewindelänge **11,5 mm**
 Bestückbar mit Tüllen **1 x KT groß**