

KTMB | Mehrbereich-Kabeltüllen


für Leitungsdurchmesser 2.5 - 33 mm / IP54 / UL Type 12



Die Mehrbereichs-Kabeltüllen KTMB eignen sich insbesondere, wenn der Kabeldurchmesser einzelner Leitungen bei der Endverdrahtung, z.B. auf der Baustelle, nicht genau bekannt ist.

Die KTMB sind nicht geteilt und somit für konfektionierte Leitungen nicht geeignet!

Die Baureihe KTMB klein deckt den Durchmesserbereich 2.5 bis 16 mm, die Baureihe KTMB groß den Durchmesserbereich 13 bis 33 mm ab.



Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile

- Ideal für die Endverdrahtung nicht konfekzionierter Leitungen vor Ort
- Vereinfachte Lagerhaltung

Produktvarianten & Grössen


KTMB-A



Artikelnummer	41432
EAN	4251269307188
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	1
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Länge	21 mm
Breite	21 mm


Höhe	19 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Leitungstyp	Rundleitung
Klemmbereich	1 x 2.5 - 6.5 mm

KTMB-B




Artikelnummer	41434
EAN	4251269307195
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	1
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Länge	21 mm
Breite	21 mm

Höhe	19 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Leitungstyp	Rundleitung
Klemmbereich	1 x 4 - 7.5 mm

KTMB-C


Artikelnummer **41436**
 EAN **4251269307201**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 6.5 - 10 mm**

KTMB-D


Artikelnummer **41438**
 EAN **4251269307218**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 9.5 - 13 mm**

KTMB-E


Artikelnummer **41440**
 EAN **4251269307225**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 13 - 16 mm**

KTMB-G


Artikelnummer **41460**
 EAN **4251269307232**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **40,5 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 13 - 18 mm**

KTMB-H


Artikelnummer **41465**
 EAN **4251269307249**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **40,5 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 18 - 23 mm**

KTMB-I

Artikelnummer **41470**
 EAN **4251269307256**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **40,5 mm**


Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 23 - 28 mm**

KTMB-J

Artikelnummer **41475**
EAN **4251269307263**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **41,5 mm**
Breite **40,5 mm**

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 28 - 33 mm

KTMB-K

Artikelnummer **41480**
EAN **4251269307270**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **2**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **41,5 mm**
Breite **40,5 mm**

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 13 - 18 mm

icotek[®]
smart cable management