

# Cordón de sellado

Junta de sellado de espuma de PU autoadhesiva



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Las placas de suelo KDR-BMP incluyen una junta de sellado de espuma de PU pegada en la parte inferior. Icotek la ofrece también por separado para aplicaciones individuales.

La junta de PU lleva una película autoadhesiva y está disponible en dos anchos. La longitud es de 2150mm en ambos casos. La altura de la junta está determinada por el ancho respectivo. La junta es fácil de comprimir y tiene altas propiedades de recuperación.

## Especificaciones

<b>Material</b>	Espuma PUR
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40 C° hasta 80 C°
<b>Propiedades</b>	Libre de halógenos, Libre de silicona

## Ventajas y beneficios

- Instalación simple y rápida
- Fácil posicionamiento en las esquinas
- Altas propiedades de recuperación

## Tipos y tamaños de productos

Cordón de sellado 6x3,5



Ref.	<b>43347</b>
EAN	<b>4251269332</b>
	<b>784</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Largo	<b>2.150 mm</b>
Ancho	<b>6 mm</b>
Altura	<b>3,5 mm</b>

**Cordón de sellado 9x5**



Ref.	<b>43348</b>
EAN	<b>4251269332</b>
	<b>777</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Largo	<b>2.150 mm</b>
Ancho	<b>9 mm</b>
Altura	<b>5 mm</b>

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management