

KEL-DPZ CR | Pasacables de membrana

para uso en salas blancas / hasta IP66 / UL Type 12



Los pasacables KEL-DPZ CR están diseñadas para pasar y sellar hasta 121 cables sin conectores o fibra óptica (desde 1,5 mm hasta 22 mm de diámetro), en espacios limitados.

Los productos KEL-DPZ CR son una alternativa que ahorra coste y tiempo, respecto de los prensaestopas tradicionales.

El montaje del KEL-DPZ CR con cables o mangueras neumáticas se puede realizar de forma rápida y fácil. Simplemente hay que hacer un agujero pequeño en la membrana delgada y presionar los cables a través de ella.

El KEL-DPZ CR ofrece sistema antitracción y un grado de protección hasta IP66 / UL Type 12.

El tamaño KEL-DPZ CR coincide exactamente con las dimensiones de recorte de los conectores industriales estándar de 6, 16 y 24 polos. El pasacables KEL-DPZ-B CR coincide exactamente con las dimensiones de recorte de herramientas de medición de 46 x 46 mm. EL KEL-DPZ-E CR es un pasacables muy compacto. En un área de tan solo 18 x 112 mm, se pueden pasar y sellar hasta 21 cables fácilmente.

El KEL-DPZ-KX/KL CR (IP65) coincide con las cajas de terminales KX / KL de Rittal. Los tornillos autorroscantes necesarios para el montaje están incluidos en el volumen de suministro.

Los productos cuyo código acaba en .600 han sido testeados y certificados en emisión de partículas para salas limpias de clase 1 según ISO14644-1. Los materiales en ellos empleados han sido ensayados para determinar la emisión de gases según VOC/SVOC (ISO14644-8: ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 página 17).

Los productos acabados en .601 han sido testeados y certificados para salas limpias de clase 1 según ISO 14644-1.

IP54



RoHS compliant

IP55



REACH COMPLIANCE

IP64



Made in Germany

IP65



EN ISO 14644

IP66



PNEUMATICS


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Tipo de UL (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero Marco base: Poliamida Marco base: Acero inoxidable V2A
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos

Tipos y tamaños de productos


Ventajas y beneficios

- Montaje rápido
- Alta densidad de cableado
- Grado de protección certificado hasta IP66 de acuerdo con la norma EN 60529
- Sellado automático y sistema antitracción para el cable
- Diseño higiénico - libre de hendiduras, donde se acumule la suciedad
- Forma que ahorra espacio

KEL-DPZ 24|14 CR gy

Ref. **43700.601**
 EAN **4251269327315**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **14**
 Máximo diámetro del cable **22 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **14 mm**
 Altura de montaje **14 mm**
 Recorte **112 x 36 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
 Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 CR (S)VOC gy

Ref. **43700.600**
 EAN **4251269327148**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **14**
 Máximo diámetro del cable **22 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **14 mm**
 Altura de montaje **14 mm**
 Recorte **112 x 36 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
 Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 CR (S)VOC bk


Ref. **50700.600**
 EAN **4251269327223**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **14**
 Máximo diámetro del cable **22 mm**
 Color **Negro**
 Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **14 mm**
 Altura de montaje **14 mm**
 Recorte **112 x 36 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
 Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 CR bk


Ref. **50700.601**
 EAN **4251269327407**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **14**
 Máximo diámetro del cable **22 mm**
 Color **Negro**
 Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **14 mm**
 Altura de montaje **14 mm**
 Recorte **112 x 36 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
 Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|15 CR (S)VOC gy


Ref. **43720.600**
 EAN **4251269327186**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **15**
 Máximo diámetro del cable **12 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **14 mm**
 Altura de montaje **14 mm**
 Recorte **112 x 36 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
 Rango de sujeción **15 x 7.2 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|15 CR gy

Ref. **43720.601**
 EAN **4251269327360**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **15**
 Máximo diámetro del cable **12 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **14 mm**
 Altura de montaje **14 mm**
 Recorte **112 x 36 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
 Rango de sujeción **15 x 7.2 - 12 mm**

**KEL-DPZ 24|15 CR
(S)VOC bk**


Ref.	50720.600
EAN	4251269327278
Unidad de embalaje	5
Para número máximo de cables	15
Máximo diámetro del cable	12 mm
Color	Negro
Largo	147 mm

Ancho	58 mm
Altura	14 mm
Altura de montaje	14 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Rango de sujeción	15 x 7.2 - 12 mm

KEL-DPZ 24|15 CR bk


Ref.	50720.601
EAN	4251269327452
Unidad de embalaje	5
Para número máximo de cables	15
Máximo diámetro del cable	12 mm
Color	Negro
Largo	147 mm

Ancho	58 mm
Altura	14 mm
Altura de montaje	14 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Rango de sujeción	15 x 7.2 - 12 mm

KEL-DPZ 24|16 CR gy


Ref.	43725.601
EAN	4251269327377
Unidad de embalaje	5
Para número máximo de cables	16
Máximo diámetro del cable	22 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	147 mm

Ancho	58 mm
Altura	14 mm
Altura de montaje	14 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Rango de sujeción	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ 24|16 CR
(S)VOC gy**

Ref.	43725.600
EAN	4251269327193
Unidad de embalaje	5
Para número máximo de cables	16
Máximo diámetro del cable	22 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	147 mm

Ancho	58 mm
Altura	14 mm
Altura de montaje	14 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Rango de sujeción	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm


**KEL-DPZ 24|16 CR
(S)VOC bk**

Ref.	50725.600
EAN	4251269327285
Unidad de embalaje	5
Para número máximo de cables	16
Máximo diámetro del cable	22 mm
Color	Negro
Largo	147 mm


Ancho	58 mm
Altura	14 mm
Altura de montaje	14 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Rango de sujeción	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|16 CR bk


Ref.	50725.601	Ancho	58 mm
EAN	4251269327469	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	16	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	22 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Rango de sujeción	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|17 CR (S)VOC gy


Ref.	43705.600	Ancho	58 mm
EAN	4251269325458	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	17	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,2 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Rango de sujeción	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 CR gy


Ref.	43705.601	Ancho	58 mm
EAN	4251269327322	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	17	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,2 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Rango de sujeción	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 CR (S)VOC bk

Ref.	50705.600	Ancho	58 mm
EAN	4251269327230	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	17	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,2 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Rango de sujeción	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ 24|17 CR bk

Ref.	50705.601	Ancho	58 mm
EAN	4251269327414	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	17	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,2 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Rango de sujeción	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|25 CR gy


Ref. **43710.601**
 EAN **4251269327339**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **25**
 Máximo diámetro del cable **12 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **14 mm**
 Altura de montaje **14 mm**
 Recorte **112 x 36 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
 Rango de sujeción **12 x 3.2 - 6.5 mm**
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|25 CR (S)VOC gy


Ref. **43710.600**
 EAN **4251269327155**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **25**
 Máximo diámetro del cable **12 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **14 mm**
 Altura de montaje **14 mm**
 Recorte **112 x 36 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
 Rango de sujeción **12 x 3.2 - 6.5 mm**
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|25 CR (S)VOC bk


Ref. **50710.600**
 EAN **4251269327247**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **25**
 Máximo diámetro del cable **12 mm**
 Color **Negro**
 Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **14 mm**
 Altura de montaje **14 mm**
 Recorte **112 x 36 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
 Rango de sujeción **12 x 3.2 - 6.5 mm**
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|25 CR bk


Ref. **50710.601**
 EAN **4251269327421**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **25**
 Máximo diámetro del cable **12 mm**
 Color **Negro**
 Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **14 mm**
 Altura de montaje **14 mm**
 Recorte **112 x 36 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
 Rango de sujeción **12 x 3.2 - 6.5 mm**
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 24|26 CR (S)VOC gy

Ref. **43711.600**
 EAN **4251269327162**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **26**
 Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **147 mm**


Ancho **58 mm**
 Altura **14 mm**
 Altura de montaje **14 mm**
 Recorte **112 x 36 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
 Rango de sujeción **26 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 24|26 CR gy


Ref.	43711.601	Ancho	58 mm
EAN	4251269327346	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	26	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	10,2 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Rango de sujeción	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 CR bk


Ref.	50711.601	Ancho	58 mm
EAN	4251269327438	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	26	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	10,2 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Rango de sujeción	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 CR (S)VOC bk


Ref.	50711.600	Ancho	58 mm
EAN	4251269327254	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	26	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	10,2 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Rango de sujeción	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|32 CR (S)VOC gy


Ref.	43730.600	Ancho	58 mm
EAN	4251269327209	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	32	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Rango de sujeción	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 CR gy

Ref.	43730.601	Ancho	58 mm
EAN	4251269327384	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	32	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Rango de sujeción	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 CR bk

Ref.	50730.601	Ancho	58 mm
EAN	4251269327476	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	32	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Rango de sujeción	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 CR (S)VOC bk

Ref.	50730.600	Ancho	58 mm
EAN	4251269327292	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	32	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Rango de sujeción	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42 CR gy

Ref.	43715.601	Ancho	58 mm
EAN	4251269327353	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	42	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Rango de sujeción	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 CR (S)VOC gy


Ref.	43715.600	Ancho	58 mm
EAN	4251269327179	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	42	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Rango de sujeción	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 CR (S)VOC bk


Ref.	50715.600	Ancho	58 mm
EAN	4251269327261	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	42	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Rango de sujeción	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 CR bk


Ref.	50715.601	Ancho	58 mm
EAN	4251269327445	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	42	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Rango de sujeción	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR (S)VOC gy


Ref.	43735.600	Ancho	58 mm
EAN	4251269327216	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	121	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Rango de sujeción	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR gy


Ref.	43735.601	Ancho	58 mm
EAN	4251269327391	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	121	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Rango de sujeción	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR bk


Ref.	50735.601	Ancho	58 mm
EAN	4251269327483	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	121	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Rango de sujeción	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR (S)VOC bk


Ref.	50735.600	Ancho	58 mm
EAN	4251269327308	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	121	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Rango de sujeción	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ 16|11 CR
(S)VOC gy**


Ref.	43815.600	Ancho	58 mm
EAN	4251269327544	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	11	Recorte	86 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Rango de sujeción	11 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|11 CR gy


Ref.	43815.601	Ancho	58 mm
EAN	4251269327643	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	11	Recorte	86 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Rango de sujeción	11 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|14 CR gy


Ref.	43816.601	Ancho	58 mm
EAN	4251269327650	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	14	Recorte	86 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,2 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Rango de sujeción	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ 16|14 CR
(S)VOC gy**

Ref.	43816.600	Ancho	58 mm
EAN	4251269327551	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	14	Recorte	86 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,2 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Rango de sujeción	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ 16|20 CR gy

Ref.	43817.601	Ancho	58 mm
EAN	4251269327667	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	20	Recorte	86 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Rango de sujeción	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm

**KEL-DPZ 16|20 CR
(S)VOC gy**


Ref.	43817.600
EAN	4251269327568
Unidad de embalaje	5
Para número máximo de cables	20
Máximo diámetro del cable	12 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	120 mm

Ancho	58 mm
Altura	14 mm
Altura de montaje	14 mm
Recorte	86 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Rango de sujeción	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25 CR gy

Ref.	43818.601
EAN	4251269327674
Unidad de embalaje	5
Para número máximo de cables	25
Máximo diámetro del cable	12 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	120 mm

Ancho	58 mm
Altura	14 mm
Altura de montaje	14 mm
Recorte	86 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Rango de sujeción	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

**KEL-DPZ 16|25 CR
(S)VOC gy**

Ref.	43818.600
EAN	4251269327575
Unidad de embalaje	5
Para número máximo de cables	25
Máximo diámetro del cable	12 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	120 mm

Ancho	58 mm
Altura	14 mm
Altura de montaje	14 mm
Recorte	86 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Rango de sujeción	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|34 CR gy


Ref.	43819.601
EAN	4251269327681
Unidad de embalaje	5
Para número máximo de cables	34
Máximo diámetro del cable	6,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	120 mm

Ancho	58 mm
Altura	14 mm
Altura de montaje	14 mm
Recorte	86 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Rango de sujeción	34 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ 16|34 CR
(S)VOC gy**


Ref.	43819.600
EAN	4251269327582
Unidad de embalaje	5
Para número máximo de cables	34
Máximo diámetro del cable	6,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	120 mm

Ancho	58 mm
Altura	14 mm
Altura de montaje	14 mm
Recorte	86 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Rango de sujeción	34 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ 6|12 CR
(S)VOC gy**


Ref. **43809.600**
 EAN **4251269327490**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **12**
 Máximo diámetro del cable **8 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **85,5 mm**

Ancho **54 mm**
 Altura **7,5 mm**
 Altura de montaje **7,5 mm**
 Recorte **52 x 36 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **4,5**
 Rango de sujeción **12 x 4.5 - 8 mm**

KEL-DPZ 6|12 CR gy


Ref. **43809.601**
 EAN **4251269327599**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **12**
 Máximo diámetro del cable **8 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **85,5 mm**

Ancho **54 mm**
 Altura **7,5 mm**
 Altura de montaje **7,5 mm**
 Recorte **52 x 36 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **4,5**
 Rango de sujeción **12 x 4.5 - 8 mm**

KEL-DPZ 6|18 CR gy


Ref. **43812.601**
 EAN **4251269327612**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **18**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **85,5 mm**

Ancho **54 mm**
 Altura **7,5 mm**
 Altura de montaje **7,5 mm**
 Recorte **52 x 36 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **4,5**
 Rango de sujeción **18 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 6|18 CR
(S)VOC gy**


Ref. **43812.600**
 EAN **4251269327513**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **18**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **85,5 mm**

Ancho **54 mm**
 Altura **7,5 mm**
 Altura de montaje **7,5 mm**
 Recorte **52 x 36 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **4,5**
 Rango de sujeción **18 x 3.2 - 6.5 mm**


KEL-DPZ 6|18-1 CR gy

Ref. **43811.601**
 EAN **4251269327605**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **18**
 Máximo diámetro del cable **8 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **85,5 mm**


Ancho **54 mm**
 Altura **7,5 mm**
 Altura de montaje **7,5 mm**
 Recorte **52 x 36 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **4,5**
 Rango de sujeción **7 x 4.5 - 8 mm**
5 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ 6|18-1 CR
(S)VOC gy**


Ref.	43811.600	Ancho	54 mm
EAN	4251269327506	Altura	7,5 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	7,5 mm
Para número máximo de cables	18	Recorte	52 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	8 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5
Largo	85,5 mm	Rango de sujeción	7 x 4.5 - 8 mm 5 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|23 CR gy


Ref.	43813.601	Ancho	54 mm
EAN	4251269327629	Altura	7,5 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	7,5 mm
Para número máximo de cables	23	Recorte	52 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5
Largo	85,5 mm	Rango de sujeción	10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ 6|23 CR
(S)VOC gy**


Ref.	43813.600	Ancho	54 mm
EAN	4251269327520	Altura	7,5 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	7,5 mm
Para número máximo de cables	23	Recorte	52 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5
Largo	85,5 mm	Rango de sujeción	10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|27 CR gy

Ref.	43814.601	Ancho	54 mm
EAN	4251269327636	Altura	7,5 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	7,5 mm
Para número máximo de cables	27	Recorte	52 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5
Largo	85,5 mm	Rango de sujeción	27 x 2.5 - 5 mm


**KEL-DPZ 6|27 CR
(S)VOC gy**

Ref.	43814.600	Ancho	54 mm
EAN	4251269327537	Altura	7,5 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	7,5 mm
Para número máximo de cables	27	Recorte	52 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5
Largo	85,5 mm	Rango de sujeción	27 x 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ-B 13 CR
(S)VOC gy**


Ref. **43794.600**
 EAN **4251269327711**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **13**
 Máximo diámetro del cable **22 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **10 mm**
 Altura de montaje **10 mm**
 Recorte **46 x 46 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
 Rango de sujeción **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 CR gy


Ref. **43794.601**
 EAN **4251269327834**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **13**
 Máximo diámetro del cable **22 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **10 mm**
 Altura de montaje **10 mm**
 Recorte **46 x 46 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
 Rango de sujeción **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 CR bk


Ref. **50794.601**
 EAN **4251269327889**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **13**
 Máximo diámetro del cable **22 mm**
 Color **Negro**
 Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **10 mm**
 Altura de montaje **10 mm**
 Recorte **46 x 46 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
 Rango de sujeción **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ-B 13 CR
(S)VOC bk**


Ref. **50794.600**
 EAN **4251269327766**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **13**
 Máximo diámetro del cable **22 mm**
 Color **Negro**
 Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **10 mm**
 Altura de montaje **10 mm**
 Recorte **46 x 46 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
 Rango de sujeción **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 17 CR gy


Ref. **43796.601**
 EAN **4251269327841**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **17**
 Máximo diámetro del cable **16,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **10 mm**
 Altura de montaje **10 mm**
 Recorte **46 x 46 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
 Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ-B 17 CR
(S)VOC gy**


Ref. **43796.600**
 EAN **4251269327728**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **17**
 Máximo diámetro del cable **16,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **10 mm**
 Altura de montaje **10 mm**
 Recorte **46 x 46 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
 Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 17 CR bk


Ref. **50796.601**
 EAN **4251269327896**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **17**
 Máximo diámetro del cable **16,2 mm**
 Color **Negro**
 Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **10 mm**
 Altura de montaje **10 mm**
 Recorte **46 x 46 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
 Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ-B 17 CR
(S)VOC bk**


Ref. **50796.600**
 EAN **4251269327773**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **17**
 Máximo diámetro del cable **16,2 mm**
 Color **Negro**
 Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **10 mm**
 Altura de montaje **10 mm**
 Recorte **46 x 46 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
 Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ-B 25 CR
(S)VOC gy**


Ref. **43798.600**
 EAN **4251269327735**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **25**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **10 mm**
 Altura de montaje **10 mm**
 Recorte **46 x 46 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
 Rango de sujeción **25 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-B 25 CR gy


Ref. **43798.601**
 EAN **4251269327858**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **25**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **10 mm**
 Altura de montaje **10 mm**
 Recorte **46 x 46 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
 Rango de sujeción **25 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-B 25 CR bk

Ref. **50798.601**
 EAN **4251269327902**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **25**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **Negro**
 Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **10 mm**
 Altura de montaje **10 mm**
 Recorte **46 x 46 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
 Rango de sujeción **25 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-B 25 CR (S)VOC bk


Ref. **50798.600**
 EAN **4251269327780**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **25**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **Negro**
 Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **10 mm**
 Altura de montaje **10 mm**
 Recorte **46 x 46 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
 Rango de sujeción **25 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-E 112|7 CR gy

Ref. **43780.601**
 EAN **4251269327810**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **7**
 Máximo diámetro del cable **12 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **147 mm**

Ancho **29 mm**
 Altura **14 mm**
 Altura de montaje **14 mm**
 Número de agujeros para tornillos **2**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
 Rango de sujeción **7 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ-E 112|7 CR (S)VOC gy

Ref. **43780.600**
 EAN **4251269327698**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **7**
 Máximo diámetro del cable **12 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **147 mm**

Ancho **29 mm**
 Altura **14 mm**
 Altura de montaje **14 mm**
 Número de agujeros para tornillos **2**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
 Rango de sujeción **7 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ-E 112|7 CR bk

Ref. **50780.601**
 EAN **4251269327865**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **7**
 Máximo diámetro del cable **12 mm**
 Color **Negro**
 Largo **147 mm**

Ancho **29 mm**
 Altura **14 mm**
 Altura de montaje **14 mm**
 Número de agujeros para tornillos **2**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
 Rango de sujeción **7 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ-E 112|7 CR (S)VOC bk

Ref. **50780.600**
 EAN **4251269327742**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **7**
 Máximo diámetro del cable **12 mm**
 Color **Negro**
 Largo **147 mm**

Ancho **29 mm**
 Altura **14 mm**
 Altura de montaje **14 mm**
 Número de agujeros para tornillos **2**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
 Rango de sujeción **7 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ-E 112|21 CR gy


Ref.	43790.601	Ancho	29 mm
EAN	4251269327827	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	21	Número de agujeros para tornillos	2
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,7 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Rango de sujeción	21 x 3.2 - 6.5 mm
Largo	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|21 CR (S)VOC gy


Ref.	43790.600	Ancho	29 mm
EAN	4251269327704	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	21	Número de agujeros para tornillos	2
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,7 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Rango de sujeción	21 x 3.2 - 6.5 mm
Largo	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|21 CR bk


Ref.	50790.601	Ancho	29 mm
EAN	4251269327872	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	21	Número de agujeros para tornillos	2
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,7 mm
Color	Negro	Rango de sujeción	21 x 3.2 - 6.5 mm
Largo	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|21 CR (S)VOC bk


Ref.	50790.600	Ancho	29 mm
EAN	4251269327759	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	21	Número de agujeros para tornillos	2
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,7 mm
Color	Negro	Rango de sujeción	21 x 3.2 - 6.5 mm
Largo	147 mm		

KEL-DPZ-KX/KL 72 CR gy

Ref.	43675.001.601	Ancho	90 mm
EAN	4251269327919	Altura	4 mm
Unidad de embalaje	1	Altura de montaje	4 mm
Para número máximo de cables	72	Recorte	192 x 62 mm
Máximo diámetro del cable	22 mm	Número de agujeros para tornillos	6
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,1 mm
Largo	221 mm	Rango de sujeción	42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ-KX/KL 72 CR (S)VOC gy

Ref.	43675.001.600	Ancho	90 mm
EAN	4251269327797	Altura	4 mm
Unidad de embalaje	1	Altura de montaje	4 mm
Para número máximo de cables	72	Recorte	192 x 62 mm
Máximo diámetro del cable	22 mm	Número de agujeros para tornillos	6
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,1 mm
Largo	221 mm	Rango de sujeción	42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
bk**

Ref.	43675.101.601
EAN	4251269327926
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	72
Máximo diámetro del cable	22 mm
Color	Negro
Largo	221 mm

Ancho	90 mm
Altura	4 mm
Altura de montaje	4 mm
Recorte	192 x 62 mm
Número de agujeros para tornillos	6
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,1 mm
Rango de sujeción	42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
(S)VOC bk**

Ref.	43675.101.600
EAN	4251269327803
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	72
Máximo diámetro del cable	22 mm
Color	Negro
Largo	221 mm

Ancho	90 mm
Altura	4 mm
Altura de montaje	4 mm
Recorte	192 x 62 mm
Número de agujeros para tornillos	6
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,1 mm
Rango de sujeción	42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm