

KEL-SCDP | Membrana pasacables flexible para encajar

para cables con Ø 5 -36 mm / IP65



La membrana pasacables KEL-SCDP permite pasar cables y tubos con un grado de estanqueidad de IP65. Su principal ventaja es el amplio rango de diámetros permitido.

En función del cable o tubo a pasar se van quitando capas de la membrana sin necesidad de ningún cutter o herramienta. Para ello sólo es necesario hacer un agujero en el contorno del aro a eliminar, el resto sale fácilmente. La forma interna restante es siempre circular, con lo que se garantiza un perfecto sellado.

Otra ventaja destacable es su facilidad de montaje. El KEL-SCDP se inserta en cantos de chapa redondos para espesores de 1.5 hasta 4.0 mm.

La versión KEL-SCDP-RW está certificada para aplicaciones ferroviarias (EN 45545-2 HL3 y EN 1363-1).

Temperatura de funcionamiento:

KEL-SCDP: -40 C° hasta 80 C°

KEL-SCDP-RW: -40 C° hasta 90 C°

IP54

IP55

IP64

IP65

RIIA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Material	Elastómero
Propiedades	Libre de halógenos, Libre de silicona
Opciones de montaje	Inserción

Ventajas y beneficios

- Protección de cantos y estanqueidad garantizada (IP65)
- Los aros circulares se quitan con facilidad
- Montaje rápido sin herramientas

Tipos y tamaños de productos


KEL-SCDP 25



Ref.	43480
EAN	4251269320811
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	16 mm
Altura	11 mm
Altura de montaje	5 mm


Diámetro externo	32 mm
Recorte circular	25,3 mm
Recorte métrico	M25
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Rango de sujeción	1 x 5 - 16 mm

KEL-SCDP-RW 25




Ref.	43490
EAN	4251269320859
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	16 mm
Altura	11 mm
Altura de montaje	5 mm

Diámetro externo	32 mm
Recorte circular	25,3 mm
Recorte métrico	M25
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Rango de sujeción	1 x 5 - 16 mm

KEL-SCDP 32


Ref.	43481
EAN	4251269320828
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	22 mm
Altura	11 mm
Altura de montaje	5 mm

Diámetro externo	39 mm
Recorte circular	32,3 mm
Recorte métrico	M32
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Rango de sujeción	1 x 5 - 22 mm

KEL-SCDP-RW 32


Ref.	43491
EAN	4251269320866
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	22 mm
Altura	11 mm
Altura de montaje	5 mm

Diámetro externo	39 mm
Recorte circular	32,3 mm
Recorte métrico	M32
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Rango de sujeción	1 x 5 - 22 mm

KEL-SCDP 40


Ref.	43482
EAN	4251269320835
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	28 mm
Altura	11 mm
Altura de montaje	5 mm

Diámetro externo	47 mm
Recorte circular	40,4 mm
Recorte métrico	M40
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Rango de sujeción	1 x 8 - 28 mm

KEL-SCDP-RW 40


Ref.	43492
EAN	4251269320873
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	28 mm
Altura	11 mm
Altura de montaje	5 mm

Diámetro externo	47 mm
Recorte circular	40,4 mm
Recorte métrico	M40
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Rango de sujeción	1 x 8 - 28 mm

KEL-SCDP 50

Ref.	43483
EAN	4251269320842
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	36 mm
Altura	11 mm
Altura de montaje	5 mm

Diámetro externo	57 mm
Recorte circular	50,4 mm
Recorte métrico	M50
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Rango de sujeción	1 x 8 - 36 mm

KEL-SCDP-RW 50

Ref.	43493
EAN	4251269320880
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	36 mm
Altura	11 mm
Altura de montaje	5 mm

Diámetro externo	57 mm
Recorte circular	50,4 mm
Recorte métrico	M50
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Rango de sujeción	1 x 8 - 36 mm

