


DB Distribution Box | Pasamuros partido 360°

para cables conectorizados y sin conectores, roscas M32 - M75 / IP54



Con la caja de distribución de 360°, se pueden enrutar cables (con y sin conectores) desde todas las direcciones de forma segura y con función de agarre de cable. La caja de distribución es completamente partido.

Los cables con un diámetro de 1 a 15 mm pueden tenderse, sellarse y al mismo tiempo liberarse de tracción de acuerdo con EN 62444.

La caja de distribución se ajusta a los recortes métricos M32 - M75 y se asegura con una tuerca hexagonal que se incluye en la entrega.

Los trabajos posteriores de reequipamiento o servicio son posibles sin ningún problema gracias a la cubierta atornillable y al uso de insertos ranurados.

Cuando se utilizan insertos múltiples se pueden enrutar hasta 48 cables.

IP54


Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

UL US In progress



Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Poliamida
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 140 C°
Propiedades	A prueba de vibración, Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca

Ventajas y beneficios

- Montaje rápido y fácil
- Fácil distribución de cables en un ángulo de 360°
- Se mantiene la garantía de los cables preterminados
- Las modificaciones, las reparaciones y el mantenimiento se pueden realizar de forma mucho más fácil y rápida
- Adecuado para recortes métricos M32 - M75
- Alivio de tensión según EN 62444
- Uso del probado sistema de insertos KT
- Alta densidad de cableado, amplia variedad de insertos
- Alta flexibilidad con el uso de insertos adaptadores IMAS CONNECT™
- Contratuerca hexagonal incluida en la entrega
- Alta estabilidad, resistente a vibraciones.
- Protección mecánica del punto de entrada central


Tipos y tamaños de productos

DB 3x1 | M32




Ref.	54300
EAN	4251269332524
Unidad de embalaje	5
Para número máximo de cables	12
Máximo diámetro del cable	15 mm
Largo	72 mm
Ancho	67 mm

Altura	53 mm
Altura de montaje	39,4 mm
Recorte métrico	M32
Recorte circular	32,3 mm
Rosca	M32 x 1,5
Longitud de rosca	13,6 mm
Adecuado para insertos	3 x KT pequeño

DB 3x2 | M50


Ref.	54301
EAN	4251269332531
Unidad de embalaje	5
Para número máximo de cables	24
Máximo diámetro del cable	15 mm
Largo	94,5 mm
Ancho	87 mm

Altura	53 mm
Altura de montaje	39,4 mm
Recorte métrico	M50
Recorte circular	50,4 mm
Rosca	M50 x 1,5
Longitud de rosca	13,6 mm
Adecuado para insertos	6 x KT pequeño

DB 3x3 | M63

Ref.	54302
EAN	4251269332548
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	36
Máximo diámetro del cable	15 mm
Largo	115 mm
Ancho	104 mm

Altura	53 mm
Altura de montaje	39,4 mm
Recorte métrico	M63
Recorte circular	63,4 mm
Rosca	M63 x 1,5
Longitud de rosca	13,6 mm
Adecuado para insertos	9 x KT pequeño



Ref.	54303
EAN	4251269332555
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	36
Máximo diámetro del cable	15 mm
Largo	140 mm
Ancho	125 mm

Altura	53 mm
Altura de montaje	39,4 mm
Recorte métrico	M75
Recorte circular	75,5 mm
Rosca	M75 x 1,5
Longitud de rosca	13,6 mm
Adecuado para insertos	12 x KT pequeño