



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X*

CALUS

RIIR

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	42652	Asennuskorkeus	43,9 mm
EAN	4251269309	s	
	083	Ulkohalkaisija	39 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	25,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leikkauskoko metrinen	M25
Kaapelin max. halkaisija	12 mm	Kierteet	M25 x 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	11 mm
Korkeus	54,9 mm	Puristusalue	1 x 3 - 12 mm




Osa nro.	50652	Asennuskorkeus	43,9 mm
EAN	4251269315	s	
	039	Ulkohalkaisija	39 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	25,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leikkauskoko metrinen	M25
Kaapelin max. halkaisija	12 mm	Kierteet	M25 x 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	11 mm
Korkeus	54,9 mm	Puristusalue	1 x 3 - 12 mm




Osa nro.	42653	Asennuskorkeus	49,4 mm
EAN	4251269309	s	
	090	Ulkohalkaisija	46 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	32,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelin max. halkaisija	18 mm	Kierteet	M32 x 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	11 mm
Korkeus	60,4 mm	Puristusalue	1 x 6 - 18 mm




Osa nro.	50653	Asennuskorkeus	49,4 mm
EAN	4251269315	s	
	046	Ulkohalkaisija	46 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	32,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelin max. halkaisija	18 mm	Kierteet	M32 x 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	11 mm
Korkeus	60,4 mm	Puristusalue	1 x 6 - 18 mm




Osa nro.	42654	Asennuskorkeus	54,9 mm
EAN	4251269309	s	
Pakkausyksikkö	5	Ulkohalkaisija	54 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leikkauskoko pyöreä	40,4 mm
Kaapelin max. halkaisija	27 mm	Leikkauskoko metrinen	M40
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteet	M40 x 1,5
Korkeus	65,9 mm	Kierteen pituus	11 mm
		Puristusalue	1 x 12 - 27 mm




Osa nro.	50654	Asennuskorkeus	54,9 mm
EAN	4251269315	s	
Pakkausyksikkö	5	Ulkohalkaisija	54 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leikkauskoko pyöreä	40,4 mm
Kaapelin max. halkaisija	27 mm	Leikkauskoko metrinen	M40
Väri	Musta	Kierteet	M40 x 1,5
Korkeus	65,9 mm	Kierteen pituus	11 mm
		Puristusalue	1 x 12 - 27 mm




Osa nro.	42655	Asennuskorkeus	54,9 mm
EAN	4251269309	s	
Pakkausyksikkö	5	Ulkohalkaisija	64 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelin max. halkaisija	36 mm	Leikkauskoko metrinen	M50
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteet	M50 x 1,5
Korkeus	65,9 mm	Kierteen pituus	11 mm
		Puristusalue	1 x 22 - 36 mm




Osa nro.	50655	Asennuskorkeus	54,9 mm
EAN	4251269315	s	
	060	Ulkohalkaisija	64 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	36 mm	Kierteet	M50 x 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	11 mm
Korkeus	65,9 mm	Puristusalue	1 x 22 - 36 mm




Osa nro.	42656	Asennuskorkeus	71,4 mm
EAN	4251269309	s	
	120	Ulkohalkaisija	77 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leikkauskoko metrinen	M63
Kaapelin max. halkaisija	50 mm	Kierteet	M63 x 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	11 mm
Korkeus	82,4 mm	Puristusalue	1 x 27 - 50 mm




Osa nro.	50656	Asennuskorkeus	71,4 mm
EAN	4251269315	s	
	077	Ulkohalkaisija	77 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leikkauskoko metrinen	M63
Kaapelin max. halkaisija	50 mm	Kierteet	M63 x 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	11 mm
Korkeus	82,4 mm	Puristusalue	1 x 27 - 50 mm




Osa nro.	42657	Asennuskorkeus	71,4 mm
EAN	4251269316	s	
	975	Ulkohalkaisija	89 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko pyöreä	75,5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leikkauskoko metrinen	M75
Kaapelin max. halkaisija	60 mm	Kierteet	M75 x 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	11 mm
Korkeus	82,4 mm	Puristusalue	1 x 39 - 60 mm



Osa nro.	50657	Asennuskorkeus	71,4 mm
EAN	4251269317	s	
	095	Ulkohalkaisija	89 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko pyöreä	75,5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leikkauskoko metrinen	M75
Kaapelin max. halkaisija	60 mm	Kierteet	M75 x 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	11 mm
Korkeus	82,4 mm	Puristusalue	1 x 39 - 60 mm



Osa nro.	42658	Asennuskorkeus	71,4 mm
EAN	4251269316	s	
	982	Ulkohalkaisija	99 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko pyöreä	85,5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leikkauskoko metrinen	M85
Kaapelin max. halkaisija	70 mm	Kierteen pituus	14 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Puristusalue	1 x 48 - 70 mm
Korkeus	85,4 mm		



Osa nro.	50658	Asennuskorkeus	71,4 mm
EAN	4251269317	s	
Pakkausyksikkö	1	Ulkohalkaisija	99 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leikkauskoko pyöreä	85,5 mm
Kaapelin max. halkaisija	70 mm	Leikkauskoko metrinen	M85
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	85,4 mm	Puristusalue	1 x 48 - 70 mm

icotek[®]
smart cable management