

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE  
12

UL TYPE  
4X\*

UL US

RIIR

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


Made in  
Germany

## Tekniset tiedot

<b>IP-suojaluokka (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Materiaali</b>	Runko: Polypropeeni Integroitu huulitiiviste: Elastomeeri
<b>Palamisluokka</b>	UL94-V0, itsestään sammuva
<b>Lämpötila</b>	-40 C° ... 110 C°
<b>Ominaisuudet</b>	halogeeniton, silikoniton
<b>Asennusvaihtoehdot</b>	Kiinnitys vastamutterilla


## Edut ja hyödyt

## Tuotetyypit ja koot




Osa nro. **45450**  
 EAN **4251269319716**  
 Pakkausyksikkö **10**  
 Kaapelien max. lukumäärä **1**  
 Kaapelin max. halkaisija **15 mm**  
 Väri **Musta**  
 Ulkohalkaisija **46 mm**

Asennuskorkeus **20 mm**  
 Leikkauskoko metrinen **M25**  
 Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**  
 Kierteet **M25 x 1,5**  
 Kierteen pituus **18 mm**  
 Sopivat tiivisteosat **1 x KT pieni**




Osa nro. **45452**  
 EAN **4251269318900**  
 Pakkausyksikkö **10**  
 Kaapelien max. lukumäärä **1**  
 Kaapelin max. halkaisija **16 mm**  
 Väri **Musta**  
 Ulkohalkaisija **46 mm**

Asennuskorkeus **20 mm**  
 Leikkauskoko metrinen **M32**  
 Leikkauskoko pyöreä **32,3 mm**  
 Kierteet **M32 x 1,5**  
 Kierteen pituus **18 mm**  
 Sopivat tiivisteosat **1 x KT pieni**




Osa nro. **45454**  
EAN **4251269318917**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **2**  
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**  
Väri **Musta**  
Ulkohalkaisija **63 mm**

Asennuskorkeus **20 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M50**  
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**  
Kierteet **M50 × 1,5**  
Kierteen pituus **20,5 mm**  
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni**



Osa nro. **45456**  
EAN **4251269318931**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **4**  
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**  
Väri **Musta**  
Ulkohalkaisija **75 mm**

Asennuskorkeus **20 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M63**  
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**  
Kierteet **M63 × 1,5**  
Kierteen pituus **20,5 mm**  
Sopivat tiivisteosat **4 x KT pieni**



Osa nro. **45455**  
EAN **4251269318924**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **1**  
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**  
Väri **Musta**  
Ulkohalkaisija **75 mm**

Asennuskorkeus **20 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M63**  
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**  
Kierteet **M63 × 1,5**  
Kierteen pituus **20,5 mm**  
Sopivat tiivisteosat **1 x KT suuri**