

# KEL-DPR | Plaques passe-câbles avec membranes

avec densité de passage élevée / jusqu'à IP65



La membrane passe-câbles KEL-DPR 24 est basée sur une membrane déjà éprouvée, la KEL-DP 24. Elle possède en plus un cadre intégré en polypropylène. Avec le KEL-DPR 24, jusqu'à 48 câbles de 1 à 16,1 mm de diamètre peuvent être insérés et scellés conformément à l'IP65.

L'entrée de câbles KEL-DPR 24 s'adapte aux découpes standards pour les connecteurs industriels 24 pôles.

Les câbles et tuyaux pneumatiques peuvent être installés en quelques secondes. La membrane correspondante est perforée et les câbles sont simplement passés à travers. **La KEL-DPR également permet d'acheminer les câbles par l'arrière de la plaque.** Les membranes perforées peuvent être refermées avec les bouchons ST-B.

**Une version avec douilles filetées M4 est disponible en option pour un montage par l'arrière. Veuillez nous demander la variante souhaitée.**

IP54

IP55

IP64

IP65

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified



ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE



PNEUMATICS


## Spécifications

<b>Protection IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65
<b>Matière</b>	Élastomère Support: Polypropylène
<b>Caract. au feu</b>	UL94-V0, auto-extinguible
<b>Température</b>	-40 C° à 90 C°
<b>Propriétés</b>	sans halogènes, sans silicone
<b>Type de fixation</b>	Visser

## Avantages


- Décharge de traction grâce à la membrane renforcée
- Installation très rapide
- Très haute densité de câbles
- Les câbles peuvent être acheminés des deux côtés
- Convient aux découpes standards
- Disponible en option avec douilles filetées M4
- Conception visuellement attrayante

## Types et tailles de produits




N° de cde	<b>46500</b>
EAN	<b>4251269335303</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>12</b>
Diamètre max. du câble	<b>15 mm</b>
Couleur	<b>noir</b>
Longueur	<b>147 mm</b>

Largeur	<b>58 mm</b>
Hauteur	<b>10,6 mm</b>
Hauteur de montage	<b>9,1 mm</b>
Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Pour diamètres de câble	<b>12 x 1 - 15 mm</b>




N° de cde	<b>46501</b>
EAN	<b>4251269335310</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>17</b>
Diamètre max. du câble	<b>12,6 mm</b>
Couleur	<b>noir</b>
Longueur	<b>147 mm</b>


Largeur	<b>58 mm</b>
Hauteur	<b>10,6 mm</b>
Hauteur de montage	<b>9,1 mm</b>
Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Pour diamètres de câble	<b>5 x 1 - 10.5 mm</b> <b>12 x 1 - 12.6 mm</b>



N° de cde	<b>46502</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269335327</b>	Hauteur	<b>10,6 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>9,1 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>25</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12,1 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>18 x 1 - 6.5 mm</b> <b>7 x 1 - 12.1 mm</b>



N° de cde	<b>46503</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269335334</b>	Hauteur	<b>10,6 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>9,1 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>26</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>16,1 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b> <b>4 x 1 - 12.1 mm</b> <b>4 x 1 - 16.1 mm</b>



N° de cde	<b>46504</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269335341</b>	Hauteur	<b>10,6 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>9,1 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>48</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>48 x 1 - 6.5 mm</b>