

KEL-DPU | Plaques passe-câbles avec membranes

avec soulagement de la tension des câbles élevée / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



Les plaques passe-câbles KEL-DPU vous permettent d'introduire sur une surface très étroite un grand nombre de câbles de 3.2 à 20.5 mm de diamètre selon IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*.

Les plaques KEL-DPU se distinguent par leur cadre renforcé et une tenue élevée des câbles à la traction.

Le passage des câbles dans le KEL-DPU est très simple. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d'introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques. L'installation peut être réalisée par vis ou sans outils par clips, soit un montage facile et rapide. Quand le KEL-DPU est clipsé l'élastomère recouvre les trous des vis de fixation. Aussi disponible avec des douilles filetées pour un montage depuis l'intérieur de l'armoire.

Le modèle KEL-DPU 24 correspond aux découpes standards de connecteurs 24 pôles.

Pour boucher une membrane percée par erreur il suffit de placer un [bouchon ST-B](#).

Il est également possible d'intégrer des douilles filetées. Veuillez nous demander la variante souhaitée.

La version avec douilles filetées permet à la plaque passe-câbles d'être vissée par l'intérieur du boîtier. Cela empêche le dévissage volontaire par l'extérieur (protection contre le vandalisme).

*4X pour usage intérieur uniquement



Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Matière	Élastomère Support: Polypropylène
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser, Enclencher

Avantages


- Résistant aux vibrations
- Assemblage très facile
- Densité de passage élevée
- Types de protection IP66/IP68 certifié selon EN 60529
- Conception hygiénique - surfaces lisses

Types et tailles de produits


KEL-DPU 24|13 gy




N° de cde	43940	Largeur	58 mm
EAN	4251269311031	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	13	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	20,5 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Nombre de trous de vis	4
Longueur	147 mm	Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	10 x 3.2 - 6.3 mm
			3 x 16 - 20.5 mm

KEL-DPU 24|13 bk


N° de cde	50940	Largeur	58 mm
EAN	4251269315398	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	13	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	20,5 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Nombre de trous de vis	4
Longueur	147 mm	Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	10 x 3.2 - 6.3 mm 3 x 16 - 20.5 mm

KEL-DPU 24|14 gy

N° de cde	43944	Largeur	58 mm
EAN	4251269311055	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Nombre de trous de vis	4
Longueur	147 mm	Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	5 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 3 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm

KEL-DPU 24|14 bk


N° de cde	50944	Largeur	58 mm
EAN	4251269315411	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Nombre de trous de vis	4
Longueur	147 mm	Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	5 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 3 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm

KEL-DPU 24|16 gy

N° de cde	43936	Largeur	58 mm
EAN	4251269311017	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	14,5 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Nombre de trous de vis	4
Longueur	147 mm	Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	8 x 3.2 - 5.5 mm 6 x 5 - 8.5 mm 2 x 9.5 - 14.5 mm

KEL-DPU 24|16 bk


N° de cde	50936	Largeur	58 mm
EAN	4251269315374	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	14,5 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Nombre de trous de vis	4
Longueur	147 mm	Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	8 x 3.2 - 5.5 mm 6 x 5 - 8.5 mm 2 x 9.5 - 14.5 mm

KEL-DPU 24|16-1 gy


N° de cde	43932	Largeur	58 mm
EAN	4251269310997	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Nombre de trous de vis	4
Longueur	147 mm	Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	2 x 3.2 - 6.3 mm 9 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm

KEL-DPU 24|16-1 bk


N° de cde	50932	Largeur	58 mm
EAN	4251269315350	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Nombre de trous de vis	4
Longueur	147 mm	Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	2 x 3.2 - 6.3 mm 9 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm

KEL-DPU 24|17 gy


N° de cde	43934	Largeur	58 mm
EAN	4251269311000	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12,5 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Nombre de trous de vis	4
Longueur	147 mm	Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 10 x 8 - 12.5 mm

KEL-DPU 24|17 bk


N° de cde	50934	Largeur	58 mm
EAN	4251269315367	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12,5 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Nombre de trous de vis	4
Longueur	147 mm	Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm

KEL-DPU 24|20 gy


N° de cde	43938	Largeur	58 mm
EAN	4251269311024	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	20	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	10,5 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Nombre de trous de vis	4
Longueur	147 mm	Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	12 x 3.2 - 5.5 mm
			8 x 5 - 10.5 mm

KEL-DPU 24|20 bk


N° de cde	50938	Largeur	58 mm
EAN	4251269315381	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	20	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	10,5 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Nombre de trous de vis	4
Longueur	147 mm	Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	12 x 3.2 - 5.5 mm
			8 x 5 - 10.5 mm

KEL-DPU 24|21 gy

N° de cde	43930	Largeur	58 mm
EAN	4251269310980	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	21	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12,5 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Nombre de trous de vis	4
Longueur	147 mm	Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 3.2 - 6.3 mm
			14 x 4 - 7.5 mm
			4 x 5.5 - 10.5 mm
			2 x 8 - 12.5 mm


KEL-DPU 24|21 bk

N° de cde	50930	Largeur	58 mm
EAN	4251269315343	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	21	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12,5 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Nombre de trous de vis	4
Longueur	147 mm	Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 3.2 - 6.3 mm
			14 x 4 - 7.5 mm
			4 x 5.5 - 10.5 mm
			2 x 8 - 12.5 mm

KEL-DPU 24|32 gy

N° de cde **43942**
 EAN **4251269311048**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **32**
 Diamètre max. du câble **6,3 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Longueur **147 mm**

Largeur **58 mm**
 Hauteur **14 mm**
 Hauteur de montage **14 mm**
 Découpe **112 x 36 mm**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Pour épais. max. de paroi **2 mm**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Pour diamètres de câble **32 x 3.2 - 6.3 mm**

KEL-DPU 24|32 bk

N° de cde **50942**
 EAN **4251269315404**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **32**
 Diamètre max. du câble **6,3 mm**
 Couleur **noir**
 Longueur **147 mm**

Largeur **58 mm**
 Hauteur **14 mm**
 Hauteur de montage **14 mm**
 Découpe **112 x 36 mm**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Pour épais. max. de paroi **2 mm**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Pour diamètres de câble **32 x 3.2 - 6.3 mm**