


KEL-DPZ CR | Plaques passe-câbles rondes avec membranes

pour salles blanches, M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



La plaque passe-câbles KEL-DPZ CR rond vous permet d'économiser de l'argent par rapport aux presse-étoupes traditionnels. La KEL-DPZ CR rond vous permet d'introduire sur une surface très réduite un grand nombre de câbles de 1.5 à 22 mm de diamètre selon IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*.

Les KEL-DPZ CR rond ont été développés pour le montage sur découpes métriques. Ils sont disponibles de M25 à M63.

Le passage des câbles dans le KEL-DPZ CR rond est très simple. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d'introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques. Un montage très facile et très rapide.

Les produits dont la référence se termine par .600 sont testés et certifiés pour l'émission de particules pour salle blanche classe 1 selon ISO 14644-1. Les matériaux utilisés pour ces produits ont été testés et certifiés pour le dégazage selon la norme COV/COSV (ISO 14644-8 ; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 page 17).

Les produits dont la référence se termine par .601 sont testés et certifiés pour l'émission de particules pour salle blanche classe 1 selon ISO 14644-1.

*4X pour usage intérieur uniquement

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X

UL US

DNV

RIFA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Matière	Élastomère Support: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Vissage par contre-écrou


Avantages

- Montage très rapide
- Densité de passage élevée
- Types de protection IP66/IP68 certifié selon EN 60529
- Protection automatique et soulagement de la traction
- Correspond à la découpe métrique
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison
- Conception hygiénique - surfaces lisses


Types et tailles de produits

KEL-DPZ 25|3 CR gy


N° de cde	43736.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328268	Diamètre extérieur	39 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	25,3 mm
Pour nombre max. de câbles	3	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M25 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 25|3 CR (S)VOC gy


N° de cde	43736.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269327964	Diamètre extérieur	39 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	25,3 mm
Pour nombre max. de câbles	3	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M25 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 25|3 CR bk


N° de cde	50736.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328411	Diamètre extérieur	39 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	25,3 mm
Pour nombre max. de câbles	3	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M25 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 25|3 CR (S)VOC bk


N° de cde	50736.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328114	Diamètre extérieur	39 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	25,3 mm
Pour nombre max. de câbles	3	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M25 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 25|4 CR gy


N° de cde	43737.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328275	Diamètre extérieur	39 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	25,3 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	5,2 mm	Filetage	M25 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 5.2 mm

**KEL-DPZ 25|4 CR
(S)VOC gy**


N° de cde	43737.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269327971	Diamètre extérieur	39 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	25,3 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	5,2 mm	Filetage	M25 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 5.2 mm

KEL-DPZ 25|4 CR bk


N° de cde	50737.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328428	Diamètre extérieur	39 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	25,3 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	5,2 mm	Filetage	M25 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 5.2 mm

**KEL-DPZ 25|4 CR
(S)VOC bk**


N° de cde	50737.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328121	Diamètre extérieur	39 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	25,3 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	5,2 mm	Filetage	M25 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 5.2 mm

KEL-DPZ 32|4 CR gy


N° de cde	43732.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328237	Diamètre extérieur	44 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	32,3 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	12,5 mm	Filetage	M32 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ 32|4 CR
(S)VOC gy**

N° de cde	43732.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269327933	Diamètre extérieur	44 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	32,3 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	12,5 mm	Filetage	M32 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 32|4 CR bk

N° de cde	50732.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328381	Diamètre extérieur	44 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	32,3 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	12,5 mm	Filetage	M32 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ 32|4 CR
(S)VOC bk**


N° de cde **50732.600**
 EAN **4251269328084**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **4**
 Diamètre max. du câble **12,5 mm**
 Couleur **noir**
 Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
 Diamètre extérieur **44 mm**
 Découpe, ronde **32,3 mm**
 Découpe, métrique **M32**
 Filetage **M32 x 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Pour diamètres de câble **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 CR gy


N° de cde **43733.601**
 EAN **4251269328244**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **4**
 Diamètre max. du câble **9,5 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
 Diamètre extérieur **44 mm**
 Découpe, ronde **32,3 mm**
 Découpe, métrique **M32**
 Filetage **M32 x 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Pour diamètres de câble **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4-2 CR
(S)VOC gy**


N° de cde **43733.600**
 EAN **4251269327940**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **4**
 Diamètre max. du câble **9,5 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
 Diamètre extérieur **44 mm**
 Découpe, ronde **32,3 mm**
 Découpe, métrique **M32**
 Filetage **M32 x 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Pour diamètres de câble **4 x 5 - 9.5 mm**

KEL-DPZ 32|4-2 CR bk


N° de cde **50733.601**
 EAN **4251269328398**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **4**
 Diamètre max. du câble **9,5 mm**
 Couleur **noir**
 Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
 Diamètre extérieur **44 mm**
 Découpe, ronde **32,3 mm**
 Découpe, métrique **M32**
 Filetage **M32 x 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Pour diamètres de câble **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4-2 CR
(S)VOC bk**

N° de cde **50733.600**
 EAN **4251269328091**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **4**
 Diamètre max. du câble **9,5 mm**
 Couleur **noir**
 Hauteur **22 mm**


Hauteur de montage **8 mm**
 Diamètre extérieur **44 mm**
 Découpe, ronde **32,3 mm**
 Découpe, métrique **M32**
 Filetage **M32 x 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Pour diamètres de câble **4 x 5 - 9.5 mm**

KEL-DPZ 32|7 CR gy

N° de cde **43734.601**
 EAN **4251269328251**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **7**
 Diamètre max. du câble **6,5 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **22 mm**


Hauteur de montage **8 mm**
 Diamètre extérieur **44 mm**
 Découpe, ronde **32,3 mm**
 Découpe, métrique **M32**
 Filetage **M32 x 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Pour diamètres de câble **7 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 32|7 CR
(S)VOC gy**




N° de cde	43734.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269327957	Diamètre extérieur	44 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	32,3 mm
Pour nombre max. de câbles	7	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M32 x 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	7 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 32|7 CR bk




N° de cde	50734.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328404	Diamètre extérieur	44 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	32,3 mm
Pour nombre max. de câbles	7	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M32 x 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	7 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ 32|7 CR
(S)VOC bk**




N° de cde	50734.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328107	Diamètre extérieur	44 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	32,3 mm
Pour nombre max. de câbles	7	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M32 x 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	7 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 40|8 CR gy




N° de cde	43741.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328282	Diamètre extérieur	52 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	40,4 mm
Pour nombre max. de câbles	8	Découpe, métrique	M40
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Filetage	M40 x 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ 40|8 CR
(S)VOC gy**




N° de cde	43741.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269327988	Diamètre extérieur	52 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	40,4 mm
Pour nombre max. de câbles	8	Découpe, métrique	M40
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Filetage	M40 x 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 40|8 CR bk



N° de cde	50741.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328435	Diamètre extérieur	52 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	40,4 mm
Pour nombre max. de câbles	8	Découpe, métrique	M40
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Filetage	M40 x 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm


**KEL-DPZ 40|8 CR
(S)VOC bk**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50741.600
4251269328138
5
8
10,2 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 50|8 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43750.601
4251269328299
5
8
12,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm


**KEL-DPZ 50|8 CR
(S)VOC gy**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43750.600
4251269327995
5
8
12,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 50|8 CR bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50750.601
4251269328442
5
8
12,5 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 50|8 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50750.600
4251269328145
5
8
12,5 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm


**KEL-DPZ 50|10 CR
(S)VOC gy**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur


43751.600
4251269328008
5
10
22,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble


8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|10 CR gy


N° de cde	43751.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328305	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	10	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	22,2 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|10 CR (S)VOC bk


N° de cde	50751.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328152	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	10	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	22,2 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|10 CR bk


N° de cde	50751.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328459	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	10	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	22,2 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|12 CR gy


N° de cde	43752.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328312	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	12	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|12 CR (S)VOC gy

N° de cde	43752.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328015	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	12	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|12 CR (S)VOC bk

N° de cde	50752.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328169	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	12	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 50|12 CR bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50752.601
4251269328466
5
12
10,2 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 50|19 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43758.600
4251269328039
5
19
6,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 50|19 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43758.601
4251269328336
5
19
6,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 50|19 CR (S)VOC bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50758.600
4251269328183
5
19
6,5 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 50|19 CR bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50758.601
4251269328480
5
19
6,5 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 50|78 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur


43756.601
4251269328329
5
78
5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble


8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ 50|78 CR
(S)VOC gy**


N° de cde	43756.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328022	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	78	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	5 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 CR bk


N° de cde	50756.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328473	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	78	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	5 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ 50|78 CR
(S)VOC bk**


N° de cde	50756.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328176	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	78	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	5 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ 63|9 CR
(S)VOC gy**

N° de cde	43760.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328046	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	22,2 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ 63|9 CR gy

N° de cde	43760.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328343	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	22,2 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 CR bk


N° de cde **50760.601**
 EAN **4251269328497**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **9**
 Diamètre max. du câble **22,2 mm**
 Couleur **noir**
 Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
 Diamètre extérieur **75 mm**
 Découpe, ronde **63,4 mm**
 Découpe, métrique **M63**
 Filetage **M63 x 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Pour diamètres de câble
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 CR (S)VOC bk


N° de cde **50760.600**
 EAN **4251269328190**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **9**
 Diamètre max. du câble **22,2 mm**
 Couleur **noir**
 Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
 Diamètre extérieur **75 mm**
 Découpe, ronde **63,4 mm**
 Découpe, métrique **M63**
 Filetage **M63 x 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Pour diamètres de câble
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|13 CR gy


N° de cde **43761.601**
 EAN **4251269328350**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **13**
 Diamètre max. du câble **16,2 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
 Diamètre extérieur **75 mm**
 Découpe, ronde **63,4 mm**
 Découpe, métrique **M63**
 Filetage **M63 x 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Pour diamètres de câble
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 CR (S)VOC gy

N° de cde **43761.600**
 EAN **4251269328053**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **13**
 Diamètre max. du câble **16,2 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **22 mm**


Hauteur de montage **8 mm**
 Diamètre extérieur **75 mm**
 Découpe, ronde **63,4 mm**
 Découpe, métrique **M63**
 Filetage **M63 x 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Pour diamètres de câble
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 CR bk

N° de cde **50761.601**
 EAN **4251269328503**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **13**
 Diamètre max. du câble **16,2 mm**
 Couleur **noir**
 Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
 Diamètre extérieur **75 mm**
 Découpe, ronde **63,4 mm**
 Découpe, métrique **M63**
 Filetage **M63 x 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Pour diamètres de câble
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ 63|13 CR
(S)VOC bk



N° de cde **50761.600**
EAN **4251269328206**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **13**
Diamètre max. du câble **16,2 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **75 mm**
Découpe, ronde **63,4 mm**
Découpe, métrique **M63**
Filetage **M63 x 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Pour diamètres de câble **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ 63|14 CR
(S)VOC gy



N° de cde **43762.600**
EAN **4251269328060**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **14**
Diamètre max. du câble **10,2 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **75 mm**
Découpe, ronde **63,4 mm**
Découpe, métrique **M63**
Filetage **M63 x 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Pour diamètres de câble **14 x 5 - 10.2 mm**


KEL-DPZ 63|14 CR gy



N° de cde **43762.601**
EAN **4251269328367**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **14**
Diamètre max. du câble **10,2 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **75 mm**
Découpe, ronde **63,4 mm**
Découpe, métrique **M63**
Filetage **M63 x 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Pour diamètres de câble **14 x 5 - 10.2 mm**


KEL-DPZ 63|14 CR
(S)VOC bk



N° de cde **50762.600**
EAN **4251269328213**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **14**
Diamètre max. du câble **10,2 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **75 mm**
Découpe, ronde **63,4 mm**
Découpe, métrique **M63**
Filetage **M63 x 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Pour diamètres de câble **14 x 5 - 10.2 mm**


KEL-DPZ 63|14 CR bk



N° de cde **50762.601**
EAN **4251269328510**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **14**
Diamètre max. du câble **10,2 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **22 mm**


Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **75 mm**
Découpe, ronde **63,4 mm**
Découpe, métrique **M63**
Filetage **M63 x 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Pour diamètres de câble **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|35 CR gy




N° de cde **43763.601**
EAN **4251269328374**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **35**
Diamètre max. du câble **6,5 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **75 mm**
Découpe, ronde **63,4 mm**
Découpe, métrique **M63**
Filetage **M63 x 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Pour diamètres de câble **35 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 63|35 CR
(S)VOC gy**


N° de cde **43763.600**
EAN **4251269328060**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **35**
Diamètre max. du câble **6,5 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **75 mm**
Découpe, ronde **63,4 mm**
Découpe, métrique **M63**
Filetage **M63 x 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Pour diamètres de câble **35 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 63|35 CR bk

N° de cde **50763.601**
EAN **4251269328527**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **35**
Diamètre max. du câble **6,5 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **75 mm**
Découpe, ronde **63,4 mm**
Découpe, métrique **M63**
Filetage **M63 x 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Pour diamètres de câble **35 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 63|35 CR
(S)VOC bk**

N° de cde **50763.600**
EAN **4251269328220**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **35**
Diamètre max. du câble **6,5 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **75 mm**
Découpe, ronde **63,4 mm**
Découpe, métrique **M63**
Filetage **M63 x 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Pour diamètres de câble **35 x 3.2 - 6.5 mm**