

KEL-SCDP | Membranes passe-câbles rondes à clipser

pour câbles de 5 à 36 mm de diamètre / IP65



La membrane KEL-SCDP permet le passage de câbles et gaines et confère un IP65. L'avantage réside dans la grande plage de serrage proposée.

En fonction du diamètre du câble/tuyau, les membranes circulaires peuvent être facilement décollées pour garantir un ajustement parfait. Pour cela il suffit d'un seul petit trou entre les anneaux et l'anneau correspondant peut être retiré très simplement. La zone évidée reste ronde et scelle donc très bien le câble / tuyau.

Un autre avantage est la grande facilité de montage. La KEL-SCDP peut être simplement clipsée sur des paroi de 1.5 à 4.0 mm d'épaisseur.

La variante KEL-SCDP-RW est admise dans le domaine de la technologie ferroviaire (NF EN 45545-2 HL3, NF EN 1363-1).

Température :

KEL-SCDP: -40 C° à 80 C°

KEL-SCDP-RW: -40 C° à 90 C°

IP54

IP55

IP64

IP65

RIWA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Matière	Élastomère
Propriétés	sans halogènes, sans silicone
Type de fixation	Enclencher

Avantages

- Protection parfaite des bords de découpe et étanchéité (IP65)
- Les membranes circulaires peuvent être facilement décollées
- Montage rapide sans outils

Types et tailles de produits


KEL-SCDP 25



N° de cde	43480
EAN	4251269320811
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre max. du câble	16 mm
Hauteur	11 mm
Hauteur de montage	5 mm


Diamètre extérieur	32 mm
Découpe, ronde	25,3 mm
Découpe, métrique	M25
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	4 mm
Pour diamètres de câble	1 x 5 - 16 mm

KEL-SCDP-RW 25




N° de cde	43490
EAN	4251269320859
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre max. du câble	16 mm
Hauteur	11 mm
Hauteur de montage	5 mm

Diamètre extérieur	32 mm
Découpe, ronde	25,3 mm
Découpe, métrique	M25
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	4 mm
Pour diamètres de câble	1 x 5 - 16 mm

KEL-SCDP 32


N° de cde **43481**
 EAN **4251269320828**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Diamètre max. du câble **22 mm**
 Hauteur **11 mm**
 Hauteur de montage **5 mm**

Diamètre extérieur **39 mm**
 Découpe, ronde **32,3 mm**
 Découpe, métrique **M32**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 5 - 22 mm**

KEL-SCDP-RW 32


N° de cde **43491**
 EAN **4251269320866**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Diamètre max. du câble **22 mm**
 Hauteur **11 mm**
 Hauteur de montage **5 mm**

Diamètre extérieur **39 mm**
 Découpe, ronde **32,3 mm**
 Découpe, métrique **M32**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 5 - 22 mm**

KEL-SCDP 40


N° de cde **43482**
 EAN **4251269320835**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Diamètre max. du câble **28 mm**
 Hauteur **11 mm**
 Hauteur de montage **5 mm**

Diamètre extérieur **47 mm**
 Découpe, ronde **40,4 mm**
 Découpe, métrique **M40**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 8 - 28 mm**

KEL-SCDP-RW 40


N° de cde **43492**
 EAN **4251269320873**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Diamètre max. du câble **28 mm**
 Hauteur **11 mm**
 Hauteur de montage **5 mm**

Diamètre extérieur **47 mm**
 Découpe, ronde **40,4 mm**
 Découpe, métrique **M40**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 8 - 28 mm**

KEL-SCDP 50

N° de cde **43483**
 EAN **4251269320842**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Diamètre max. du câble **36 mm**
 Hauteur **11 mm**
 Hauteur de montage **5 mm**

Diamètre extérieur **57 mm**
 Découpe, ronde **50,4 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 8 - 36 mm**

KEL-SCDP-RW 50

N° de cde **43493**
 EAN **4251269320880**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Diamètre max. du câble **36 mm**
 Hauteur **11 mm**
 Hauteur de montage **5 mm**

Diamètre extérieur **57 mm**
 Découpe, ronde **50,4 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 8 - 36 mm**

