

KVT 80 | Presse-étoupes divisibles

pour câbles avec connecteur, convient pour découpes M80 / IP54 / UL Type 12



Les KVT 80 sont des presse-étoupes qui permettent de faire passer des câbles pré confectionnés ou des faisceaux de câbles prêts-à-l'emploi. Il permet également d'introduire des gaines pneumatiques ou hydrauliques, qu'elles soient lisses ou annelées (par ex. dans des machines, armoires électriques...).

Grâce au système de fixation par vis, ce presse-étoupe peut être installé sur des plaques d'une épaisseur de 1.5 mm à 10 mm. Les deux vis qui rassemblent les deux parties permettent un serrage optimal afin d'obtenir un bon système de serre-câble. Un joint plat pour le montage est inclus.

IP54

UL TYPE
12

UL
US

RI
A

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Spécifications


| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Protection IP (EN 60529) | IP54 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12 |
| Matière | Polycarbonate |
| Caract. au feu | UL94-V0, auto-extinguible |
| Température | -30 C° à 100 C° |
| Propriétés | sans silicone, sans halogènes |
| Type de fixation | Visser |

Avantages

- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Densité de passage élevée, grande variabilité
- Montage/démontage par un côté
- Tenue du câble garantie selon EN 62444

Types et tailles de produits


KVT 80|6 gy



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| N° de cde | 45237 |
| EAN | 4251269311376 |
| Unité d'emballage | 1 |
| Pour nombre max. de câbles | 24 |
| Diamètre max. du câble | 17 mm |
| Couleur | gris (semblable à RAL 7035) |
| Diamètre extérieur | 100 mm |


| | |
|----------------------|---------------------|
| Hauteur de montage | 16 mm |
| Découpe, métrique | M80 |
| Découpe, ronde | 80 mm |
| Convient pour joints | 6 x KT petit |

KVT 80|6 bk




| | |
|----------------------------|----------------------|
| N° de cde | 45238 |
| EAN | 4251269311383 |
| Unité d'emballage | 1 |
| Pour nombre max. de câbles | 24 |
| Diamètre max. du câble | 17 mm |
| Couleur | noir |
| Diamètre extérieur | 100 mm |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Hauteur de montage | 16 mm |
| Découpe, métrique | M80 |
| Découpe, ronde | 80 mm |
| Convient pour joints | 6 x KT petit |

KVT 80|3 gy

N° de cde **45236**
EAN **4251269311369**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **9**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Diamètre extérieur **100 mm**

Hauteur de montage **16 mm**
Découpe, métrique **M80**
Découpe, ronde **80 mm**
Convient pour joints **2 x KT petit**
1 x KT grand

KVT 80|3 bk

N° de cde **45239**
EAN **4251269311390**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **9**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Couleur **noir**
Diamètre extérieur **100 mm**

Hauteur de montage **16 mm**
Découpe, métrique **M80**
Découpe, ronde **80 mm**
Convient pour joints **2 x KT petit**
1 x KT grand

icotek[®]
smart cable management