

KEL-FG-ER | Boîtiers à brides divisibles

pour câbles avec connecteur à un angle de 90° / IP65



IP54



IP55



IP64



IP65



UL US



HL3



Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 90 C°
Propriétés	résistant aux vibrations, Résistance aux UV, sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser
Hauteur de montage	57,5 mm

Avantages

- Introduction dans le boîtier à un angle de 90°
- Protection IP65 selon la norme EN 60529
- Protection mécanique des câbles directement au point d'introduction
- Protégé contre l'eau projetée
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Tenue du câble garantie selon EN 62444
- Résistant aux vibrations
- Grande flexibilité avec l'utilisation des systèmes IMAS-CONNECT™

Types et tailles de produits


KEL-FG-ER-A10



N° de cde	42340
EAN	4251269328787
Unité d'emballage	1
Pour nombre max. de câbles	10
Diamètre max. du câble	16 mm
Longueur	147 mm
Largeur	80 mm


Hauteur	57,5 mm
Hauteur de montage	57,5 mm
Découpe	112 x 36 mm
Nombre de trous de vis	4
Diamètre trous de vis	5,5 mm
Matière des vis	Acier galvanisé
Convient pour joints	10 x KT petit

KEL-FG-ER-A7



N° de cde	42341
EAN	4251269328794
Unité d'emballage	1
Pour nombre max. de câbles	7
Diamètre max. du câble	35 mm
Longueur	147 mm
Largeur	80 mm

Hauteur	57,5 mm
Hauteur de montage	57,5 mm
Découpe	112 x 36 mm
Nombre de trous de vis	4
Diamètre trous de vis	5,5 mm
Matière des vis	Acier galvanisé
Convient pour joints	6 x KT petit 1 x KT grand


KEL-FG-ER-A4

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Longueur
Largeur

42342
4251269328800
1
4
35 mm
147 mm
80 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Matière des vis
Convient pour joints

57,5 mm
57,5 mm
112 x 36 mm
4
5,5 mm
Acier galvanisé
2 x KT petit
2 x KT grand


KEL-FG-ER-B4

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Longueur
Largeur

42344
4251269328824
1
4
16 mm
79,8 mm
80 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Matière des vis
Convient pour joints

57,5 mm
57,5 mm
4
5,5 mm
Acier galvanisé
4 x KT petit


KEL-FG-ER-B1

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Longueur
Largeur

42343
4251269328817
1
1
35 mm
79,8 mm
80 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Matière des vis
Convient pour joints

57,5 mm
57,5 mm
4
5,5 mm
Acier galvanisé
1 x KT grand

KEL-FG-ER-E5

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Longueur
Largeur

42347
4251269328855
5
5
17 mm
147 mm
53 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Matière des vis
Convient pour joints

38 mm
38 mm
112 x 24 mm
2
5,5 mm
Acier galvanisé
5 x KT petit


KEL-FG-ER-E3

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Longueur
Largeur

42346
4251269328848
5
3
17 mm
100 mm
53 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Matière des vis
Convient pour joints

38 mm
38 mm
65 x 24 mm
2
5,5 mm
Acier galvanisé
3 x KT petit

KEL-FG-ER-E2

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Longueur
Largeur

42345
4251269328831
5
2
17 mm
73 mm
53 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Matière des vis
Convient pour joints

38 mm
38 mm
43 x 24 mm
2
5,5 mm
Acier galvanisé
2 x KT petit

