

KVT-W90 | Presse-étoupes divisibles 90°

pour câbles avec connecteur, filetage M32/M50 / IP54



Le Presse-étoupe à clipser KVT-W90 permet d'introduire à 90° des câbles pré confectionnés ainsi que des gaines pneumatiques ou hydrauliques, qu'elles soient lisses ou annelées (par ex. dans des machines, armoires électriques...).

L'avantage: pour tout diamètre de gaine jusqu'à 35 mm un joint KT peut être fourni.

Les écrous hexagonaux et une bague d'étanchéité sont joints à la livraison.

IP54



RoHS compliant



Made in Germany

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Polycarbonate
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-30 C° à 100 C°
Propriétés	sans halogènes, sans silicone
Type de fixation	Vissage par contre-écrou

Avantages

- Introduction dans le boîtier à un angle de 90°
- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Correspond à la découpe métrique
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison

Types et tailles de produits


KVT 32-W90 gy



N° de cde	45404
EAN	4251269311406
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	4
Diamètre max. du câble	17 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
Hauteur	40 mm


Hauteur de montage	26 mm
Découpe, métrique	M32
Découpe, ronde	32,3 mm
Filetage	M32 x 1,5
Longueur filetage	11,5 mm
Convient pour joints	1 x KT petit

KVT 32-W90 bk




N° de cde	45406
EAN	4251269311413
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	4
Diamètre max. du câble	17 mm
Couleur	noir
Hauteur	40 mm


Hauteur de montage	26 mm
Découpe, métrique	M32
Découpe, ronde	32,3 mm
Filetage	M32 x 1,5
Longueur filetage	11,5 mm
Convient pour joints	1 x KT petit

KVT 50|4-W90 gy


N° de cde	45424	Hauteur de montage	46,5 mm
EAN	4251269311444	Découpe, métrique	M50
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Filetage	M50 × 1,5
Diamètre max. du câble	17 mm	Longueur filetage	11,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Convient pour joints	4 x KT petit
Hauteur	61 mm		

KVT 50|4-W90 bk

N° de cde	45426	Hauteur de montage	46,5 mm
EAN	4251269311451	Découpe, métrique	M50
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Filetage	M50 × 1,5
Diamètre max. du câble	17 mm	Longueur filetage	11,5 mm
Couleur	noir	Convient pour joints	4 x KT petit
Hauteur	61 mm		

KVT 50|1-W90 gy

N° de cde	45414	Hauteur de montage	46,5 mm
EAN	4251269311420	Découpe, métrique	M50
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Filetage	M50 × 1,5
Diamètre max. du câble	35 mm	Longueur filetage	11,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Convient pour joints	1 x KT grand
Hauteur	61 mm		

KVT 50|1-W90 bk

N° de cde	45416	Hauteur de montage	46,5 mm
EAN	4251269311437	Découpe, métrique	M50
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Filetage	M50 × 1,5
Diamètre max. du câble	35 mm	Longueur filetage	11,5 mm
Couleur	noir	Convient pour joints	1 x KT grand
Hauteur	61 mm		