

# QVT | Presse-étoupes divisibles

pour câbles avec connecteur, filetage M16 - M50 / IP54



Les QVT sont des presse-étoupes compacts au pas métrique qui permettent de faire passer des câbles pré confectionnés ou des faisceaux de câbles prêts-à-l'emploi. Il permet également d'introduire des gaines pneumatiques ou hydrauliques, qu'elles soient lisses ou annelées (par ex. dans des machines, armoires électriques...).

Faible épaisseur de 13,5 mm, diamètre extérieur: pour QVT 25 = 32 mm, pour QVT 50 = 62 mm.

Pour faire passer, par ex., des connecteurs mâles SUB-D et PROFIBUS, on propose des écrous hexagonaux KGM spéciaux.

Les écrous hexagonaux standard et une bague d'étanchéité sont joints à la livraison.

IP54

UL US



HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified



RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

## Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Polycarbonate
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-30 C° à 100 C°
Propriétés	sans halogènes, sans silicone
Type de fixation	Vissage par contre-écrou

## Avantages

- Espace nécessaire très réduit
- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Correspond à la découpe métrique
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

## Types et tailles de produits


### QVT 16 gy



N° de cde	<b>45692</b>
EAN	<b>4251269311468</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>2</b>
Diamètre max. du câble	<b>10 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>
Diamètre extérieur	<b>30,8 mm</b>


Hauteur de montage	<b>13 mm</b>
Découpe, métrique	<b>M16</b>
Découpe, ronde	<b>16,3 mm</b>
Filetage	<b>M16 x 1,5</b>
Longueur filetage	<b>13 mm</b>
Convient pour joints	<b>1 x QT petit</b>

### QVT 20 gy




N° de cde	<b>45695</b>
EAN	<b>4251269311475</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>2</b>
Diamètre max. du câble	<b>11 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>
Diamètre extérieur	<b>30,8 mm</b>


Hauteur de montage	<b>13 mm</b>
Découpe, métrique	<b>M20</b>
Découpe, ronde	<b>20,3 mm</b>
Filetage	<b>M20 x 1,5</b>
Longueur filetage	<b>13 mm</b>
Convient pour joints	<b>1 x QT petit</b>

**QVT 25 gy**


N° de cde	<b>45702</b>	Hauteur de montage	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269311482</b>	Découpe, métrique	<b>M25</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>25,3 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>	Filetage	<b>M25 × 1,5</b>
Diamètre max. du câble	<b>15 mm</b>	Longueur filetage	<b>13 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Convient pour joints	<b>1 x QT petit</b>
Diamètre extérieur	<b>31 mm</b>		

**QVT 32 gy**

N° de cde	<b>45711</b>	Hauteur de montage	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269311499</b>	Découpe, métrique	<b>M32</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>32,3 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>	Filetage	<b>M32 × 1,5</b>
Diamètre max. du câble	<b>15 mm</b>	Longueur filetage	<b>13 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Convient pour joints	<b>1 x QT petit</b>
Diamètre extérieur	<b>39 mm</b>		

**QVT 40-2 gy**

N° de cde	<b>45715</b>	Hauteur de montage	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269311505</b>	Découpe, métrique	<b>M40</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>40,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>8</b>	Filetage	<b>M40 × 1,5</b>
Diamètre max. du câble	<b>15 mm</b>	Longueur filetage	<b>13 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Convient pour joints	<b>2 x QT petit</b>
Diamètre extérieur	<b>50 mm</b>		

**QVT 50|4 gy**

N° de cde	<b>45722</b>	Hauteur de montage	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269311512</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>50,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>16</b>	Filetage	<b>M50 × 1,5</b>
Diamètre max. du câble	<b>15 mm</b>	Longueur filetage	<b>13 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Convient pour joints	<b>4 x QT petit</b>
Diamètre extérieur	<b>62 mm</b>		