

KEL | Listelli passacavo divisibili nel mezzo

per cavi precablati / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

C_{RU} US

DNV

RIFA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Sistema divisibile per il passaggio di cavi intestati che garantisce un grado di protezione IP54 / UL Type 12. Assicura il passaggio, il serraggio (secondo EN 62444) e la tenuta su cavi di diametri compresi tra 1 e 35 mm.

I gommini passacavo KT, scelti in base al diametro del cavo, accolgono attraverso un taglio il cavo e vengono inseriti poi nel listello.

Il KEL utilizza le stesse aperture ed interassi di foratura per il fissaggio dei connettori industriali a 10, 16 e 24 poli. Può essere scelta una apertura da 36 o da 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Questa flessibilità è molto utile nel caso dei cavi intestati. Il KEL-B corrisponde esattamente alle aperture 46 x 46 mm.

Il sistema KEL-MT è ottenuto dal listello standard KEL aggiungendo uno o due supporti intermedi che aggiungono ulteriori alloggiamenti per il passaggio dei cavi. Permette di installare velocemente e facilmente fino ad 120 cavi.

I listelli passacavo KEL possono essere fissati tramite viti oppure a scatto utilizzando il supporto KEL-SNAP.

La guarnizione di tenuta è inclusa nella fornitura.

Questo prodotto è disponibile in diverse versioni: Con viti in acciaio o viti in acciaio inox. Esiste anche la possibilità di inserire boccole filettate. Chiedeteci la variante desiderata.


La versione con boccole filettate permette di fissare il passacavo avvitando dall'interno dell'alloggiamento. Prevenendo la possibilità di svitare dall'esterno (protezione anti vandalismo).

Caratteristiche

| | |
|---------------------------------|---|
| Protezione IP (EN 60529) | IP54 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12 |
| Materiale | Poliammide |
| Infiammabilità | UL94-V0, autoestinguente |
| Temperatura | -40 C° ... 140 C° |
| Proprietà | prova di vibrazioni, senza siliconi, inossidabile (versioni con viti V2A), senza alogeni, Resistente UV |
| Tipo di fissaggio | Avvitare, Ad innesto con KEL-SNAP |
| Altezza di montaggio | 17 mm |


Tipi di prodotto

KEL 24|10




| | |
|------------------------|----------------------|
| Codice | 42241 |
| EAN | 4251269308277 |
| Unità di imballaggio | 10 |
| Per il numero di cavi | 40 |
| Max. diametro del cavo | 17 mm |
| Lunghezza | 147 mm |
| Larghezza | 58 mm |

| | |
|------------------------------------|--|
| Altezza | 17 mm |
| Altezza di montaggio | 17 mm |
| Apertura | 112 x 36 mm |
| Numero di fori per viti | 4 |
| Diam. dei fori per viti | 5,8 mm |
| Materiale delle viti | Acciaio con zincatura galvanica |
| Min. diametro del cavo, precablato | |
| Adatto per gommini | 10 x KT piccolo |

KEL 24|10 V2A


Codice **42241.200**
 EAN **4251269308284**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **40**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **10 x KT piccolo**

KEL 24|7

Codice **42247**
 EAN **4251269308314**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **25**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **6 x KT piccolo**
1 x KT grande

KEL 24|7 V2A


Codice **42247.200**
 EAN **4251269308321**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **25**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **6 x KT piccolo**
1 x KT grande

KEL 24|5


Codice **42248**
 EAN **4251269308338**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **20**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **5 x KT piccolo**


KEL 24|5 V2A

Codice **42248.200**
 EAN **4251269308345**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **20**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **58 mm**


Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **5 x KT piccolo**

KEL 24|4


| | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|---|
| Codice | 42244 | Altezza | 17 mm |
| EAN | 4251269308291 | Altezza di montaggio | 17 mm |
| Unità di imballaggio | 10 | Apertura | 112 × 36 mm |
| Per il numero di cavi | 10 | Numero di fori per viti | 4 |
| Max. diametro del cavo | 35 mm | Diam. dei fori per viti | 5,8 mm |
| Lunghezza | 147 mm | Materiale delle viti | Acciaio con zincatura galvanica |
| Larghezza | 58 mm | Min. diametro del cavo, precablato | |
| | | Adatto per gommini | 2 x KT piccolo 2 x KT grande |

KEL 24|4 V2A


| | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|---|
| Codice | 42244.200 | Altezza | 17 mm |
| EAN | 4251269308307 | Altezza di montaggio | 17 mm |
| Unità di imballaggio | 10 | Apertura | 112 × 36 mm |
| Per il numero di cavi | 10 | Numero di fori per viti | 4 |
| Max. diametro del cavo | 35 mm | Diam. dei fori per viti | 5,8 mm |
| Lunghezza | 147 mm | Materiale delle viti | Acciaio inox V2A |
| Larghezza | 58 mm | Min. diametro del cavo, precablato | |
| | | Adatto per gommini | 2 x KT piccolo 2 x KT grande |

KEL 24|15-E


| | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|--|
| Codice | 42209 | Altezza | 17 mm |
| EAN | 4251269308017 | Altezza di montaggio | 17 mm |
| Unità di imballaggio | 1 | Apertura | 112 × 66 mm |
| Per il numero di cavi | 60 | Numero di fori per viti | 4 |
| Max. diametro del cavo | 17 mm | Diam. dei fori per viti | 5,8 mm |
| Lunghezza | 147 mm | Materiale delle viti | Acciaio con zincatura galvanica |
| Larghezza | 83 mm | Min. diametro del cavo, precablato | |
| | | Adatto per gommini | 15 x KT piccolo |

KEL 24|15-E V2A

| | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Codice | 42209.200 | Altezza | 17 mm |
| EAN | 4251269308024 | Altezza di montaggio | 17 mm |
| Unità di imballaggio | 1 | Apertura | 112 × 66 mm |
| Per il numero di cavi | 60 | Numero di fori per viti | 4 |
| Max. diametro del cavo | 17 mm | Diam. dei fori per viti | 5,8 mm |
| Lunghezza | 147 mm | Materiale delle viti | Acciaio inox V2A |
| Larghezza | 83 mm | Min. diametro del cavo, precablato | |
| | | Adatto per gommini | 15 x KT piccolo |


KEL 24|12-E

| | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|--|
| Codice | 42208 | Altezza | 17 mm |
| EAN | 4251269307997 | Altezza di montaggio | 17 mm |
| Unità di imballaggio | 1 | Apertura | 112 × 66 mm |
| Per il numero di cavi | 45 | Numero di fori per viti | 4 |
| Max. diametro del cavo | 35 mm | Diam. dei fori per viti | 5,8 mm |
| Lunghezza | 147 mm | Materiale delle viti | Acciaio con zincatura galvanica |
| Larghezza | 83 mm | Min. diametro del cavo, precablato | |
| | | Adatto per gommini | 11 x KT piccolo 1 x KT grande |

KEL 24|12-E V2A


Codice **42208.200**
 EAN **4251269308000**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **45**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **83 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 × 66 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **11 x KT piccolo**
1 x KT grande

KEL 24|10-E


Codice **49056**
 EAN **4251269312212**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **39**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **83 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 × 66 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **10 x KT piccolo**

KEL 24|10-E V2A


Codice **49056.200**
 EAN **4251269312229**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **40**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **83 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 × 66 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **10 x KT piccolo**

KEL 24|9-E


Codice **42207**
 EAN **4251269307973**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **30**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **83 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 × 66 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **7 x KT piccolo**
2 x KT grande

KEL 24|9-E V2A


Codice **42207.200**
 EAN **4251269307980**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **30**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **83 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 × 66 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **7 x KT piccolo**
2 x KT grande

KEL 24|20-MT


Codice **42232**
 EAN **4251269308215**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **80**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **102 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 82 mm**
 Numero di fori per viti **6**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **20 x KT piccolo**

KEL 24|20-MT V2A


Codice **42232.200**
 EAN **4251269308222**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **80**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **102 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 82 mm**
 Numero di fori per viti **6**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **20 x KT piccolo**

KEL 24|17-MT


Codice **42224**
 EAN **4251269308130**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **65**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **102 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 82 mm**
 Numero di fori per viti **6**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **16 x KT piccolo**
1 x KT grande

KEL 24|17-MT V2A


Codice **42224.200**
 EAN **4251269308147**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **65**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **102 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 82 mm**
 Numero di fori per viti **6**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **16 x KT piccolo**
1 x KT grande

KEL 24|14-MT

Codice **42225**
 EAN **4251269308154**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **50**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **102 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 82 mm**
 Numero di fori per viti **6**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **12 x KT piccolo**
2 x KT grande

KEL 24|14-MT V2A


Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

42225.200
4251269308161
1
48
35 mm
147 mm
102 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti
Min. diametro del cavo,
precablato
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Acciaio inox V2A

12 x KT piccolo
2 x KT grande

KEL 24|11-MT

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza


42222
4251269308093
1
35
35 mm
147 mm
102 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti

Min. diametro del cavo,
precablato
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
**Acciaio con zincatura
galvanica**

8 x KT piccolo
3 x KT grande

KEL 24|11-MT V2A


Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

42222.200
4251269308109
1
35
35 mm
147 mm
102 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti
Min. diametro del cavo,
precablato
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Acciaio inox V2A

8 x KT piccolo
3 x KT grande

KEL 24|8-MT

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza


42221
4251269308079
1
20
35 mm
147 mm
102 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti

Min. diametro del cavo,
precablato
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
**Acciaio con zincatura
galvanica**

4 x KT piccolo
4 x KT grande

KEL 24|8-MT V2A


Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

42221.200
4251269308086
1
20
35 mm
147 mm
102 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti
Min. diametro del cavo,
precablato
Adatto per gommini


17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Acciaio inox V2A

4 x KT piccolo
4 x KT grande

KEL 24|30-2MT


Codice **42234**
 EAN **4251269308253**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **120**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **30 x KT piccolo**

KEL 24|30-2MT V2A


Codice **42234.200**
 EAN **4251269308260**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **120**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **30 x KT piccolo**

KEL 24|27-2MT


Codice **42233**
 EAN **4251269308239**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **105**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **26 x KT piccolo**
1 x KT grande

KEL 24|27-2MT V2A


Codice **42233.200**
 EAN **4251269308246**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **105**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **26 x KT piccolo**
1 x KT grande

KEL 24|24-2MT


Codice **42227**
 EAN **4251269308192**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **90**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **22 x KT piccolo**
2 x KT grande

KEL 24|24-2MT V2A


Codice **42227.200**
 EAN **4251269308208**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **90**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 × 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **22 x KT piccolo**
2 x KT grande

KEL 24|21-2MT


Codice **42226**
 EAN **4251269308178**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **75**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 × 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **18 x KT piccolo**
3 x KT grande

KEL 24|21-2MT V2A


Codice **42226.200**
 EAN **4251269308185**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **75**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 × 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **18 x KT piccolo**
3 x KT grande

KEL 24|12-2MT


Codice **42223**
 EAN **4251269308116**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **30**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 × 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **6 x KT piccolo**
6 x KT grande

KEL 24|12-2MT V2A


Codice **42223.200**
 EAN **4251269308123**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **30**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 × 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **6 x KT piccolo**
6 x KT grande

KEL 16|8


Codice **42168**
 EAN **4251269307911**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **32**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **8 x KT piccolo**

KEL 16|8 V2A


Codice **42168.200**
 EAN **4251269307928**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **30**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **8 x KT piccolo**

KEL 16|5


Codice **42165**
 EAN **4251269307898**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **17**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**
1 x KT grande

KEL 16|5 V2A


Codice **42165.200**
 EAN **4251269307904**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **17**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**
1 x KT grande

KEL 16|4


Codice **42164**
 EAN **4251269307874**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **16**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**

KEL 16|4 V2A


Codice **42164.200**
 EAN **4251269307881**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **16**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**

KEL 16|2


Codice **42162**
 EAN **4251269307850**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **2 x KT grande**

KEL 16|2 V2A


Codice **42162.200**
 EAN **4251269307867**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **2 x KT grande**

KEL 16|12-E


Codice **42141**
 EAN **4251269307713**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **48**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **84 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 66 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **12 x KT piccolo**

KEL 16|12-E V2A


Codice **42141.200**
 EAN **4251269307720**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **48**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **84 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 66 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **12 x KT piccolo**

KEL 16|6-E


Codice **42140**
 EAN **4251269307690**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **18**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **84 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 66 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**
2 x KT grande

KEL 16|6-E V2A


Codice **42140.200**
 EAN **4251269307706**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **18**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **84 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 66 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**
2 x KT grande

KEL 16|16-MT


Codice **42145**
 EAN **4251269307775**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **64**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **102 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 82 mm**
 Numero di fori per viti **6**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **16 x KT piccolo**

KEL 16|16-MT V2A


Codice **42145.200**
 EAN **4251269307782**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **61**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **102 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 82 mm**
 Numero di fori per viti **6**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **16 x KT piccolo**

KEL 16|10-MT

Codice **42144**
 EAN **4251269307751**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **34**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **102 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 82 mm**
 Numero di fori per viti **6**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **8 x KT piccolo**
2 x KT grande


KEL 16|10-MT V2A

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

42144.200
4251269307768
1
34
35 mm
120 mm
102 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti
Min. diametro del cavo,
precablato
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
86 × 82 mm
6
5,8 mm
Acciaio inox V2A
8 x KT piccolo
2 x KT grande


KEL 16|4-MT

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

42143
4251269307737
1
4
35 mm
120 mm
102 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti
Min. diametro del cavo,
precablato
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
86 × 82 mm
6
5,8 mm
**Acciaio con zincatura
galvanica**
4 x KT grande


KEL 16|4-MT V2A

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

42143.200
4251269307744
1
4
35 mm
120 mm
102 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti
Min. diametro del cavo,
precablato
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
86 × 82 mm
6
5,8 mm
Acciaio inox V2A
4 x KT grande


KEL 16|24-2MT

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

42149
4251269307836
1
96
17 mm
120 mm
146 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti
Min. diametro del cavo,
precablato
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
86 × 126 mm
8
5,8 mm
**Acciaio con zincatura
galvanica**
24 x KT piccolo


KEL 16|24-2MT V2A

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

42149.200
4251269307843
1
96
17 mm
120 mm
146 mm


Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti
Min. diametro del cavo,
precablato
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
86 × 126 mm
8
5,8 mm
Acciaio inox V2A
24 x KT piccolo

KEL 16|12-2MT


Codice **42148**
 EAN **4251269307812**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **36**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 × 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **8 x KT piccolo**
4 x KT grande

KEL 16|12-2MT V2A


Codice **42148.200**
 EAN **4251269307829**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **36**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 × 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **8 x KT piccolo**
2 x KT grande

KEL 16|6-2MT


Codice **42147**
 EAN **4251269307799**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **6**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 × 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **6 x KT grande**

KEL 16|6-2MT V2A


Codice **42147.200**
 EAN **4251269307805**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **6**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 × 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **6 x KT grande**

KEL 10|6


Codice **42216**
 EAN **4251269308055**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **24**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **98 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **65 × 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **6 x KT piccolo**

KEL 10|6 V2A


Codice **42216.200**
 EAN **4251269308062**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **24**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **98 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **65 × 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **6 x KT piccolo**

KEL 10|3


Codice **42212**
 EAN **4251269308031**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **9**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **98 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **65 × 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **2 x KT piccolo**
1 x KT grande

KEL 10|3 V2A


Codice **42212.200**
 EAN **4251269308048**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **9**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **98 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **65 × 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **2 x KT piccolo**
1 x KT grande

KEL-B4


Codice **42204**
 EAN **4251269307935**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **16**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **72 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **46 × 46 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**

KEL-B4 V2A

Codice **42204.200**
 EAN **4251269307942**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **16**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **72 mm**
 Larghezza **58 mm**


Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **46 × 46 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**

KEL-B1

Codice **42206**
EAN **4251269307959**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **72 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **46 × 46 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**

Min. diametro del cavo, precablato
Adatto per gommini **1 x KT grande**

KEL-B1 V2A

Codice **42206.200**
EAN **4251269307966**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **72 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **46 × 46 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**

Min. diametro del cavo, precablato
Adatto per gommini **1 x KT grande**

icotek[®]
smart cable management