

# KTMB5 | Gommini passacavo multi-range per sistemi KEL, grigio

per diametro del cavo 4 - 29 mm / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE  
12

Made in  
Germany

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

UL  
US

I gommini passacavo KTMB5 grigio sono utilizzabili con i seguenti passacavi:

- [KEL listelli passacavo](#)
- [KVT pressacavi divisibili](#)

Il KTMB5 viene utilizzato per instradare cavi intestati.

L'innovativa membrana consente l'instradamento di cavi il cui diametro può variare fino a 3 mm.

Con il KTMB5 è possibile instradare cavi con aree di serraggio fino a 29 mm.

L'innovativo "taglio a onda" con bordi flessibili, permette la sigillatura del cavo fino a IP54 / UL Type 12.

Se i gommini passacavo KTMB5 non sono più necessari o vengono usati come scorta, possono essere inseriti i [tappi ST-B](#), senza intaccare il grado di protezione IP.

## Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni

## Vantaggi e benefici

- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- Solo 12 gommini coprono un campo di serraggio da 4 a 29 mm
- Membrana con taglio ad onda innovativo per una maggiore tenuta
- Nuova membrana ad alta flessibilità

## Tipi di prodotto


**KTMB5 4-7 piccolo (grigio),** rango di serraggio variabile 4-7 mm



Codice	<b>41380</b>
EAN	<b>4251269324987</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>
Lunghezza	<b>21 mm</b>
Larghezza	<b>21 mm</b>

Altezza	<b>19 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>2 mm</b>
Per tipo di cavo	<b>tondo</b>
Per diametri di cavo	<b>1 x 4 - 7 mm</b>


**KTMB5 6-9 piccolo (grigio),** rango di serraggio variabile 6-9 mm



Codice	<b>41381</b>
EAN	<b>4251269324994</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>
Lunghezza	<b>21 mm</b>
Larghezza	<b>21 mm</b>

Altezza	<b>19 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>2 mm</b>
Per tipo di cavo	<b>tondo</b>
Per diametri di cavo	<b>1 x 6 - 9 mm</b>

**KTMB5 8-11 piccolo (grigio), rango di serraggio variabile 8-11 mm**




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**41382**  
**4251269325007**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 8 - 11 mm**

**KTMB5 10-12 piccolo (grigio), rango di serraggio variabile 10-12 mm**




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**41383**  
**4251269325014**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 10 - 12 mm**

**KTMB5 12-15 grande (grigio), rango di serraggio variabile 12-15 mm**




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**41384**  
**4251269325021**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 12 - 15 mm**

**KTMB5 14-17 grande (grigio), rango di serraggio variabile 14-17 mm**




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**41385**  
**4251269325038**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 14 - 17 mm**

**KTMB5 16-19 grande (grigio), rango di serraggio variabile 16-19 mm**



Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**41386**  
**4251269325045**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo


**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 16 - 19 mm**

**KTMB5 18-21 grande (grigio), rango di serraggio variabile 18-21 mm**

Codice **41387**  
EAN **4251269325052**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 18 - 21 mm**




**KTMB5 20-23 grande (grigio), rango di serraggio variabile 20-23 mm**

Codice **41388**  
EAN **4251269325069**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 20 - 23 mm**




**KTMB5 22-25 grande (grigio), rango di serraggio variabile 22-25 mm**

Codice **41389**  
EAN **4251269325076**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 22 - 25 mm**




**KTMB5 24-27 grande (grigio), rango di serraggio variabile 24-27 mm**

Codice **41390**  
EAN **4251269325083**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 24 - 27 mm**



**KTMB5 26-29 grande (grigio), rango di serraggio variabile 26-29 mm**

Codice **41391**  
EAN **4251269325090**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 26 - 29 mm**

