

QTMB | Gommini passacavo multi-range per sistemi QUICK

per diametro del cavo 14 - 29 mm / IP54



I gommini passacavo QTMB sono utilizzabili con i seguenti passacavi:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT-CLICK](#)

Il QTMB viene utilizzato per instradare cavi intestati.

L'innovativa membrana consente l'instradamento di cavi il cui diametro può variare fino a 3 mm.

Con il QTMB, per la prima volta è possibile instradare anche cavi di grandi dimensioni con aree di serraggio fino a 29 mm.

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliceni, senza alogeni

Vantaggi e benefici

- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- Solo 7 gommini coprono un campo di serraggio da 14 a 29 mm
- Membrana con taglio ad onda innovativo per una maggiore tenuta
- Nuova membrana ad alta flessibilità


Tipi di prodotto

QTBG




Codice	42545	Altezza di montaggio	2 mm
EAN	4251269321634	Gommino cieco	1
Unità di imballaggio	10		
Colore	grigio (simile a RAL 7035)		
Lunghezza	40 mm		
Larghezza	39 mm		
Altezza	17 mm		

QTMB 14-17




Codice	42515	Altezza	17 mm
EAN	4251269321603	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	1 x 14 - 17 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)		
Lunghezza	40 mm		
Larghezza	39 mm		

QTMB 16-19


Codice **42516**
 EAN **4251269321986**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **40 mm**
 Larghezza **39 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 16 - 19 mm**

QTMB 18-21


Codice **42517**
 EAN **4251269321610**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **40 mm**
 Larghezza **39 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 18 - 21 mm**

QTMB 20-23


Codice **42518**
 EAN **4251269321627**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **40 mm**
 Larghezza **39 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 20 - 23 mm**

QTMB 22-25


Codice **42519**
 EAN **4251269322723**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **40 mm**
 Larghezza **39 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 22 - 25 mm**

QTMB 24-27

Codice **42520**
 EAN **4251269322730**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **40 mm**
 Larghezza **39 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 24 - 27 mm**

QTMB 26-29

Codice **42521**
 EAN **4251269322747**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **40 mm**
 Larghezza **39 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 26 - 29 mm**

