

KEL | 中央分割式ケーブルエントリーフレーム

コネクタ付きケーブル用 保護等級IP54/ULタイプ12



IP54



Made in Germany

UL TYPE 12

ECOLAB certified

CULUS

ISO 4892-2A



RIFA

RoHS compliant

HL3 EN 45545-2

REACH COMPLIANCE

保護等級IP54/ULタイプ12のコネクタ付きケーブル用中央分割式ケーブルエントリーフレームです。

ケーブルエントリーKELは、10極・16極・24極の産業用コネクタの標準的な取付穴に適合します。ブレイクアウト幅は、36mmではなく46mmを選択でき、大きなコネクタも挿入することができます。

ケーブル径に対応したKTグロメットをケーブルに装着し挿入します。外径1～35mmのケーブルを挿入・シールできると同時に、DIN EN 62444に準拠したストレインリリーフ機能があります。

拡張されたKELストリップは、より多くのケーブル配線を可能にします。

中央セクションを追加することで、KELのケーブルエントリーフレームを拡張し、最大120本のケーブルを挿入することができます。

壁掛け用の平型ガスケットが付属しています。スナップインフレームKEL-SNAP (KEL-Eを除く)を使用すれば、工具なしで取付け外しが可能です。

ネジ付きプッシング製品は、ケーブルエントリーフレームをハウジングの内側からネジ留めでき、盤の外側からネジが外れるのを防ぐことができます。

仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
ULタイプ (UL 50E)	UL Type 12
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 140 C°
特性	耐震、シリコンフリー、防錆 (V2Aバージョン)、ハロゲンフリー、UV耐候性
取付型式	ネジ留め、KEL-SNAP用
取付高	17 mm

特長とメリット

- コネクタ付きケーブルの保証持続
- 改造、修理やメンテナンスが迅速かつ簡単
- 高密度配線と豊富なグロメットによる多彩な組合せ
- EN 62444に準拠したストレインリリーフ機能
- 高安定性と耐振動性
- 省スペース設計
- 2穴・4穴グロメットによる高密度配線が可能

製品タイプとサイズ

KEL 24|10



部品番号

EAN

梱包単位

ケーブル数

最大ケーブル径

長さ

幅

42241

4251269308277

10

40

17 mm

147 mm

58 mm

高さ

取付高

標準取付穴

ネジ穴数

ネジ穴径

ネジ材質

コネクタ付ケーブルの最小外径

適合グロメット

17 mm

17 mm


112 x 36 mm

4


5,8 mm

薄板鋼、亜鉛メッキ


10 x KT スモール

KEL 24|10 V2A


部品番号	42241.200	高さ	17 mm
EAN	4251269308284	取付高	17 mm
梱包単位	10	標準取付穴	112 × 36 mm
ケーブル数	40	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	17 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	58 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	10 x KT スモール

KEL 24|7

部品番号	42247	高さ	17 mm
EAN	4251269308314	取付高	17 mm
梱包単位	10	標準取付穴	112 × 36 mm
ケーブル数	25	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	58 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	6 x KT スモール 1 x KT ラージ

KEL 24|7 V2A


部品番号	42247.200	高さ	17 mm
EAN	4251269308321	取付高	17 mm
梱包単位	10	標準取付穴	112 × 36 mm
ケーブル数	25	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	58 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	6 x KT スモール 1 x KT ラージ

KEL 24|5


部品番号	42248	高さ	17 mm
EAN	4251269308338	取付高	17 mm
梱包単位	10	標準取付穴	112 × 36 mm
ケーブル数	20	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	58 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	5 x KT スモール

KEL 24|5 V2A


部品番号	42248.200	高さ	17 mm
EAN	4251269308345	取付高	17 mm
梱包単位	10	標準取付穴	112 × 36 mm
ケーブル数	20	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	58 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	5 x KT スモール

KEL 24|4


部品番号	42244	高さ	17 mm
EAN	4251269308291	取付高	17 mm
梱包単位	10	標準取付穴	112 × 36 mm
ケーブル数	10	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	58 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	2 x KT スモール 2 x KT ラージ

KEL 24|4 V2A


部品番号	42244.200	高さ	17 mm
EAN	4251269308307	取付高	17 mm
梱包単位	10	標準取付穴	112 × 36 mm
ケーブル数	10	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	58 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	2 x KT スモール 2 x KT ラージ

KEL 24|15-E


部品番号	42209	高さ	17 mm
EAN	4251269308017	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 66 mm
ケーブル数	60	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	17 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	83 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	15 x KT スモール

KEL 24|15-E V2A


部品番号	42209.200	高さ	17 mm
EAN	4251269308024	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 66 mm
ケーブル数	60	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	17 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	83 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	15 x KT スモール

KEL 24|12-E


部品番号	42208	高さ	17 mm
EAN	4251269307997	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 66 mm
ケーブル数	45	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	83 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	11 x KT スモール 1 x KT ラージ

KEL 24|12-E V2A


部品番号	42208.200	高さ	17 mm
EAN	4251269308000	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 66 mm
ケーブル数	45	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	83 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	11 x KT スモール 1 x KT ラージ

KEL 24|10-E


部品番号	49056	高さ	17 mm
EAN	4251269312212	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 66 mm
ケーブル数	39	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	83 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	10 x KT スモール

KEL 24|10-E V2A


部品番号	49056.200	高さ	17 mm
EAN	4251269312229	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 66 mm
ケーブル数	40	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	83 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	10 x KT スモール

KEL 24|9-E

部品番号	42207	高さ	17 mm
EAN	4251269307973	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 66 mm
ケーブル数	30	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	83 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	7 x KT スモール 2 x KT ラージ

KEL 24|9-E V2A

部品番号	42207.200	高さ	17 mm
EAN	4251269307980	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 66 mm
ケーブル数	30	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	83 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	7 x KT スモール 2 x KT ラージ


KEL 24|20-MT

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42232
4251269308215
1
80
17 mm
147 mm
102 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
20 x KT スモール


KEL 24|20-MT V2A

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42232.200
4251269308222
1
80
17 mm
147 mm
102 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
ステンレススチール (V2A)
20 x KT スモール


KEL 24|17-MT

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42224
4251269308130
1
65
35 mm
147 mm
102 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
16 x KT スモール
1 x KT ラージ


KEL 24|17-MT V2A

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42224.200
4251269308147
1
65
35 mm
147 mm
102 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
ステンレススチール (V2A)
16 x KT スモール
1 x KT ラージ


KEL 24|14-MT

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅


42225
4251269308154
1
50
35 mm
147 mm
102 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット


17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
12 x KT スモール
2 x KT ラージ

KEL 24|14-MT V2A


部品番号	42225.200	高さ	17 mm
EAN	4251269308161	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 82 mm
ケーブル数	48	ネジ穴数	6
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	102 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	12 x KT スモール 2 x KT ラージ

KEL 24|11-MT


部品番号	42222	高さ	17 mm
EAN	4251269308093	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 82 mm
ケーブル数	35	ネジ穴数	6
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	102 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	8 x KT スモール 3 x KT ラージ

KEL 24|11-MT V2A


部品番号	42222.200	高さ	17 mm
EAN	4251269308109	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 82 mm
ケーブル数	35	ネジ穴数	6
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	102 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	8 x KT スモール 3 x KT ラージ

KEL 24|8-MT

部品番号	42221	高さ	17 mm
EAN	4251269308079	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 82 mm
ケーブル数	20	ネジ穴数	6
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	102 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	4 x KT スモール 4 x KT ラージ


KEL 24|8-MT V2A

部品番号	42221.200	高さ	17 mm
EAN	4251269308086	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 82 mm
ケーブル数	20	ネジ穴数	6
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	102 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	4 x KT スモール 4 x KT ラージ

KEL 24|30-2MT


部品番号 **42234**
 EAN **4251269308253**
 梱包単位 **1**
 ケーブル数 **120**
 最大ケーブル径 **17 mm**
 長さ **147 mm**
 幅 **146 mm**

高さ **17 mm**
 取付高 **17 mm**
 標準取付穴 **112 × 126 mm**
 ネジ穴数 **8**
 ネジ穴径 **5,8 mm**
 ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ
 コネクタ付ケーブルの最小外径 **30 x KT** スモール
 適合グロメット

KEL 24|30-2MT V2A


部品番号 **42234.200**
 EAN **4251269308260**
 梱包単位 **1**
 ケーブル数 **120**
 最大ケーブル径 **17 mm**
 長さ **147 mm**
 幅 **146 mm**

高さ **17 mm**
 取付高 **17 mm**
 標準取付穴 **112 × 126 mm**
 ネジ穴数 **8**
 ネジ穴径 **5,8 mm**
 ネジ材質 ステンレススチール (V2A)
 コネクタ付ケーブルの最小外径 **30 x KT** スモール
 適合グロメット

KEL 24|27-2MT


部品番号 **42233**
 EAN **4251269308239**
 梱包単位 **1**
 ケーブル数 **105**
 最大ケーブル径 **35 mm**
 長さ **147 mm**
 幅 **146 mm**

高さ **17 mm**
 取付高 **17 mm**
 標準取付穴 **112 × 126 mm**
 ネジ穴数 **8**
 ネジ穴径 **5,8 mm**
 ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ
 コネクタ付ケーブルの最小外径 **26 x KT** スモール
 適合グロメット **1 x KT** ラージ

KEL 24|27-2MT V2A


部品番号 **42233.200**
 EAN **4251269308246**
 梱包単位 **1**
 ケーブル数 **105**
 最大ケーブル径 **35 mm**
 長さ **147 mm**
 幅 **146 mm**

高さ **17 mm**
 取付高 **17 mm**
 標準取付穴 **112 × 126 mm**
 ネジ穴数 **8**
 ネジ穴径 **5,8 mm**
 ネジ材質 ステンレススチール (V2A)
 コネクタ付ケーブルの最小外径 **26 x KT** スモール
 適合グロメット **1 x KT** ラージ


KEL 24|24-2MT

部品番号 **42227**
 EAN **4251269308192**
 梱包単位 **1**
 ケーブル数 **90**
 最大ケーブル径 **35 mm**
 長さ **147 mm**
 幅 **146 mm**


高さ **17 mm**
 取付高 **17 mm**
 標準取付穴 **112 × 126 mm**
 ネジ穴数 **8**
 ネジ穴径 **5,8 mm**
 ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ
 コネクタ付ケーブルの最小外径 **22 x KT** スモール
 適合グロメット **2 x KT** ラージ

KEL 24|24-2MT V2A


部品番号	42227.200	高さ	17 mm
EAN	4251269308208	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 126 mm
ケーブル数	90	ネジ穴数	8
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	146 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	22 x KT スモール 2 x KT ラージ

KEL 24|21-2MT


部品番号	42226	高さ	17 mm
EAN	4251269308178	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 126 mm
ケーブル数	75	ネジ穴数	8
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	146 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	18 x KT スモール 3 x KT ラージ

KEL 24|21-2MT V2A


部品番号	42226.200	高さ	17 mm
EAN	4251269308185	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 126 mm
ケーブル数	75	ネジ穴数	8
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	146 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	18 x KT スモール 3 x KT ラージ

KEL 24|12-2MT

部品番号	42223	高さ	17 mm
EAN	4251269308116	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 126 mm
ケーブル数	30	ネジ穴数	8
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	146 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	6 x KT スモール 6 x KT ラージ

KEL 24|12-2MT V2A

部品番号	42223.200	高さ	17 mm
EAN	4251269308123	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 126 mm
ケーブル数	30	ネジ穴数	8
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	146 mm	コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	6 x KT スモール 6 x KT ラージ


KEL 16|8

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42168
4251269307911
10
32
17 mm
120 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
8 x KT スモール


KEL 16|8 V2A

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42168.200
4251269307928
10
30
17 mm
120 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
ステンレススチール (V2A)
8 x KT スモール


KEL 16|5

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42165
4251269307898
10
17
35 mm
120 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
4 x KT スモール
1 x KT ラージ

KEL 16|5 V2A

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42165.200
4251269307904
10
17
35 mm
120 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
ステンレススチール (V2A)
4 x KT スモール
1 x KT ラージ

KEL 16|4

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42164
4251269307874
10
16
35 mm
120 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
4 x KT スモール

KEL 16|4 V2A

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42164.200
4251269307881
10
16
35 mm
120 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
ステンレススチール (V2A)
4 x KT スモール

KEL 16 2	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 長さ 幅	42162 4251269307850 10 2 35 mm 120 mm 58 mm	高さ 取付高 標準取付穴 ネジ穴数 ネジ穴径 ネジ材質 コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	17 mm 17 mm 86 × 36 mm 4 5,8 mm 薄板鋼、亜鉛メッキ 2 x KT ラージ
-----------------	--	--	---	--


KEL 16 2 V2A	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 長さ 幅	42162.200 4251269307867 10 2 35 mm 120 mm 58 mm	高さ 取付高 標準取付穴 ネジ穴数 ネジ穴径 ネジ材質 コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	17 mm 17 mm 86 × 36 mm 4 5,8 mm ステンレススチール (V2A) 2 x KT ラージ
---------------------	--	--	---	--

KEL 16 12-E	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 長さ 幅	42141 4251269307713 1 48 17 mm 120 mm 84 mm	高さ 取付高 標準取付穴 ネジ穴数 ネジ穴径 ネジ材質 コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	17 mm 17 mm 86 × 66 mm 4 5,8 mm 薄板鋼、亜鉛メッキ 12 x KT スモール
--------------------	--	--	---	--

KEL 16 12-E V2A	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 長さ 幅	42141.200 4251269307720 1 48 17 mm 120 mm 84 mm	高さ 取付高 標準取付穴 ネジ穴数 ネジ穴径 ネジ材質 コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	17 mm 17 mm 86 × 66 mm 4 5,8 mm ステンレススチール (V2A) 12 x KT スモール
------------------------	--	--	---	--

KEL 16 6-E	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 長さ 幅	42140 4251269307690 1 18 35 mm 120 mm 84 mm	高さ 取付高 標準取付穴 ネジ穴数 ネジ穴径 ネジ材質 コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	17 mm 17 mm 86 × 66 mm 4 5,8 mm 薄板鋼、亜鉛メッキ 4 x KT スモール 2 x KT ラージ
-------------------	--	--	---	--

KEL 16 6-E V2A	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 長さ 幅	42140.200 4251269307706 1 18 35 mm 120 mm 84 mm	高さ 取付高 標準取付穴 ネジ穴数 ネジ穴径 ネジ材質 コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット	17 mm 17 mm 86 × 66 mm 4 5,8 mm ステンレススチール (V2A) 4 x KT スモール 2 x KT ラージ
-----------------------	--	--	---	--


KEL 16|16-MT

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42145
4251269307775
1
64
17 mm
120 mm
102 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
86 × 82 mm
6
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
16 x KT スモール


KEL 16|16-MT V2A

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42145.200
4251269307782
1
61
17 mm
120 mm
102 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
86 × 82 mm
6
5,8 mm
ステンレススチール (V2A)
16 x KT スモール


KEL 16|10-MT

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42144
4251269307751
1
34
35 mm
120 mm
102 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
86 × 82 mm
6
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
8 x KT スモール
2 x KT ラージ


KEL 16|10-MT V2A

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42144.200
4251269307768
1
34
35 mm
120 mm
102 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
86 × 82 mm
6
5,8 mm
ステンレススチール (V2A)
8 x KT スモール
2 x KT ラージ


KEL 16|4-MT

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42143
4251269307737
1
4
35 mm
120 mm
102 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
86 × 82 mm
6
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
4 x KT ラージ


KEL 16|4-MT V2A

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42143.200
4251269307744
1
4
35 mm
120 mm
102 mm


高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
86 × 82 mm
6
5,8 mm
ステンレススチール (V2A)
4 x KT ラージ

KEL 16|24-2MT


部品番号 **42149**
 EAN **4251269307836**
 梱包単位 **1**
 ケーブル数 **96**
 最大ケーブル径 **17 mm**
 長さ **120 mm**
 幅 **146 mm**

高さ **17 mm**
 取付高 **17 mm**
 標準取付穴 **86 × 126 mm**
 ネジ穴数 **8**
 ネジ穴径 **5,8 mm**
 ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ
 コネクタ付ケーブルの最小外径 **24 x KT** スモール
 適合グロメット

KEL 16|24-2MT V2A


部品番号 **42149.200**
 EAN **4251269307843**
 梱包単位 **1**
 ケーブル数 **96**
 最大ケーブル径 **17 mm**
 長さ **120 mm**
 幅 **146 mm**

高さ **17 mm**
 取付高 **17 mm**
 標準取付穴 **86 × 126 mm**
 ネジ穴数 **8**
 ネジ穴径 **5,8 mm**
 ネジ材質 ステンレススチール (V2A)
 コネクタ付ケーブルの最小外径 **24 x KT** スモール
 適合グロメット

KEL 16|12-2MT


部品番号 **42148**
 EAN **4251269307812**
 梱包単位 **1**
 ケーブル数 **36**
 最大ケーブル径 **35 mm**
 長さ **120 mm**
 幅 **146 mm**

高さ **17 mm**
 取付高 **17 mm**
 標準取付穴 **86 × 126 mm**
 ネジ穴数 **8**
 ネジ穴径 **5,8 mm**
 ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ
 コネクタ付ケーブルの最小外径 **8 x KT** スモール
4 x KT ラージ
 適合グロメット

KEL 16|12-2MT V2A


部品番号 **42148.200**
 EAN **4251269307829**
 梱包単位 **1**
 ケーブル数 **36**
 最大ケーブル径 **35 mm**
 長さ **120 mm**
 幅 **146 mm**

高さ **17 mm**
 取付高 **17 mm**
 標準取付穴 **86 × 126 mm**
 ネジ穴数 **8**
 ネジ穴径 **5,8 mm**
 ネジ材質 ステンレススチール (V2A)
 コネクタ付ケーブルの最小外径 **8 x KT** スモール
2 x KT ラージ
 適合グロメット

KEL 16|6-2MT


部品番号 **42147**
 EAN **4251269307799**
 梱包単位 **1**
 ケーブル数 **6**
 最大ケーブル径 **35 mm**
 長さ **120 mm**
 幅 **146 mm**

高さ **17 mm**
 取付高 **17 mm**
 標準取付穴 **86 × 126 mm**
 ネジ穴数 **8**
 ネジ穴径 **5,8 mm**
 ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ
 コネクタ付ケーブルの最小外径 **6 x KT** ラージ
 適合グロメット

KEL 16|6-2MT V2A

部品番号 **42147.200**
 EAN **4251269307805**
 梱包単位 **1**
 ケーブル数 **6**
 最大ケーブル径 **35 mm**
 長さ **120 mm**
 幅 **146 mm**

高さ **17 mm**
 取付高 **17 mm**
 標準取付穴 **86 × 126 mm**
 ネジ穴数 **8**
 ネジ穴径 **5,8 mm**
 ネジ材質 ステンレススチール (V2A)
 コネクタ付ケーブルの最小外径 **6 x KT** ラージ
 適合グロメット


KEL 10|6

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42216
4251269308055
10
24
17 mm
98 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
6 x KT スモール


KEL 10|6 V2A

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42216.200
4251269308062
10
24
17 mm
98 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
ステンレススチール (V2A)
6 x KT スモール


KEL 10|3

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42212
4251269308031
10
9
35 mm
98 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
2 x KT スモール
1 x KT ラージ


KEL 10|3 V2A

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42212.200
4251269308048
10
9
35 mm
98 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
ステンレススチール (V2A)
2 x KT スモール
1 x KT ラージ


KEL-B4

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42204
4251269307935
10
16
17 mm
72 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
4 x KT スモール


KEL-B4 V2A

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42204.200
4251269307942
10
16
17 mm
72 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
ステンレススチール (V2A)
4 x KT スモール


KEL-B1

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42206
4251269307959
10
1
35 mm
72 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
1 x KT ラージ

KEL-B1 V2A

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42206.200
4251269307966
10
1
35 mm
72 mm
58 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
コネクタ付ケーブルの最小外径
適合グロメット

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
ステンレススチール (V2A)
1 x KT ラージ

icotek[®]
smart cable management