QT-AT-PP □□□ □□□

QT □□□ □□□□ □ PushPull □□□□ / IP54

QT-AT-PP □□□□ QT □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□가 □□□□ □□□□. Pus

QT-AT-PP□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □ □□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □

PushPull □□ □ add-on housing□ □□ □□ □□ □□□.

IP54 | HL3 EN 45545-2 | ECOLAB certified | UV ISO 4892-2A | RoHS compliant | REACH COMPLIANCE | Made in Germany

□□ □ □□

IP □□□□ (EN 60529)	IP54
	□□□□□□ □□□ □□□□□□
	UL94-V0, □□□□□□
	-40 C° to 100 C°
	□□□ □□, □□□□□

□□ □□ □ □□

- By utilising the QT-AT-PP grommet, connectors can be integrated directly into the cable entry frame
- □가 □□□ □□ □□
- □□□□□ □□□
- Grommet is suitable for PushPull housings
- Cost-saving assembly

QT-AT-PP



	42602
EAN	**4251269323010**
	10
	40 mm
	39 mm
	17 mm
□□ □□	**2 mm**

icotek®
smart cable management