



WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Electro-flandria

Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

These punches can be used to punch the special cutout shapes for the CONFIX™ bulkhead fittings.

For max. 2 mm stainless steel (V2A versions), sheet steel, aluminium and plastic.

The punches are suitable for the hand hydraulic punch driver and the hydraulic foot pump. For the FWS-A 50 / FWS-B 48 punches, we only recommend the hydraulic foot pump.

Scope of delivery:

- Punch, die, counter nut and draw stud
- robust plastic storage case

Specificaties

Materiaal Staal, gehard en gepolijst

Vlam klasse

Voordelen

Producttypes en maten

Punch FWS-A16/20 / FWS-B11/16



Art.nr.	80095	Max.	2 mm
EAN	4251269333	wanddikte	
	316		
Aantal	1		
Compatibel met CONFIX™	FWS-A 16,		
FWS	FWS-A 20,		
	FWS B11,		
	FWS-B 16		
Aantal centerponspunten	3		
Schroefdraad UNF	19 mm		
Ponsbaar materiaal	Kunststof,		
	Mild steel (St)		



Art.nr.	80195	Max.	2 mm
EAN	4251269333	wanddikte	
	354		
Aantal	1		
Compatibel met CONFiX™	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
FWS			
Aantal centerponspunten	3		
Schroefdraad UNF	19 mm		
Ponsbaar materiaal	Roestvrij staal V2A		



Art.nr.	80096	Max.	2 mm
EAN	4251269333	wanddikte	
	323		
Aantal	1		
Compatibel met CONFiX™	FWS-A 25, FWS-B 21		
FWS			
Aantal centerponspunten	3		
Schroefdraad UNF	19 mm		
Ponsbaar materiaal	Kunststof, Mild steel (St)		

Punch FWS-A 25 / FWS-B 21 V2A



Art.nr. **80196** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** wanddikte
361
Aantal **1**
Compatibel **FWS-A 25,**
met CONFIX™ **FWS-B 21**
FWS
Aantal **3**
centerponspun
ten
Schroefdraad **19 mm**
UNF
Ponsbaar **Roestvrij**
materiaal **staal V2A**

Punch FWS-A 32 / FWS-B 29



Art.nr. **80097** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** wanddikte
330
Aantal **1**
Compatibel **FWS-A 32,**
met CONFIX™ **FWS-B 29**
FWS
Aantal **4**
centerponspun
ten
Schroefdraad **19 mm**
UNF
Ponsbaar **Kunststof,**
materiaal **Mild steel**
(St)

Punch FWS-A 32 / FWS-B 29 V2A



Art.nr.	80197	Max.	2 mm
EAN	4251269333	wanddikte	
	378		
Aantal	1		
Compatibel met CONFIX™	FWS-A 32, FWS-B 29		
FWS			
Aantal centerponspunten	4		
Schroefdraad UNF	19 mm		
Ponsbaar materiaal	Roestvrij staal V2A		

Punch FWS-A 40 / FWS-B 36



Art.nr.	80098	Max.	2 mm
EAN	4251269333	wanddikte	
	347		
Aantal	1		
Compatibel met CONFIX™	FWS-A 40, FWS-B 36		
FWS			
Aantal centerponspunten	4		
Schroefdraad UNF	19 mm		
Ponsbaar materiaal	Kunststof, Mild steel (St)		

Punch FWS-A 40 / FWS-B 36 V2A



Art.nr. **80198** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** wanddikte
385
Aantal **1**
Compatibel **FWS-A 40,**
met CONFIX™ **FWS-B 36**
FWS
Aantal **4**
centerponspun
ten
Schroefdraad **19 mm**
UNF
Ponsbaar **Roestvrij**
materiaal **staal V2A**

Punch FWS-A 50 / FWS-B 48



Art.nr. **80099** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** wanddikte
255
Aantal **1**
Compatibel **FWS-A 50,**
met CONFIX™ **FWS-B 48**
FWS
Aantal **4**
centerponspun
ten
Schroefdraad **19 mm**
UNF
Ponsbaar **Kunststof,**
materiaal **Mild steel**
(St)



Art.nr.	80199	Max.	2 mm
EAN	4251269333	wanddikte	
	262		
Aantal	1		
Compatibel met CONFiX™	FWS-A 50, FWS-B 48		
FWS			
Aantal centerpunchen	4		
Schroefdraad UNF	19 mm		
Ponsbaar materiaal	Roestvrij staal V2A		