

KEL-JUMBO | Gedeelde kabelinvoerframes

voor kabels met diameters tot 65 mm / IP54 / UL Type 12



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The KEL-JUMBO cable entry system for installation of cables and conduits with a diameter of up to 65 mm, especially suited for supply cables. The innovative grommet design with the flex-membrane provides flexing and adjustment of the position for larger and more rigid cables.

We recommend round cut-outs, which can be made using standard knockout tools. Suggested cut-out: cable diameter +15 - 20%.

A flat rubber gasket is included in the shipment.

IP54

UL TYPE
12

C
UL
US

RI
A

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 140 C°
Eigenschappen	trillingsbestendig, UV-bestendig, zonder siliconen, corrosiebestendig (RVS uitvoering), halogeenvrij
Montage type	Schroefbevestiging
Montage hoogte	35 mm


Voordelen

- Installatie voor kabels tot een diameter van 65mm
- Het is mogelijk om stugge kabels te monteren onder een hoek
- Ombouw, reparaties en onderhoud kan snel en eenvoudig
- Trekontlasting conform EN 62444

Producttypes en maten

KEL-JUMBO 1	Art.nr.	42360	Hoogte	35 mm
	EAN	4251269308550	Montage hoogte	35 mm
	Aantal	1	Inbouwmaat	78 x 80.5 mm
	Voor aantal kabels	1	Aantal schroefgaten	4
	Max. kabeldiameter	65 mm	Diameter van schroefgaten	7 mm
	Lengte	110 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
	Breedte	116 mm	Geschikt voor tules	1 x KTF

KEL-JUMBO 1 V2A	Art.nr.	42360.200	Hoogte	35 mm
	EAN	4251269308567	Montage hoogte	35 mm
	Aantal	1	Inbouwmaat	78 x 80.5 mm
	Voor aantal kabels	1	Aantal schroefgaten	4
	Max. kabeldiameter	65 mm	Diameter van schroefgaten	7 mm
	Lengte	110 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
	Breedte	116 mm	Geschikt voor tules	1 x KTF


KEL-JUMBO 2

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42350
4251269308536
1
2
65 mm
200 mm
116 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Geschikt voor tules

35 mm
35 mm
168 x 80.5 mm
4
7 mm
Plaatstaal verzinkt
2 x KTF

KEL-JUMBO 2 V2A

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42350.200
4251269308543
1
2
65 mm
200 mm
116 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Geschikt voor tules

35 mm
35 mm
168 x 80.5 mm
4
7 mm
Roestvrij staal V2A
2 x KTF

icotek[®]
smart cable management