

# KVT-W90 | Deelabre kabelwartel 90°

voor kabels met connectoren, M32/M50 / IP54



IP54

UL US



HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany



WE  
CONTROL  
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The split KVT-W90 cable glands are used to insert and seal pre-terminated cables at a 90° angle. But also electric, pneumatic or hydraulic lines without terminals or connectors as well as corrugated conduits can be easily routed (e.g. into control panels, enclosures or machinery) and sealed with IP54.

In particular, the KVT 50-W90 is perfectly suited to hold corrugated or smooth hoses. A large number of cable entry grommets is available to the user. By using [multi-hole grommets](#) up to 16 lines can be routed with one cable gland.

Polyamide standard locknuts as well as a sealing ring are included in the shipment. [Split locknuts](#) can be ordered separately.

## Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Polycarbonaat
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-30 C° tot 100 C°
Eigenschappen	halogeenvrij, zonder siliconen
Montage type	Bevestiging met borgmoer

## Voordelen

- Haakse installatie op een muur
- Doorvoeren van kabels met en zonder connectors
- Garantie op voorgeconfectioneerde kabels blijft behouden
- Geschikt voor metrische uitsparingen

## Producttypes en maten

### KVT 32-W90 gy




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**45404**  
**4251269311406**  
**10**  
**4**  
**17 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**40 mm**

Montage hoogte  
Inbouwmaat metriek  
Inbouwmaat rond  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Geschikt voor tules

**26 mm**  
**M32**  
**32,3 mm**  
**M32 x 1,5**  
**11,5 mm**  
**1 x KT klein**

### KVT 32-W90 bk




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte


**45406**  
**4251269311413**  
**10**  
**4**  
**17 mm**  
**zwart**  
**40 mm**

Montage hoogte  
Inbouwmaat metriek  
Inbouwmaat rond  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Geschikt voor tules


**26 mm**  
**M32**  
**32,3 mm**  
**M32 x 1,5**  
**11,5 mm**  
**1 x KT klein**

**KVT 50|4-W90 gy**


Art.nr.	<b>45424</b>	Montage hoogte	<b>46,5 mm</b>
EAN	<b>4251269311444</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>16</b>	Schroefdraad	<b>M50 × 1,5</b>
Max. kabeldiameter	<b>17 mm</b>	Lengte schroefdraad	<b>11,5 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Geschikt voor tules	<b>4 x KT klein</b>
Hoogte	<b>61 mm</b>		

**KVT 50|4-W90 bk**

Art.nr.	<b>45426</b>	Montage hoogte	<b>46,5 mm</b>
EAN	<b>4251269311451</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>16</b>	Schroefdraad	<b>M50 × 1,5</b>
Max. kabeldiameter	<b>17 mm</b>	Lengte schroefdraad	<b>11,5 mm</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Geschikt voor tules	<b>4 x KT klein</b>
Hoogte	<b>61 mm</b>		

**KVT 50|1-W90 gy**

Art.nr.	<b>45414</b>	Montage hoogte	<b>46,5 mm</b>
EAN	<b>4251269311420</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>1</b>	Schroefdraad	<b>M50 × 1,5</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Lengte schroefdraad	<b>11,5 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Geschikt voor tules	<b>1 x KT groot</b>
Hoogte	<b>61 mm</b>		

**KVT 50|1-W90 bk**

Art.nr.	<b>45416</b>	Montage hoogte	<b>46,5 mm</b>
EAN	<b>4251269311437</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>1</b>	Schroefdraad	<b>M50 × 1,5</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Lengte schroefdraad	<b>11,5 mm</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Geschikt voor tules	<b>1 x KT groot</b>
Hoogte	<b>61 mm</b>		