

# QVT | Compacte deelbare kabelwartel

voor kabels met connectoren, M16 - M50 / IP54



WE  
CONTROL  
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

QVT is a circular split frame for quick and easy installation of pre-terminated cables or complete cable harnesses. But also electric, pneumatic or hydraulic lines without terminals or connectors as well as corrugated conduits can be easily routed and sealed with IP54. Because of its extremely compact design, the QVT range is especially suitable for small machines, devices and instruments.

The cable glands are easy to install. The prefabricated cable is placed into the slit grommet which is set into one of the gland halves. Depending on the size of the cable gland, one, two or four separate grommets can be installed. By using multi-hole grommets up to 16 lines can be routed with one cable gland.

Polyamide locknuts as well as a sealing ring are included in the shipment.

IP54

C<sub>RU</sub>US



HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Polycarbonaat
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-30 C° tot 100 C°
Eigenschappen	halogeenvrij, zonder siliconen
Montage type	Bevestiging met borgmoer

## Voordelen

- Ruimte besparende vorm
- Doorvoeren van kabels met en zonder connectors
- Garantie op voorgeconfectioneerde kabels blijft behouden
- Ombouw, reparaties en onderhoud kan snel en eenvoudig
- Geschikt voor metrische uitsparingen
- Zeskantige moer bij levering inbegrepen
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules


## Producttypes en maten

### QVT 16 gy




Art.nr.	<b>45692</b>	Montage hoogte	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269311468</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M16</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat rond	<b>16,3 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>2</b>	Schroefdraad	<b>M16 x 1,5</b>
Max. kabeldiameter	<b>10 mm</b>	Lengte schroefdraad	<b>13 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Geschikt voor tules	<b>1 x QT klein</b>
Externe diameter	<b>30,8 mm</b>		


### QVT 20 gy




Art.nr.	<b>45695</b>	Montage hoogte	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269311475</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M20</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat rond	<b>20,3 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>2</b>	Schroefdraad	<b>M20 x 1,5</b>
Max. kabeldiameter	<b>11 mm</b>	Lengte schroefdraad	<b>13 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Geschikt voor tules	<b>1 x QT klein</b>
Externe diameter	<b>30,8 mm</b>		

**QVT 25 gy**


Art.nr.	<b>45702</b>	Montage hoogte	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269311482</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M25</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat rond	<b>25,3 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>4</b>	Schroefdraad	<b>M25 × 1,5</b>
Max. kabeldiameter	<b>15 mm</b>	Lengte schroefdraad	<b>13 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Geschikt voor tules	<b>1 x QT klein</b>
Externe diameter	<b>31 mm</b>		

**QVT 32 gy**

Art.nr.	<b>45711</b>	Montage hoogte	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269311499</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M32</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat rond	<b>32,3 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>4</b>	Schroefdraad	<b>M32 × 1,5</b>
Max. kabeldiameter	<b>15 mm</b>	Lengte schroefdraad	<b>13 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Geschikt voor tules	<b>1 x QT klein</b>
Externe diameter	<b>39 mm</b>		

**QVT 40-2 gy**

Art.nr.	<b>45715</b>	Montage hoogte	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269311505</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M40</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat rond	<b>40,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>8</b>	Schroefdraad	<b>M40 × 1,5</b>
Max. kabeldiameter	<b>15 mm</b>	Lengte schroefdraad	<b>13 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Geschikt voor tules	<b>2 x QT klein</b>
Externe diameter	<b>50 mm</b>		

**QVT 50|4 gy**

Art.nr.	<b>45722</b>	Montage hoogte	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269311512</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>16</b>	Schroefdraad	<b>M50 × 1,5</b>
Max. kabeldiameter	<b>15 mm</b>	Lengte schroefdraad	<b>13 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Geschikt voor tules	<b>4 x QT klein</b>
Externe diameter	<b>62 mm</b>		