

Ronde ponsmatrijzen

voor uitsparingen in kabelwartels en ronde kabeldoorvoerplaten



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

Self-centering knockout punches for stainless steel (V2A versions), mild steel, aluminium and plastic walls with max. sheet thickness of 3 mm (V2A: max. 2 mm). Punches available for cut-outs PG 16, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, M75, M80 and M85. Cut-outs for [icotek split cable glands](#) and round [cable entry plates](#) can be punched.

The special cutting geometry of the punch reduces the cutting pressure and therefore the required effort. The punch splits slugs into several pieces (type related)* for easy slug removal. For installation of round switches icotek offers a PG 16 punch with an integrated 3 mm twist protection notch.

The punches are designed for manual and hydraulic operation.

Scope of delivery:

- Punch and die (without draw stud)

Specificaties

Materiaal Staal, gehard en gepolijst

Voordelen

- Meerdelige pons voor gemakkelijker verwijderen van restmetaal / voor gemakkelijk ponsen
- Geschikt voor handhydraulische ponsaandrijver van icotek en andere fabrikanten

Producttypes en maten

Punch M16



Art.nr.	80020	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269316	materiaal	Mild steel
	166		(St)
Aantal	1	Max.	2 mm
Geschikt voor:	QVT 16, QVT-	wanddikte	
	CLICK 16,		
	KEL-DP 16		
Inbouwmaat rond	16,2 mm		
Inbouwmaat metriek	M16		
Schroefdraad UNF	9,5 mm		

Punch M16 V2A



Art.nr.	80120	Ponsbaar	Roestvrij
EAN	4251269316	materiaal	staal V2A
	340	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Geschikt voor:	QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16		
Inbouwmaat rond	16,2 mm		
Inbouwmaat metriek	M16		
Schroefdraad UNF	11,1 mm		

Punch M20



Art.nr.	80021	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269316	materiaal	Mild steel
	173	Max.	(St)
Aantal	1	wanddikte	2 mm
Geschikt voor:	KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20		
Inbouwmaat rond	20,4 mm		
Inbouwmaat metriek	M20		
Schroefdraad UNF	9,5 mm		

Punch M20 V2A

Art.nr.	80121	Ponsbaar	Roestvrij
EAN	4251269316	materiaal	staal V2A
	357	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Geschikt voor:	KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20		
Inbouwmaat	20,4 mm		
rond			
Inbouwmaat	M20		
metriek			
Schroefdraad	11,1 mm		
UNF			

**Punch M25**

Art.nr.	80022	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269316	materiaal	Mild steel
	180	Max.	(St)
Aantal	1	wanddikte	2 mm
Geschikt voor:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
Inbouwmaat	25,4 mm		
rond			
Inbouwmaat	M25		
metriek			
Schroefdraad	9,5 mm		
UNF			



Punch M25 V2A

Art.nr.	80122	Ponsbaar	Roestvrij
EAN	4251269316	materiaal	staal V2A
	364	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Geschikt voor:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
Inbouwmaat rond	25,4 mm		
Inbouwmaat metriek	M25		
Schroefdraad UNF	11,1 mm		

Punch M32

Art.nr.	80023	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269316	materiaal	Mild steel
	197	Max.	(St)
Aantal	1	wanddikte	3 mm
Geschikt voor:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3x1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
Inbouwmaat rond	32,5 mm		
Inbouwmaat metriek	M32		
Schroefdraad UNF	19 mm		

Punch M32 V2A

Art.nr.	80123	Ponsbaar	Roestvrij
EAN	4251269316	materiaal	staal V2A
	371	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Geschikt voor:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3x1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
Inbouwmaat rond	32,5 mm		
Inbouwmaat metriek	M32		
Schroefdraad UNF	19 mm		

Punch M40

Art.nr.	80024	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269316	materiaal	Mild steel
	203	Max.	(St)
Aantal	1	wanddikte	3 mm
Geschikt voor:	KVT-ER 40, KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
Inbouwmaat rond	40,5 mm		
Inbouwmaat metriek	M40		
Schroefdraad UNF	19 mm		

Punch M40 V2A



Art.nr.	80124	Ponsbaar	Roestvrij
EAN	4251269316	materiaal	staal V2A
	388	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Geschikt voor:	KVT-ER 40, KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
Inbouwmaat rond	40,5 mm		
Inbouwmaat metriek	M40		
Schroefdraad UNF	19 mm		

Punch M50



Art.nr.	80025	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269316	materiaal	Mild steel
	210	Max.	(St)
Aantal	1	wanddikte	3 mm
Geschikt voor:	KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3x2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
Inbouwmaat rond	50,5 mm		
Inbouwmaat metriek	M50		
Schroefdraad UNF	19 mm		

Punch M50 V2A



Art.nr.	80125	Ponsbaar	Roestvrij
EAN	4251269316	materiaal	staal V2A
Aantal	395	Max.	2 mm
Geschikt voor:	KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3x2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50	wanddikte	
Inbouwmaat rond	50,5 mm		
Inbouwmaat metriek	M50		
Schroefdraad UNF	19 mm		

Punch M63



Art.nr.	80026	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269316	materiaal	Mild steel
Aantal	227	Max.	(St)
Geschikt voor:	KVT-ER 63, KVT 63, KVT-SNAP 63, DB 3x3 M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63	wanddikte	3 mm
Inbouwmaat rond	63,5 mm		
Inbouwmaat metriek	M63		
Schroefdraad UNF	19 mm		

Punch M63 V2A



Art.nr. **80126** Ponsbaar **Roestvrij**
EAN **4251269316** materiaal **staal V2A**
401 Max. **2 mm**
Aantal **1** wanddikte
Geschikt voor: **KVT-ER 63,**
KVT 63, KVT-
SNAP 63, DB
3×3 | M63,
KEL-DPZ 63,
KEL-DPZ-
CLICK 63,
KEL-DPZ-HD
63, KEL-
SCDP-TR 63,
KEL-DPF 63
Inbouwmaat **63,5 mm**
rond
Inbouwmaat **M63**
metriek
Schroefdraad **19 mm**
UNF

Punch M75



Art.nr. **80029** Ponsbaar **Mild steel**
EAN **4251269319** materiaal **(St),**
181 **Kunststof**
2 mm
Aantal **1** Max.
Geschikt voor: **DB 3×4 |** wanddikte
M75, KEL-
DPF 75
Inbouwmaat **75,5 mm**
rond
Inbouwmaat **M75**
metriek
Schroefdraad **19 mm**
UNF

Punch M80

Art.nr.	80034	Max.	2,5 mm
EAN	4251269324	wanddikte	
	147		
Aantal	1		
Inbouwmaat	80 mm		
rond			
Inbouwmaat	M80		
metriek			
Schroefdraad	19 mm		
UNF			
Ponsbaar	Kunststof,		
materiaal	Mild steel		
	(St)		

**Punch M85**

Art.nr.	80030	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269319	materiaal	Mild steel
	198		(St)
Aantal	1	Max.	2 mm
Geschikt voor:	KEL-DPF 85	wanddikte	
Inbouwmaat	86 mm		
rond			
Inbouwmaat	M85		
metriek			
Schroefdraad	19 mm		
UNF			





Art.nr. **80027**
EAN **4251269316**
234
Aantal **1**
Inbouwmaat **22,5 mm**
rond
Schroefdraad **9,5 mm**
UNF
Ponsbaar **Kunststof,**
materiaal **Mild steel**
(St)
Max. **3 mm**
wanddikte

Punch PG 16 with twist protection notch



Art.nr. **80028**
EAN **4251269316**
241
Aantal **1**
Inbouwmaat **22,5 mm**
rond
Schroefdraad **9,5 mm**
UNF
Ponsbaar **Kunststof,**
materiaal **Mild steel**
(St)
Max. **3 mm**
wanddikte

Art.nr. **80128**
EAN **4251269316**
418
Aantal **1**
Inbouwmaat **22,5 mm**
rond
Schroefdraad **9,5 mm**
UNF
Ponsbaar **Roestvrij**
materiaal **staal V2A**
Max. **2 mm**
wanddikte

