

KEL-FL | Dzielony przepust kablowy

do kabli płaskich i prefabrykowanych kabli okrągłych / IP54



Seria KEL-FL umożliwia proste, szybkie i elastyczne prowadzenie kabli i uszczelnianie płaskich przewodów, np. w budowie wind.

Innowacyjna konstrukcja modułów uszczelniających kompensuje niespójności produkcyjne w kablach płaskich. Dzielone moduły KT można wykorzystać do dodatkowego poprowadzenia okrągłych kabli ze złączami.

Płaska gumowa uszczelka jest dołączona do przesyłki.

IP54

UL TYPE
12

C
RU
US

DNV

HL3
EN 45545-2

EN 61373

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
UL Typ (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Właściwości	odporny na wibracje, odporne na promieniowanie UV, Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub
Wysokość montażu	17 mm

Zalety i korzyści

- Możliwość przeprowadzania kabli płaskich i standardowych w jednej ramie
- Zwarta kompaktowa konstrukcja

Rodzaje i rozmiary produktów


KEL-FL|A



Numer części	46100
EAN	4251269311550
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Długość	72 mm
Szerokość	39 mm
Wysokość	17 mm

Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	43 × 24 mm
Liczba otworów na śruby	2
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Nadaje się do modułów	1 x FT-1

KEL-FL|B




Numer części	46105
EAN	4251269311567
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Długość	98 mm
Szerokość	39 mm
Wysokość	17 mm

Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	65 × 24 mm
Liczba otworów na śruby	2
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Nadaje się do modułów	1 x FT-2

KEL-FL|C


Numer części **46110**
 EAN **4251269311574**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **5**
 Długość **98 mm**
 Szerokość **39 mm**
 Wysokość **17 mm**

Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **65 × 24 mm**
 Liczba otworów na śruby **2**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**
 Nadaje się do modułów **1 x KT mały**
1 x FT-1

KEL-FL|D

Numer części **46115**
 EAN **4251269311581**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Długość **120 mm**
 Szerokość **39 mm**
 Wysokość **17 mm**

Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 × 24 mm**
 Liczba otworów na śruby **2**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**
 Nadaje się do modułów **1 x FT-3**

KEL-FL|E

Numer części **46120**
 EAN **4251269311598**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **5**
 Długość **120 mm**
 Szerokość **39 mm**
 Wysokość **17 mm**

Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 × 24 mm**
 Liczba otworów na śruby **2**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**
 Nadaje się do modułów **1 x KT mały**
1 x FT-2

KEL-FL|F


Numer części **46125**
 EAN **4251269311604**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Długość **120 mm**
 Szerokość **39 mm**
 Wysokość **17 mm**

Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 × 24 mm**
 Liczba otworów na śruby **2**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**
 Nadaje się do modułów **2 x FT-1**

KEL-FL|G


Numer części **46130**
 EAN **4251269311611**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **9**
 Długość **120 mm**
 Szerokość **39 mm**
 Wysokość **17 mm**

Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 × 24 mm**
 Liczba otworów na śruby **2**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**
 Nadaje się do modułów **2 x KT mały**
1 x FT-1

KEL-FL|H

Numer części **46135**
 EAN **4251269311628**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **9**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **39 mm**
 Wysokość **17 mm**

Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 × 24 mm**
 Liczba otworów na śruby **2**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**
 Nadaje się do modułów **2 x KT mały**
1 x FT-2

KEL-FL|J


Numer części	46140
EAN	4251269311635
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	6
Długość	147 mm
Szerokość	39 mm
Wysokość	17 mm

Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	112 × 24 mm
Liczba otworów na śruby	2
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Nadaje się do modułów	1 x KT mały 2 x FT-1

KEL-FL|J


Numer części	46145
EAN	4251269311642
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	13
Długość	147 mm
Szerokość	39 mm
Wysokość	17 mm

Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	112 × 24 mm
Liczba otworów na śruby	2
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Nadaje się do modułów	3 x KT mały 1 x FT-1

KEL-FL|K

Numer części	46150
EAN	4251269311659
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	2
Długość	147 mm
Szerokość	39 mm
Wysokość	17 mm

Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	112 × 24 mm
Liczba otworów na śruby	2
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Nadaje się do modułów	1 x FT-1 1 x FT-2

KEL-FL|L

Numer części	46155
EAN	4251269311666
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Długość	147 mm
Szerokość	39 mm
Wysokość	17 mm

Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	112 × 24 mm
Liczba otworów na śruby	2
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Nadaje się do modułów	1 x FT-4