

KT CR multi | KT CR special | Specjalne wieloprzewodowe przepusty kablowe

do użytku w pomieszczeniach czystych, 1-8 mm / IP54 / UL Typ 12



Przepusty kablowe KT CR multi są stosowane z następującymi elementami przepustów kablowych do pomieszczeń czystych:

- [KEL-U CR ramki przewodzące kable](#)

Przepusty wielootworowe i specjalne KT CR umożliwiają uszczelnienie kabli zgodnie z IP54 i UL Typ 12.

Przy zastosowaniu podwójnych lub poczwórnych przepustów można znacznie zwiększyć gęstość upakowania kabli w ramach przewodzenia kabli do pomieszczeń czystych. Gama modeli wielootworowych KT CR small jest przeznaczona do kabli o średnicach od 1 do 8 mm. Przepusty adaptacyjne ATG CR umożliwiają zamocowanie małego przepustu KT CR, co zmniejsza zakres zacisku do 1 mm.

Podczas montażu małych modułów uszczelniających w kilku rzędach, płaskie strony powinny być skierowane do siebie. Dzięki temu płaskie strony będą do siebie pasować i zapewnią pewne uszczelnienie.

Produkty z końcówką .600 są testowane i certyfikowane pod kątem emisji cząstek dla pomieszczeń czystych klasy 1 zgodnie z normą ISO 14644-1. Materiały użyte do produkcji tych wyrobów zostały przebadane i uzyskały certyfikat na emisję gazów odlotowych zgodnie z normą VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 arkusz 17).

Produkty z końcówką .601 są testowane i certyfikowane pod kątem emisji cząstek dla pomieszczeń czystych klasy 1 zgodnie z normą ISO 14644-1.

IP54

UL TYPE
12

UL
US

DNV
SYSCALIP

RIFA

HL3
EN 45545-2

E45
E130
EN 45545-3

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4092-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
UL Typ (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- Możliwe przeprowadzanie kabli prefabrykowanych przez ramy przepustów kablowych i dzielone dławice kablowe
- Dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przewodzących kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających


Rodzaje i rozmiary produktów

KT 2 1 CR gy	Numer części	39942.601	Wysokość	19 mm
	EAN	4251269326684	Wysokość montażu	2 mm
	Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
	Dla max. liczba kabli	2	Zakres mocowania	2 x 1 - 1 mm
	Kolor	szary (bliski do RAL 7035)		
	Długość	21 mm		
IP54	Szerokość	21 mm		
UL 12				

KT 2|1 CR (S)VOC gy


Numer części **39942.600**
 EAN **4251269326554**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Zakres mocowania **2 x 1 - 1 mm**

KT 2|2 CR gy


Numer części **39935.601**
 EAN **4251269326653**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Zakres mocowania **2 x 2 - 2 mm**

KT 2|2 CR (S)VOC gy


Numer części **39935.600**
 EAN **4251269326523**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Zakres mocowania **2 x 2 - 2 mm**

KT 2|3 CR gy


Numer części **39939.601**
 EAN **4251269326677**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Zakres mocowania **2 x 3 - 3 mm**

KT 2|3 CR (S)VOC gy


Numer części **39939.600**
 EAN **4251269326547**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Zakres mocowania **2 x 3 - 3 mm**

KT 2|4 CR gy

Numer części **39906.601**
 EAN **4251269326592**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**


Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Zakres mocowania **2 x 4 - 4 mm**

KT 2|4 CR (S)VOC gy

Numer części **39906.600**
 EAN **4251269326462**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość
 Wysokość montażu
 Dla rodzaju kabla
 Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okrągły kabel
2 x 4 - 4 mm

KT 2|5 CR gy

Numer części **41200.601**
 EAN **4251269326691**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość
 Wysokość montażu
 Dla rodzaju kabla
 Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okrągły kabel
2 x 5 - 5 mm

KT 2|5 CR (S)VOC gy

Numer części **41200.600**
 EAN **4251269326561**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość
 Wysokość montażu
 Dla rodzaju kabla
 Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okrągły kabel
2 x 5 - 5 mm

KT 2|6 CR gy

Numer części **41201.601**
 EAN **4251269326707**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość
 Wysokość montażu
 Dla rodzaju kabla
 Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okrągły kabel
2 x 6 - 6 mm

KT 2|6 CR (S)VOC gy

Numer części **41201.600**
 EAN **4251269326578**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość
 Wysokość montażu
 Dla rodzaju kabla
 Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okrągły kabel
2 x 6 - 6 mm

KT 2|7 CR gy

Numer części **41202.601**
 EAN **4251269326714**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**


Wysokość
 Wysokość montażu
 Dla rodzaju kabla
 Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
2 x 7 - 7 mm

KT 2|7 CR (S)VOC gy


Numer części **41202.600**
 EAN **4251269326585**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **2 x 7 - 7 mm**

KT 2|8 CR gy


Numer części **39917.601**
 EAN **4251269326639**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **2 x 8 - 8 mm**

KT 2|8 CR (S)VOC gy


Numer części **39917.600**
 EAN **4251269326509**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **2 x 8 - 8 mm**

KT 4|2 CR gy


Numer części **39937.601**
 EAN **4251269326660**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **4 x 2 - 2 mm**

KT 4|2 CR (S)VOC gy


Numer części **39937.600**
 EAN **4251269326530**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **4 x 2 - 2 mm**

KT 4|3 CR gy

Numer części **39914.601**
 EAN **4251269326622**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**


Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **4 x 3 - 3 mm**

KT 4|3 CR (S)VOC gy

Numer części **39914.600**
 EAN **4251269326493**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość
 Wysokość montażu
 Dla rodzaju kabla
 Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 3 - 3 mm

KT 4|4 CR gy

Numer części **39909.601**
 EAN **4251269326615**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość
 Wysokość montażu
 Dla rodzaju kabla
 Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 4 - 4 mm

KT 4|4 CR (S)VOC gy

Numer części **39909.600**
 EAN **4251269326486**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość
 Wysokość montażu
 Dla rodzaju kabla
 Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 4 - 4 mm

KT 4|5 CR gy

Numer części **39908.601**
 EAN **4251269326608**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość
 Wysokość montażu
 Dla rodzaju kabla
 Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 5 - 5 mm

KT 4|5 CR (S)VOC gy

Numer części **39908.600**
 EAN **4251269326479**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość
 Wysokość montażu
 Dla rodzaju kabla
 Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 5 - 5 mm

KT 4|6 CR gy

Numer części **39932.601**
 EAN **4251269326646**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**


Wysokość
 Wysokość montażu
 Dla rodzaju kabla
 Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 6 - 6 mm

KT 4|6 CR (S)VOC gy


Numer części **39932.600**
 EAN **4251269326516**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **4 x 6 - 6 mm**

KTs 16 CR gy


Numer części **39901.601**
 EAN **4251269326295**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 16 - 16 mm**

KTs 16 gy


Numer części **39901.600**
 EAN **4251269326172**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 16 - 16 mm**

KTs 17 CR gy


Numer części **39900.601**
 EAN **4251269326288**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 17 - 17 mm**

KTs 17 CR (S)VOC gy

Numer części **39900.600**
 EAN **4251269326165**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**


Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 17 - 17 mm**

ATG CR gy

Numer części **41253.601**
 EAN **4251269327131**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**

ATG CR (S)VOC gy



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41253.600
4251269326929
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu

19 mm
2 mm

icotek[®]
smart cable management