

# KVT-W90 | Dzielony kątowy 90 ° dławik kablowy

na przewody ze złączami M32 - M50 / IP54



Dzielone dławiki kablowe KVT-W90 służą do wprowadzania i uszczelniania wstępnie zakończonych kabli pod kątem 90 °. Ale również przewody elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne bez końcówek i złączek, a także peszle ochronne można łatwo przeprowadzić (np. do paneli sterujących, obudów lub maszyn) i uszczelnić ze stopniem IP54.

W szczególności KVT 50-W90 doskonale nadaje się do mocowania węży falistych lub gładkich. Użytkownik ma do dyspozycji dużą liczbę modułów uszczelniających. Dzięki zastosowaniu modułów wielootworowych można poprowadzić do 16 przewodów za pomocą jednego dławika kablowego.

W dostawie zawarte są standardowe przeciwnakrętki oraz pierścieni uszczelniający. Dzielone nakrętki można zamówić osobno.

IP54



RoHS compliant



Made in Germany

## Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Poliwęglan
Klasa ognio	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-30 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

## Zalety i korzyści

- Przeprowadzenie kabli pod kątem 90°
- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Nakrętka zawiera się w dostawie

## Rodzaje i rozmiary produktów


### KVT 32-W90 gy



Numer części	<b>45404</b>
EAN	<b>4251269311406</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>4</b>
Maks. średnica kabla	<b>17 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>
Wysokość	<b>40 mm</b>


Wysokość montażu	<b>26 mm</b>
Rozmiar otworu, metryczny	<b>M32</b>
Rozmiar otworu, okrągły	<b>32,3 mm</b>
Gwint	<b>M32 x 1,5</b>
Długość gwintu	<b>11,5 mm</b>
Nadaje się do modułów	<b>1 x KT mały</b>

### KVT 32-W90 bk




Numer części	<b>45406</b>
EAN	<b>4251269311413</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>4</b>
Maks. średnica kabla	<b>17 mm</b>
Kolor	<b>czarny</b>
Wysokość	<b>40 mm</b>

Wysokość montażu	<b>26 mm</b>
Rozmiar otworu, metryczny	<b>M32</b>
Rozmiar otworu, okrągły	<b>32,3 mm</b>
Gwint	<b>M32 x 1,5</b>
Długość gwintu	<b>11,5 mm</b>
Nadaje się do modułów	<b>1 x KT mały</b>

**KVT 50|4-W90 gy**


Numer części **45424**  
 EAN **4251269311444**  
 Opak. **5**  
 Dla max. liczba kabli **16**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Wysokość **61 mm**

Wysokość montażu **46,5 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**  
 Gwint **M50 × 1,5**  
 Długość gwintu **11,5 mm**  
 Nadaje się do modułów **4 x KT mały**

**KVT 50|4-W90 bk**


Numer części **45426**  
 EAN **4251269311451**  
 Opak. **5**  
 Dla max. liczba kabli **16**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Kolor **czarny**  
 Wysokość **61 mm**

Wysokość montażu **46,5 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**  
 Gwint **M50 × 1,5**  
 Długość gwintu **11,5 mm**  
 Nadaje się do modułów **4 x KT mały**

**KVT 50|1-W90 gy**

Numer części **45414**  
 EAN **4251269311420**  
 Opak. **5**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Wysokość **61 mm**

Wysokość montażu **46,5 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**  
 Gwint **M50 × 1,5**  
 Długość gwintu **11,5 mm**  
 Nadaje się do modułów **1 x KT duży**

**KVT 50|1-W90 bk**

Numer części **45416**  
 EAN **4251269311437**  
 Opak. **5**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Kolor **czarny**  
 Wysokość **61 mm**

Wysokość montażu **46,5 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**  
 Gwint **M50 × 1,5**  
 Długość gwintu **11,5 mm**  
 Nadaje się do modułów **1 x KT duży**