

Delbar kabelgenomföringsram med Han 3A / Han 4A kontakt / IP65 / UL Type 12



Det modulära gränssnittssystemet (MIS) är en delbar kabelingång för kablar med eller utan kontakt i kombination med industrikontakter 3A eller 4A. En industrikontakt av storlek 3A eller 4A kan kopplas direkt på ramen. Kablar med en diameter på 1 till 15 mm kan dirigeras, tätas och dragavlastas enl. EN 62444.

Kabelgenomföringsramen består av en ram (monteringshus för 3A/4A uttagsinsats), ett lock, två skruvar och ett låselement. Motdelen består av ett hus för 3A/4A-stiftinsatsen och en kabelgenomföring, antingen M20 för kabeldiametrar 6 - 12 mm eller M25 för kabeldiametrar 13 - 18 mm. MIS är kompatibel och CE-kompatibel med ett flertal insatstillverkare.

Kabelinsatserna förs in i ramen och fixeras automatiskt. När den är färdigmonterad skruvas locket på. Pluggen ansluts sedan och låses på plats med det integrerade låselementet. Ett skyddshölje finns för stickanslutningar som inte behövs. Detta lock finns separat som tillbehör.

Kombinationen av en industrikontakt och kabelingång sparar ytterligare utskärningar och därmed utrymme.

Den insprutade tätningen på baksidan uppnår skyddsklass IP65. IP65 uppnås även vid applikationer med dubbelinsatser. Det valfria skyddslocket uppnår IP54.

Denna produkt finns i olika utföranden: med stålskruvar eller rostfria skruvar. Det är även möjligt att integrera gängade bussningar. Fråga oss gärna om din önskade variant.

IP54

IP55

IP64

IP65

UL TYPE
12

UL
in progress

UL
1977

UL
ECBT2

IEC
61984

IK04

CE

UV
ISO 4892-2A

ECOLAB
certified

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklass	
Temperatur	-40 C° till 120 C°
Egenskaper	vibrationssäker, UV-beständig, halogenfri, silikonfri, antikorrosiv (V2A versioner)

Fördelar


- Utrymmesbesparande genom många möjliga kombinationer av industriella kontakter och ramlösningar
- Garanti på förkontakterade kablar kvarstår
- 3A / 4A kontakter och kablar kan kombineras i en ram
- Hög stabilitet, vibrationssäker
- Mycket enkel att montera
- Hög flexibilitet
- Skyddsklass IP65 / UL type 12 (med packning och korrekt val av kabelinsats)
- Dragavlastning enl. EN 62444
- CE-kompatibel och kompatibel med flertal insatstillverkare

Produkttyper och storlekar




ArtNr. **55500**
EAN **4251269337185**
Antal **5**
För antal kablar **4**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Cable gland **M20 (Ø 6 - 12 mm)**
Längd **98 mm**

Bredd **40,5 mm**
Höjd **20 mm**
Monteringshöjd **119 mm**
Utskärning **65 x 24 mm**
Antal skruvhål **2**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Lämplig för insatser **2 x KT små**




ArtNr. **55500.200**
EAN **4251269337253**
Antal **5**
För antal kablar **4**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Cable gland **M20 (Ø 6 - 12 mm)**
Längd **98 mm**


Bredd **40,5 mm**
Höjd **20 mm**
Monteringshöjd **119 mm**
Utskärning **65 x 24 mm**
Antal skruvhål **2**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Lämplig för insatser **2 x KT små**




ArtNr.	55501	Bredd	40,5 mm
EAN	4251269337192	Höjd	20 mm
Antal	5	Monteringshöjd	119 mm
För antal kablar	4	Utskärning	65 × 24 mm
Max. kabelldiameter	15 mm	Antal skruvhål	2
Cable gland	M25 (Ø 13 - 18 mm)	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	98 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
		Lämplig för insatser	2 x KT små




ArtNr.	55501.200	Bredd	40,5 mm
EAN	4251269337291	Höjd	20 mm
Antal	5	Monteringshöjd	119 mm
För antal kablar	4	Utskärning	65 × 24 mm
Max. kabelldiameter	15 mm	Antal skruvhål	2
Cable gland	M25 (Ø 13 - 18 mm)	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	98 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
		Lämplig för insatser	2 x KT små




ArtNr.	55502	Bredd	40,5 mm
EAN	4251269337208	Höjd	20 mm
Antal	5	Monteringshöjd	119 mm
För antal kablar	4	Utskärning	65 × 24 mm
Max. kabelldiameter	15 mm	Antal skruvhål	2
Cable gland	M20 (Ø 6 - 12 mm)	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	98 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
		Lämplig för insatser	2 x KT små




ArtNr.	55502.200	Bredd	40,5 mm
EAN	4251269337338	Höjd	20 mm
Antal	5	Monteringshöjd	119 mm
För antal kablar	4	Utskärning	65 × 24 mm
Max. kabelldiameter	15 mm	Antal skruvhål	2
Cable gland	M20 (Ø 6 - 12 mm)	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	98 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
		Lämplig för insatser	2 x KT små



ArtNr.	55503	Bredd	40,5 mm
EAN	4251269337215	Höjd	20 mm
Antal	5	Monteringshöjd	119 mm
För antal kablar	4	Utskärning	65 × 24 mm
Max. kabelldiameter	15 mm	Antal skruvhål	2
Cable gland	M25 (Ø 13 - 18 mm)	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	98 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
		Lämplig för insatser	2 x KT små




ArtNr.	55503.200	Bredd	40,5 mm
EAN	4251269337376	Höjd	20 mm
Antal	5	Monteringshöjd	119 mm
För antal kablar	4	Utskärning	65 × 24 mm
Max. kabelldiameter	15 mm	Antal skruvhål	2
Cable gland	M25 (Ø 13 - 18 mm)	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	98 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
		Lämplig för insatser	2 x KT små




ArtNr. **55504**
EAN **4251269337222**
Antal **5**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **15 mm**
Cable gland **M20 (Ø 6 - 12 mm)**
Längd **98 mm**

Bredd **40,5 mm**
Höjd **20 mm**
Monteringshöjd **119 mm**
Utskärning **65 × 24 mm**
Antal skruvhål **2**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Lämplig för insatser **2 x KT små**




ArtNr. **55504.200**
EAN **4251269337413**
Antal **5**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **15 mm**
Cable gland **M20 (Ø 6 - 12 mm)**
Längd **98 mm**

Bredd **40,5 mm**
Höjd **20 mm**
Monteringshöjd **119 mm**
Utskärning **65 × 24 mm**
Antal skruvhål **2**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Lämplig för insatser **2 x KT små**



ArtNr. **55505**
EAN **4251269337239**
Antal **5**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **15 mm**
Cable gland **M25 (Ø 13 - 18 mm)**
Längd **98 mm**

Bredd **40,5 mm**
Höjd **20 mm**
Monteringshöjd **119 mm**
Utskärning **65 × 24 mm**
Antal skruvhål **2**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Lämplig för insatser **2 x KT små**



ArtNr. **55505.200**
EAN **4251269337451**
Antal **5**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **15 mm**
Cable gland **M25 (Ø 13 - 18 mm)**
Längd **98 mm**

Bredd **40,5 mm**
Höjd **20 mm**
Monteringshöjd **119 mm**
Utskärning **65 × 24 mm**
Antal skruvhål **2**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Lämplig för insatser **2 x KT små**

ArtNr. **55512**
EAN **4251269337**
246
Antal **5**



ArtNr. 55513
EAN 4251269337
Antal 567
5



icotek[®]
smart cable management