

KEL-DPU-BS IFPS yangın bariyerli kablo geiş plakaları (EN45545-3)

sağlam, yüksek gerilme azaltma, geçmeli / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



KEL-DPU-BS yangın bariyerli kablo geiş plakaları, raylı araçlarda kullanıma uygundur. EN 45545-2, EN 45545-3 ve EN 1363-1 şartlarını karşılamaktadır.

Sağlam kablo geiş plakaları KEL-DPU-BS ile dar alanlara, 3.2 ile 20.5 mm ap arası ok sayıda kablo geirme imkanı sunmakta. Ayrıca ift yönlü IP65 / IP66 / IP67 / IP68 sızdırmazlığı sağlar. KEL-DPU-BS özellikle güçlendirilmiş erevesi ve geirilen kabloların yüksek gerilmeyi azaltması ile ön plana çıkmakta.

KEL-DPU 24-BS kablo geiş plakaları, 24 kutuplu ağır bağılantı konnektörlerin boşaltmaları ile aynıdır.

Kablo veya pnömatik hortumların donatılması saniye hızında gerçekleşmekte. Bunun için sadece zarlar deliniyor ve kablolar geiriliyor.

Köpüklenen IFPS yangın bariyerleri kablo girişlerin arkasına monte edilir, kabaran grafit bazlı ürün, yangın anında büyümektedir. Burada oluşan bariyer, alev ve sıcak ısıyı bir odadan diğerk odaya geçmesini engellemektedir.

*4X sadece iç mekan kullanımı için



Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Malzeme	Elastomer Ana taşıyıcı: Polipropilen
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	köpüren, halojensiz, silikonsuz
Montaj şekli	Civata

Avantajlar

- EN 45545-2, EN 45545-3, EN 1363-1 ve EN 61373 şartlarına uygun
- Her kablo girişine sadece bir adet yangın bariyeri
- Yüksek sınıfı E45 / E130
- Titreşime dayanıklıdır
- ok basit donatma
- Yüksek yoğunluk, ok yönlülük
- Hijyenik dizayn - kir toplanmasına karşı etkin

Ürün tipleri ve boyutları

KEL-DPU 24|13-BS gy



Sipariş No.

EAN

Paket içi miktarı

Kablo adet sayısı

Maks. kablo apı

Renk

Uzunluk

99300.010

4251269318559

5

13

20,5 mm

gri (RAL 7035'e yakın)

147 mm

Genişlik

Yükseklik

Montaj yüksekliği

Boşaltma

ivata delik adetleri

ivata delik apları

Kablo apları için

58 mm

14 mm

14 mm


112 x 36 mm

4


5,8 mm

10 x 3.2 - 6.3 mm


3 x 16 - 20.5 mm

KEL-DPU 24|14-BS gy


Sipariş No.	99300.011	Genişlik	58 mm
EAN	4251269318566	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	14	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	16,2 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Kablo çapları için	5 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 3 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm

KEL-DPU 24|16-BS gy


Sipariş No.	99300.012	Genişlik	58 mm
EAN	4251269318573	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	16	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	14,5 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Kablo çapları için	8 x 3.2 - 5.5 mm 6 x 5 - 8.5 mm 2 x 9.5 - 14.5 mm

KEL-DPU 24|16-1-BS gy


Sipariş No.	99300.013	Genişlik	58 mm
EAN	4251269318580	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	16	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	16,2 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Kablo çapları için	2 x 3.2 - 6.3 mm 9 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm

KEL-DPU 24|17-BS gy

Sipariş No.	99300.014	Genişlik	58 mm
EAN	4251269318597	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	17	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	12,5 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Kablo çapları için	4 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 10 x 8 - 12.5 mm

KEL-DPU 24|20-BS gy

Sipariş No.	99300.015	Genişlik	58 mm
EAN	4251269318603	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	20	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	10,5 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Kablo çapları için	12 x 3.2 - 5.5 mm 8 x 5 - 10.5 mm

KEL-DPU 24|21-BS gy

Sipariş No. **99300.016**
EAN **4251269318610**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **21**
Maks. kablo çapı **12,5 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **1 x 3.2 - 6.3 mm**
14 x 4 - 7.5 mm
4 x 5.5 - 10.5 mm
2 x 8 - 12.5 mm

KEL-DPU 24|32-BS gy

Sipariş No. **99300.017**
EAN **4251269318627**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **32**
Maks. kablo çapı **6,3 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **32 x 3.2 - 6.3 mm**

icotek[®]
smart cable management