

CONFIX™ 开孔模具

用于电缆软管系统CONFIX™ 开孔模具



这些开孔模具可用于为 CONFIX™ 穿墙固定器切割出特殊的开孔形状。

可用于厚度最大为 2 毫米的不锈钢 (V2A)、钢板、铝和塑料。

开孔模具适用于手动液压冲孔工具和液压脚踏泵。

供货范围：

- 冲头，冲模和大头针
- 高品质的泡沫塑料储藏箱

规格

材料	钢，淬火和打磨
阻燃等级	

产品优势

- 适用于 CONFIX 的特殊开孔形状
- 优质软垫工具箱
- 适用于易科智连或其他制造商的手动液压冲孔工具

产品类型和尺寸

冲孔 FWS-A16/20 / FWS-B11/16



订货号	80095	最大壁厚	2 mm
EAN	4251269333		
	316		
包装单位	1		
适用于	FWS-A 16,		
CONFIX™ FWS	FWS-A 20,		
	FWS B11,		
	FWS-B 16		
带中心冲点 (数量)	3		
线 UNF	19 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		

冲孔 FWS-A16/20 / FWS-B11/16 V2A

订货号 **80195** 最大壁板厚度 **2 mm**
EAN **4251269333**
354
包装单位 **1**
适用于 **FWS-A 16,**
CONFiX™ FWS **FWS-A 20,**
FWS B11,
FWS-B 16
带中心冲点 (数量) **3**
线 UNF **19 mm**
冲孔材料 **不锈钢 V2A**



冲孔 FWS-A 25 / FWS-B 21

订货号 **80096** 最大壁板厚度 **2 mm**
EAN **4251269333**
323
包装单位 **1**
适用于 **FWS-A 25,**
CONFiX™ FWS **FWS-B 21**
带中心冲点 (数量) **3**
线 UNF **19 mm**
冲孔材料 **塑料, Mild steel (St)**



冲孔 FWS-A 25 / FWS-B 21 V2A



订货号 **80196** 最大壁板厚度 **2 mm**
EAN **4251269333**
361
包装单位 **1**
适用于 **FWS-A 25,**
CONFiX™ FWS **FWS-B 21**
带中心冲点 (数量) **3**
线 UNF **19 mm**
冲孔材料 **不锈钢 V2A**

冲孔 FWS-A 32 / FWS-B 29



订货号 **80097** 最大壁板厚度 **2 mm**
EAN **4251269333**
330
包装单位 **1**
适用于 **FWS-A 32,**
CONFiX™ FWS **FWS-B 29**
带中心冲点 (数量) **4**
线 UNF **19 mm**
冲孔材料 **塑料, Mild steel (St)**

冲孔 FWS-A 32 / FWS-B 29 V2A



订货号 **80197** 最大壁板厚度 **2 mm**
EAN **4251269333**
378
包装单位 **1**
适用于 **FWS-A 32,**
CONFiX™ FWS **FWS-B 29**
带中心冲点 (数量) **4**
线 UNF **19 mm**
冲孔材料 **不锈钢 V2A**

冲孔 FWS-A 40 / FWS-B 36



订货号 **80098** 最大壁板厚度 **2 mm**
EAN **4251269333**
347
包装单位 **1**
适用于 **FWS-A 40,**
CONFiX™ FWS **FWS-B 36**
带中心冲点 (数量) **4**
线 UNF **19 mm**
冲孔材料 **塑料, Mild steel (St)**

冲孔 FWS-A 40 / FWS-B 36 V2A



订货号 **80198** 最大壁板厚度 **2 mm**
EAN **4251269333**
385
包装单位 **1**
适用于 **FWS-A 40,**
CONFiX™ FWS **FWS-B 36**
带中心冲点 (数量) **4**
线 UNF **19 mm**
冲孔材料 **不锈钢 V2A**

冲孔 FWS-A 50 / FWS-B 48



订货号 **80099** 最大壁板厚度 **2 mm**
EAN **4251269333**
255
包装单位 **1**
适用于 **FWS-A 50,**
CONFiX™ FWS **FWS-B 48**
带中心冲点 (数量) **4**
线 UNF **19 mm**
冲孔材料 **塑料, Mild steel (St)**



订货号	80199	最大壁厚	2 mm
EAN	4251269333		
	262		
包装单位	1		
适用于	FWS-A 50,		
CONFiX™ FWS	FWS-B 48		
带中心冲点 (数量)	4		
线 UNF	19 mm		
冲孔材料	不锈钢 V2A		

icotek[®]
smart cable management