

KEL-DPU-BS 带防火密封条的电缆引入底板 (EN 45545-3标准)

高应力释放功能, 可插拔 / IP66 / IP68 / UL type 12 / 4X*



具有防火密封的易科智连电缆引入底板, 已批准用于铁路技术 (符合标准EN 45545-2, EN 45545-3和EN 1363-1)。

KEL-DPU-BS电缆引入底板设计用于在狭小空间内布线 and 密封标准电缆 (直径从3.2mm到20.5mm), 防护等级为IP66 / IP68 / UL 12 / 4X*。KEL-DPU-BS的特别之处在于其坚固的框架和增强的应力消除能力。

KEL-DPU 24-BS与24针重载连接器的开孔尺寸完全匹配。

KEL-DPU-BS与电缆的组装可以快速简便地完成。只需在薄膜上刺一个小孔, 然后将电缆引入即可。

安装在电缆引入底板背面的膨胀型 (发泡) IFPS防火密封件由可膨胀石墨组成, 在发生火灾时, 其体积会倍增。

这将形成一个屏障, 以防止火焰和高热量在一个尽可能长的时间内从一个空间进入另一个空间。

*4X 仅供室内使用



规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材料	合成橡胶 底座: 聚丙烯
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	热胀型 (起泡沫), 无卤, 无硅
安装形式	用螺钉固定

产品优势

- 经认证可应用于铁路技术领域 (根据EN 45545-2, EN 45545-3, EN 1363-1 和 EN 61373标准)
- 每个电缆引入部件只需要装一个防火密封条
- 高防护等级E45, EI30
- 很高的稳定性、防震
- 极易安装
- 高安装密度, 广泛的框架和穿芯型号可供选择
- 设计卫生 - 无集尘凹槽


产品类型和尺寸

KEL-DPU 24|13-BS gy




订货号	99300.010
EAN	4251269318559
包装单位	5
电缆的数量	13
电缆的最大直径	20,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	147 mm


宽度	58 mm
高度	14 mm
安装高度	14 mm
开孔尺寸	112 x 36 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	5,8 mm
对于电缆直径	10 x 3.2 - 6.3 mm 3 x 16 - 20.5 mm

KEL-DPU 24|14-BS gy


订货号	99300.011	宽度	58 mm
EAN	4251269318566	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	14	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	16,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	5 × 3.2 - 6.3 mm 2 × 4 - 7.5 mm 3 × 5.5 - 10.5 mm 1 × 8 - 12.5 mm 3 × 12 - 16.2 mm

KEL-DPU 24|16-BS gy


订货号	99300.012	宽度	58 mm
EAN	4251269318573	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	16	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	14,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	8 × 3.2 - 5.5 mm 6 × 5 - 8.5 mm 2 × 9.5 - 14.5 mm

KEL-DPU 24|16-1-BS gy


订货号	99300.013	宽度	58 mm
EAN	4251269318580	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	16	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	16,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	2 × 3.2 - 6.3 mm 9 × 4 - 7.5 mm 1 × 5.5 - 10.5 mm 1 × 8 - 12.5 mm 3 × 12 - 16.2 mm

KEL-DPU 24|17-BS gy

订货号	99300.014	宽度	58 mm
EAN	4251269318597	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	17	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	4 × 3.2 - 6.3 mm 2 × 4 - 7.5 mm 1 × 5.5 - 10.5 mm 10 × 8 - 12.5 mm

KEL-DPU 24|20-BS gy

订货号	99300.015	宽度	58 mm
EAN	4251269318603	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	20	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	10,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	12 × 3.2 - 5.5 mm 8 × 5 - 10.5 mm


KEL-DPU 24|21-BS gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

99300.016
4251269318610
5
21
12,5 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
147 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
1 × 3.2 - 6.3 mm
14 × 4 - 7.5 mm
4 × 5.5 - 10.5 mm
2 × 8 - 12.5 mm

KEL-DPU 24|32-BS gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

99300.017
4251269318627
5
32
6,3 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
147 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
32 × 3.2 - 6.3 mm