

# KEL-DPU 负重电缆引入底板

坚固，高应力释放功能, 可插拔 / IP66 / IP68 / UL type 12 / 4X\*



KEL-DPU电缆引入底板适合在狭小的空间内排布大量线缆以及为被引入电缆提供密封效果（直径从3.2到20.5mm），防护等级为IP66 / IP68 / UL type 12和4X\*。KEL-DPU的主要特点框架设计非常坚固，用合成橡胶注塑而成。这确保了引入电缆的高防护等级，稳定性以及应力消除效果。

KEL-DPU 24与24针标准重载连接器的开孔尺寸完全匹配。引入电缆时，只需用螺丝刀将电缆引入底板上的隔膜刺穿即可。灰色的KEL-DPU 24也可提供螺纹衬套。从机箱内部安装或用螺钉固定时，螺孔始终被橡胶层完全密封。

KEL-DPU与电缆或气动软管的组装可以快速简便地完成。只需在薄膜上开一个小孔，然后将电缆引入即可。

如果拆除了电缆，则可以使用ST-B塞子密封穿孔。

也可以集成带螺纹的电缆引入底板。 请向我们咨询您所需要的型号。

带螺纹套管版本使螺丝可以在电缆引入框架内部固定。这样可以防止从外侧被随意拧开（避免故意破坏）。

\*4X 仅供室内使用

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE 12

UL TYPE 4X\*

UL US

RIIA

HL3 EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB certified

ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

## 规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材料	合成橡胶 底架: 聚丙烯
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	用螺钉固定, 卡入

## 产品优势

- 很高的稳定性、防震
- 极易安装
- 高安装密度
- 经认证的防护等级达到IP66/IP68，根据EN 60529 标准
- 设计卫生 - 无集尘凹槽


## 产品类型和尺寸

KEL-DPU 24|13 gy




订货号 **43940**  
EAN **4251269311031**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **13**  
电缆的最大直径 **20,5 mm**  
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**  
长度 **147 mm**


宽度 **58 mm**  
高度 **14 mm**  
安装高度 **14 mm**  
开孔尺寸 **112 x 36 mm**  
适用最小壁板厚度 **1,5 mm**  
螺钉孔的数量 **4**  
适用最大壁板厚度 **2 mm**  
螺钉的直径 **5,8 mm**  
对于电缆直径 **10 x 3.2 - 6.3 mm**  
**3 x 16 - 20.5 mm**

**KEL-DPU 24|13 bk**


订货号	<b>50940</b>	宽度	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315398</b>	高度	<b>14 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>14 mm</b>
电缆的数量	<b>13</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>20,5 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	黑色	螺钉孔的数量	<b>4</b>
长度	<b>147 mm</b>	适用最大壁板厚度	<b>2 mm</b>
		螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
		对于电缆直径	<b>10 x 3.2 - 6.3 mm</b> <b>3 x 16 - 20.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|14 gy**


订货号	<b>43944</b>	宽度	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269311055</b>	高度	<b>14 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>14 mm</b>
电缆的数量	<b>14</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>16,2 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉孔的数量	<b>4</b>
长度	<b>147 mm</b>	适用最大壁板厚度	<b>2 mm</b>
		螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
		对于电缆直径	<b>5 x 3.2 - 6.3 mm</b> <b>2 x 4 - 7.5 mm</b> <b>3 x 5.5 - 10.5 mm</b> <b>1 x 8 - 12.5 mm</b> <b>3 x 12 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPU 24|14 bk**


订货号	<b>50944</b>	宽度	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315411</b>	高度	<b>14 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>14 mm</b>
电缆的数量	<b>14</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>16,2 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	黑色	螺钉孔的数量	<b>4</b>
长度	<b>147 mm</b>	适用最大壁板厚度	<b>2 mm</b>
		螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
		对于电缆直径	<b>5 x 3.2 - 6.3 mm</b> <b>2 x 4 - 7.5 mm</b> <b>3 x 5.5 - 10.5 mm</b> <b>1 x 8 - 12.5 mm</b> <b>3 x 12 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPU 24|16 gy**


订货号	<b>43936</b>	宽度	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269311017</b>	高度	<b>14 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>14 mm</b>
电缆的数量	<b>16</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>14,5 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉孔的数量	<b>4</b>
长度	<b>147 mm</b>	适用最大壁板厚度	<b>2 mm</b>
		螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
		对于电缆直径	<b>8 x 3.2 - 5.5 mm</b> <b>6 x 5 - 8.5 mm</b> <b>2 x 9.5 - 14.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|16 bk**


订货号	<b>50936</b>	宽度	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315374</b>	高度	<b>14 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>14 mm</b>
电缆的数量	<b>16</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>14,5 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	黑色	螺钉孔的数量	<b>4</b>
长度	<b>147 mm</b>	适用最大壁板厚度	<b>2 mm</b>
		螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
		对于电缆直径	<b>8 × 3.2 - 5.5 mm</b> <b>6 × 5 - 8.5 mm</b> <b>2 × 9.5 - 14.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|16-1 gy**


订货号	<b>43932</b>	宽度	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310997</b>	高度	<b>14 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>14 mm</b>
电缆的数量	<b>16</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>16,2 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉孔的数量	<b>4</b>
长度	<b>147 mm</b>	适用最大壁板厚度	<b>2 mm</b>
		螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
		对于电缆直径	<b>2 × 3.2 - 6.3 mm</b> <b>9 × 4 - 7.5 mm</b> <b>1 × 5.5 - 10.5 mm</b> <b>1 × 8 - 12.5 mm</b> <b>3 × 12 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPU 24|16-1 bk**

订货号	<b>50932</b>	宽度	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315350</b>	高度	<b>14 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>14 mm</b>
电缆的数量	<b>16</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>16,2 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	黑色	螺钉孔的数量	<b>4</b>
长度	<b>147 mm</b>	适用最大壁板厚度	<b>2 mm</b>
		螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
		对于电缆直径	<b>2 × 3.2 - 6.3 mm</b> <b>9 × 4 - 7.5 mm</b> <b>1 × 5.5 - 10.5 mm</b> <b>1 × 8 - 12.5 mm</b> <b>3 × 12 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPU 24|17 gy**


订货号	<b>43934</b>	宽度	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269311000</b>	高度	<b>14 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>14 mm</b>
电缆的数量	<b>17</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,5 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉孔的数量	<b>4</b>
长度	<b>147 mm</b>	适用最大壁板厚度	<b>2 mm</b>
		螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
		对于电缆直径	<b>4 × 3.2 - 6.3 mm</b> <b>2 × 4 - 7.5 mm</b> <b>1 × 5.5 - 10.5 mm</b> <b>10 × 8 - 12.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|17 bk**


订货号	<b>50934</b>	宽度	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315367</b>	高度	<b>14 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>14 mm</b>
电缆的数量	<b>17</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,5 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	黑色	螺钉孔的数量	<b>4</b>
长度	<b>147 mm</b>	适用最大壁板厚度	<b>2 mm</b>
		螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
		对于电缆直径	<b>4 × 3.2 - 6.3 mm</b>
			<b>2 × 4 - 7.5 mm</b>
			<b>1 × 5.5 - 10.5 mm</b>
			<b>10 × 8 - 12.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|20 gy**


订货号	<b>43938</b>	宽度	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269311024</b>	高度	<b>14 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>14 mm</b>
电缆的数量	<b>20</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>10,5 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉孔的数量	<b>4</b>
长度	<b>147 mm</b>	适用最大壁板厚度	<b>2 mm</b>
		螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
		对于电缆直径	<b>12 × 3.2 - 5.5 mm</b>
			<b>8 × 5 - 10.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|20 bk**


订货号	<b>50938</b>	宽度	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315381</b>	高度	<b>14 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>14 mm</b>
电缆的数量	<b>20</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>10,5 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	黑色	螺钉孔的数量	<b>4</b>
长度	<b>147 mm</b>	适用最大壁板厚度	<b>2 mm</b>
		螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
		对于电缆直径	<b>12 × 3.2 - 5.5 mm</b>
			<b>8 × 5 - 10.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|21 gy**


订货号	<b>43930</b>	宽度	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310980</b>	高度	<b>14 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>14 mm</b>
电缆的数量	<b>21</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,5 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉孔的数量	<b>4</b>
长度	<b>147 mm</b>	适用最大壁板厚度	<b>2 mm</b>
		螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
		对于电缆直径	<b>1 × 3.2 - 6.3 mm</b>
			<b>14 × 4 - 7.5 mm</b>
			<b>4 × 5.5 - 10.5 mm</b>
			<b>2 × 8 - 12.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|21 bk**

订货号	<b>50930</b>	宽度	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315343</b>	高度	<b>14 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>14 mm</b>
电缆的数量	<b>21</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,5 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	黑色	螺钉孔的数量	<b>4</b>
长度	<b>147 mm</b>	适用最大壁板厚度	<b>2 mm</b>
		螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
		对于电缆直径	<b>1 × 3.2 - 6.3 mm</b>
			<b>14 × 4 - 7.5 mm</b>
			<b>4 × 5.5 - 10.5 mm</b>
			<b>2 × 8 - 12.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|32 gy**

订货号	<b>43942</b>	宽度	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269311048</b>	高度	<b>14 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>14 mm</b>
电缆的数量	<b>32</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>6,3 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉孔的数量	<b>4</b>
长度	<b>147 mm</b>	适用最大壁板厚度	<b>2 mm</b>
		螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
		对于电缆直径	<b>32 × 3.2 - 6.3 mm</b>

**KEL-DPU 24|32 bk**

订货号	<b>50942</b>	宽度	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315404</b>	高度	<b>14 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>14 mm</b>
电缆的数量	<b>32</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>6,3 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	黑色	螺钉孔的数量	<b>4</b>
长度	<b>147 mm</b>	适用最大壁板厚度	<b>2 mm</b>
		螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
		对于电缆直径	<b>32 × 3.2 - 6.3 mm</b>