

KEL-FG | 可分法兰座

适用于带连接器电缆以90°角引入 / IP54 / UL 12



IP54

UL TYPE 12

UL US

DNV

RIFA

HL3 EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

KEL-FG电缆引入框架适用于带有连接器的电缆和波纹管安装，密封和释放应力，该电缆与机柜，机壳或机器壁成90°角。

KEL-FG-A框架与24针标准重载连接器的开孔尺寸完全匹配。对于免工具的KEL-FG-A组装/拆卸，可以使用快卡安装的框架KEL-SNAP 24。KEL-FG-B适合于36×46 mm的开孔。

单排版本KEL-FG-E特别适用于扁平连接器。小框架非常适合狭小空间的应用。

扁平橡胶垫圈含在包装盒中。

也可以集成带螺纹的电缆引入底板。请向我们咨询您所需要的型号。

带螺纹套管版本使螺丝可以在电缆引入框架内部固定。这样可以防止从外侧被随意拧开（避免故意破坏）。

规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	防震, 无硅, 不锈 (V2A型), 无卤
安装形式	用螺钉固定, 用KEL-SNAP快速安装
安装高度	57,5 mm

产品优势

- 以90度的安装方式安装在机箱里
- 机械防护电缆直接入口的地方
- 防水渍和水滴
- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 按照 EN 62444标准消除电缆所受应力
- 很高的稳定性、防震
- 节省空间
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度


产品类型和尺寸

KEL-FG-A10




订货号	42320	高度	57,5 mm
EAN	4251269308437	安装高度	57,5 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	40	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	80 mm	用穿芯安装	10 x KT 小

KEL-FG-A10 V2A



订货号	42320.200	高度	57,5 mm
EAN	4251269308444	安装高度	57,5 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	40	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	80 mm	用穿芯安装	10 x KT 小


KEL-FG-A7

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42322
4251269308451
1
25
35 mm
147 mm
80 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
用穿芯安装

57,5 mm
57,5 mm
112 × 36 mm
4
5,5 mm
钢, 镀锌
6 x KT 小
1 x KT 大


KEL-FG-A7 V2A

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42322.200
4251269308468
1
25
35 mm
147 mm
80 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
用穿芯安装

57,5 mm
57,5 mm
112 × 36 mm
4
5,5 mm
不锈钢 **V2A**
6 x KT 小
1 x KT 大


KEL-FG-A4

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42324
4251269308475
1
10
35 mm
147 mm
80 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
用穿芯安装

57,5 mm
57,5 mm
112 × 36 mm
4
5,5 mm
钢, 镀锌
2 x KT 小
2 x KT 大


KEL-FG-A4 V2A

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42324.200
4251269308482
1
10
35 mm
147 mm
80 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
用穿芯安装

57,5 mm
57,5 mm
112 × 36 mm
4
5,5 mm
不锈钢 **V2A**
2 x KT 小
2 x KT 大


KEL-FG-B4

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42330
4251269308499
1
16
17 mm
79,8 mm
80 mm

高度
安装高度
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
用穿芯安装

57,5 mm
57,5 mm
4
5,5 mm
钢, 镀锌
4 x KT 小


KEL-FG-B4 V2A

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度


42330.200
4251269308505
1
16
17 mm
79,8 mm
80 mm

高度
安装高度
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
用穿芯安装


57,5 mm
57,5 mm
4
5,5 mm
不锈钢 **V2A**
4 x KT 小

KEL-FG-B1


订货号	42332	高度	57,5 mm
EAN	4251269308512	安装高度	57,5 mm
包装单位	1	螺钉孔的数量	4
电缆的数量	1	螺钉的直径	5,5 mm
电缆的最大直径	35 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
长度	79,8 mm	用穿芯安装	1 x KT 大
宽度	80 mm		

KEL-FG-B1 V2A


订货号	42332.200	高度	57,5 mm
EAN	4251269308529	安装高度	57,5 mm
包装单位	1	螺钉孔的数量	4
电缆的数量	1	螺钉的直径	5,5 mm
电缆的最大直径	35 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
长度	79,8 mm	用穿芯安装	1 x KT 大
宽度	80 mm		

KEL-FG-E5

订货号	42336	高度	38 mm
EAN	4251269316623	安装高度	38 mm
包装单位	5	开孔尺寸	112 x 24 mm
电缆的数量	20	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	53 mm	用穿芯安装	5 x KT 小

KEL-FG-E5 V2A


订货号	42336.200	高度	38 mm
EAN	4251269316647	安装高度	38 mm
包装单位	5	开孔尺寸	112 x 24 mm
电缆的数量	20	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	53 mm	用穿芯安装	5 x KT 小

KEL-FG-E3


订货号	42334	高度	38 mm
EAN	4251269316616	安装高度	38 mm
包装单位	5	开孔尺寸	65 x 24 mm
电缆的数量	12	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	100 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	53 mm	用穿芯安装	3 x KT 小

KEL-FG-E3 V2A

订货号	42334.200	高度	38 mm
EAN	4251269316630	安装高度	38 mm
包装单位	5	开孔尺寸	65 x 24 mm
电缆的数量	12	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	100 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	53 mm	用穿芯安装	3 x KT 小

KEL-FG-E2

订货号	42333	高度	38 mm
EAN	4251269317996	安装高度	38 mm
包装单位	5	开孔尺寸	43 × 24 mm
电缆的数量	8	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	53 mm	用穿芯安装	2 x KT 小

KEL-FG-E2 V2A

订货号	42333.200	高度	38 mm
EAN	4251269318009	安装高度	38 mm
包装单位	5	开孔尺寸	43 × 24 mm
电缆的数量	8	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	73 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	53 mm	用穿芯安装	2 x KT 小