

QVT | 可分式电缆格兰头

适用于带连接器的电缆, M16 - M50 / IP54



QVT是一种圆形可分式电缆格兰头,可快速,轻松地安装预端接的电缆或完整的线束。同时不带端子或连接器的电气,气动或液压管线以及波纹管也可以轻松布线,并满足IP54防护等级。QVT系列产品非常小巧,特别适合小型机器,设备和仪器。

电缆格兰头易于安装。将预制电缆放置在穿芯中,穿芯插入格兰头外壳。根据电缆格兰头的尺寸,可以安装一个,两个或四个单独的穿芯。通过使用多孔穿芯,一根电缆格兰头最多可布置16根线。

产品包装包含聚酰胺螺母和密封圈。

IP54

C_{RU} US



HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54
材料	聚碳酸酯
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-30 C° 到 100 C°
属性	无卤, 无硅
安装形式	锁头螺母拧紧

产品优势

- 节省空间
- 适用于带连接器以及标准电缆的路径规划
- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 适用标准或者公制尺寸
- 六角螺母含在送货里
- 当使用双孔或四孔穿芯时,可以大大增加安装密度

产品类型和尺寸


QVT 16 gy



订货号	45692
EAN	4251269311468
包装单位	10
电缆的数量	2
电缆的最大直径	10 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
外径	30,8 mm


安装高度	13 mm
公制孔尺寸	M16
圆形开孔尺寸	16,3 mm
线	M16 x 1,5
线的长度	13 mm
用穿芯安装	1 x QT 小

QVT 20 gy




订货号	45695
EAN	4251269311475
包装单位	10
电缆的数量	2
电缆的最大直径	11 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
外径	30,8 mm

安装高度	13 mm
公制孔尺寸	M20
圆形开孔尺寸	20,3 mm
线	M20 x 1,5
线的长度	13 mm
用穿芯安装	1 x QT 小

QVT 25 gy


订货号 **45702**
 EAN **4251269311482**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **4**
 电缆的最大直径 **15 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 外径 **31 mm**

安装高度 **13 mm**
 公制孔尺寸 **M25**
 圆形开孔尺寸 **25,3 mm**
 线 **M25 × 1,5**
 线的长度 **13 mm**
 用穿芯安装 **1 x QT 小**

QVT 32 gy


订货号 **45711**
 EAN **4251269311499**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **4**
 电缆的最大直径 **15 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 外径 **39 mm**

安装高度 **13 mm**
 公制孔尺寸 **M32**
 圆形开孔尺寸 **32,3 mm**
 线 **M32 × 1,5**
 线的长度 **13 mm**
 用穿芯安装 **1 x QT 小**

QVT 40-2 gy

订货号 **45715**
 EAN **4251269311505**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **8**
 电缆的最大直径 **15 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 外径 **50 mm**

安装高度 **13 mm**
 公制孔尺寸 **M40**
 圆形开孔尺寸 **40,4 mm**
 线 **M40 × 1,5**
 线的长度 **13 mm**
 用穿芯安装 **2 x QT 小**

QVT 50|4 gy

订货号 **45722**
 EAN **4251269311512**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **16**
 电缆的最大直径 **15 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 外径 **62 mm**

安装高度 **13 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
 线 **M50 × 1,5**
 线的长度 **13 mm**
 用穿芯安装 **4 x QT 小**